

Emplomado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2642 · Emplomado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 306 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de cubiertas de plomo, grapas, juntas y operaciones de fijación
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Voz que designa, como sustantivo, la techumbre o parte de un edificio cubierta con planchas de plomo y, como participio o resultado de la operación de emplomar, los elementos fijados o asegurados mediante plomo derretido. El corpus documenta grapas, rampones, quicios, verjas, rejas, vidrios y juntas de losas.

La cubierta emplomada exige solapes, dobleces y clavazón protegida para impedir la entrada de agua. En la cantería, el plomo fundido inmoviliza grapas y rampones dentro de sus cajas; Bails advierte, sin embargo, que el plomo vertido en juntas de azotea se contrae al enfriar y propone láminas introducidas a martillo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2642 · CUBIERTA DE PLOMO, PLANCHA, SOLAPE, CLAVAZÓN, GRAPA, RAMPÓN, JUNTA Y FIJACIÓN · 8 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Grapas y rampones emplomados en sillería

«Fuera de lo dicho ay otro modo de assentar silleria, que es sin cal, y tambien es muy fuerte [...] ajustando las piedras por de dentro como por de fuera, y con grapas, o rampones de yerro, las ivan fixando, emplomandolas.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, construcción de cantería; facsímil PDF, p. 131.

MR-EMP-01 · CEN-2642. Cotejo visual directo: documenta la fijación metálica emplomada entre sillares.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Ejecución de una cubierta emplomada

«La hoja que sucede encaxa en su doble, y clava a las dos juntas, y assi van sucediendo hasta que se remata [...] de suerte que caygan las aguas de unas en otras, como si fueran tejas, y assi quedaran las maderas seguras, y el emplomado, o enlatado, mas fuerte.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cubiertas de plomo y lata; facsímil PDF, p. 184.

MR-EMP-02 · CEN-2642. Cotejo visual directo: fija solape, doblez, clavazón y evacuación de agua.

Claude Perrault · 1761

3. Grapas de hierro emplomadas

«Despues de haber hecho los Paramentos de Piedra labrada, lo interior que quedó vacío se rellena de Mezcla, Piedra menuda ó Ripio, y despues se afianzan las Piedras de un Paramento á las del otro con grapas de hierro emplomadas.»

Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, libro II; facsímil PDF, p. 57.

MR-EMP-03 · CEN-2642. Cotejo visual directo: confirma el empleo estructural en paramentos trabados.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición de la techumbre emplomada

«EMPLOMADO, s. m. A. La techumbre de un edificio cubierta de planchas de plomo.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Emplomado»; facsímil PDF, p. 102.

MR-EMP-04 · CEN-2642. Cotejo visual directo: fija la acepción sustantiva de cubierta.

Benito Bails · 1796

5. Juntas de losas cortadas y emplomadas

«Las juntas de estas losas suelen cortarlas á cola de milano, y las emploman.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, escaleras inglesas; facsímil PDF, p. 294.

MR-EMP-05 · CEN-2642. Cotejo visual directo: registra el emplomado de juntas en piezas de piedra.

Andrea Palladio · 1797

6. Usos arquitectónicos del plomo

«El plomo sirve para cubrir los palacios magníficos, los templos, las torres y otros edificios públicos: para construir las cañerías de las fuentes: para emplomar quicios, berjas, rejas &c.»

Los cuatro libros de arquitectura, traducción española de 1797, libro I, capítulo VI; facsímil PDF, p. 25.

MR-EMP-06 · CEN-2642. Cotejo visual directo: reúne cubierta, conducción y fijación de herrajes.

Benito Bails · 1802

7. Definición operativa de emplomar

«EMPLOMAR. v. a. Asegurar con plomo derretido algun cuerpo. Se emploman las grapas, quando se echa plomo derretido en las caxas donde entran sus extremos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Emplomar»; facsímil PDF, p. 40.

MR-EMP-07 · CEN-2642. Cotejo visual directo: define operación, material y alojamiento.

Jules Adeline · 1887

8. Síntesis de las acepciones constructivas

«Emplomado.-[Arq.]-Dícese de la techumbre ú otra parte de un edificio que está cubierto con plomos; de los vidrios que están asegurados con plomo, y también de las grapas ú otros elementos de construcción afianzados con plomo derretido.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Emplomado»; facsímil PDF, p. 203.

MR-EMP-08 · CEN-2642. Cotejo visual directo: distingue cubierta, vidriería y fijación metálica.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y Rejón documentan los dos núcleos principales: el sistema de cubierta con hojas solapadas y la denominación sustantiva de la techumbre. Adeline amplía el alcance a cualquier parte cubierta con plomo y a los vidrios emplomados.

San Nicolás, Perrault y Bails 1802 coinciden en la fijación de piedra mediante grapas o rampones introducidos en cajas y asegurados con plomo derretido. Palladio extiende la operación a quicios, verjas y rejas.

Bails diferencia dos procedimientos en juntas: documenta losas emplomadas, pero advierte en otro pasaje que el vertido puede contraerse al enfriar. La discrepancia no invalida la técnica; precisa que su idoneidad depende de la pieza, la caja y el modo de colocar el metal.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Emplomado: forma exacta del Catálogo Maestro y sustantivo de cubierta.
- Emplomado, da: participio aplicado a grapas, juntas, vidrios y otros elementos.
- Emplomar: operación de asegurar un cuerpo con plomo derretido.
- Emplomándolas / emplomadas: formas documentadas en contextos de sillería y grapas.
- Enlatado: alternativa de cubierta metálica que San Nicolás coordina con emplomado, sin hacerlas materialmente idénticas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Diez registraron la voz o variantes directas; siete aportan ocho testimonios pertinentes y distintos. Las traducciones vitruvianas paralelas y las definiciones repetidas se controlaron sin duplicar innecesariamente el comparador.

La cobertura integra definición, cubiertas, solapes, clavazón, evacuación de agua, grapas, rampones, cajas, juntas, herrajes y vidrios, además de una cautela técnica sobre la contracción del plomo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir la cubierta emplomada de la operación puntual de emplomar. En descripciones de obra, techumbre, hoja y solape remiten a cobertura; grapa, caja, junta o quicio remiten a fijación.

Los testimonios ofrecen criterios para reconocer soluciones históricas: planchas dispuestas como tejas, clavos ocultos por dobleces, metal fundido en cajas y láminas batidas en juntas.

RELACIONADO CON

Plomo; Plancha; Hoja; Cubierta; Techumbre; Enlatado; Solape; Clavo; Grapa; Rampón; Caja; Junta; Cola de milano; Sillar; Vidrio; Quicio; Verja; Reja; Emplomar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.