

Recalzar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4063 · Recalzar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 322 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de reparación de cimientos, apeo y ejecución por puntos
COBERTURA	1788–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 4 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Recalzar significa componer, reparar o reconstruir los cimientos de un edificio, muro o pared. La operación interviene bajo una fábrica existente y, cuando han de conservarse sus partes superiores, exige apearlas antes de trabajar por debajo.

La descripción más desarrollada del corpus prescribe ejecutar el recalzo por trozos o puntos, introducir vigas gruesas a través del espesor del muro, sostenerlas con piezas inclinadas y reconstruir después la fábrica inferior. No debe confundirse sin más con calzar: esta voz posee un campo más amplio de acuñado y refuerzo inferior.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4063 · REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS BAJO FÁBRICA EXISTENTE · 4 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición de componer cimientos

«RECALZAR, v. a. A. Componer los cimientos.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Recalzar»; facsímil PDF, p. 194.
MR-REC-01 · CEN-4063. Cotejo visual directo: fija el núcleo semántico de la operación.

Benito Bails · 1802

2. Extensión a edificio y pared

«RECALZAR, v. a. Componer los cimientos de un edificio, pared, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Recalzar»; facsímil PDF, p. 91.
MR-REC-02 · CEN-4063. Cotejo visual directo: explicita los objetos constructivos de la reparación.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

3. Conservación del cimiento recalzado

«Debe el dueño del tal corral tener siempre el cimiento de dicha pared reparado y recalzado, estando dichos animales en él.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, ordenanza sobre pared de medianería; facsímil PDF, p. 39.
MR-REC-03 · CEN-4063. Cotejo visual directo: documenta el recalzo como deber de mantenimiento.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

4. Ejecución por puntos con apeo superior

«Si los cimientos de un muro estuvieran deteriorados y fuera preciso construirlos de nuevo, á lo que se llama recalzar, hay necesidad de ejecutarlo á trozos, ó sea por puntos, apeando las partes superiores si hubieran de conservarse; para trabajar por debajo, metiendo gruesas vigas en el sentido del espesor del muro y á nivel.»

Manual del albañil, 1879, capítulo XX, «Apeos y recalzos»; facsímil PDF, p. 115.
MR-REC-04 · CEN-4063. Cotejo visual directo: aporta causa, método, secuencia y protección de la fábrica.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails coinciden en el núcleo definitorio: recalzar es componer cimientos. Bails amplía expresamente el alcance a edificio y pared.

Fornés muestra un uso de conservación normativa: el cimientto de una medianería debe mantenerse reparado y recalzado. Marcos y Bausa transforma la definición en procedimiento de obra.

El método decimonónico se apoya en la división por puntos y en el apeo de lo que ha de permanecer. El recalzo no es, por tanto, un simple relleno superficial, sino una reconstrucción inferior condicionada por la estabilidad de la fábrica existente.

Espinosa repite en 1859 la definición de Bails y advierte que la voz suele confundirse con calzar; se registra como repetición pertinente, no como testimonio autónomo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Recalzar: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Recalzado: participio documentado en contexto de mantenimiento.
- Recalzo: sustantivo de la operación o compostura.
- Recalzos: plural técnico en el capítulo de Marcos y Bausa.
- Calzar: voz próxima para poner cuñas o reforzar la parte inferior; relación controlada, no equivalencia universal.
- Apeo: operación auxiliar necesaria cuando se conserva la fábrica superior.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Seis fuentes produjeron coincidencias del término o su familia; cuatro aportan testimonios distintos integrados. Espinosa repite la definición lexicográfica y Matallana aporta el campo próximo de calzar, ambos registrados en el control.

La cobertura comprende definición, objetos de intervención, obligación de mantenimiento, deterioro del cimientto, ejecución por puntos, vigas de apeo y reconstrucción de la fábrica inferior.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir recalzar de reparar genéricamente: exige actuar sobre el cimientto o la parte inferior portante de una fábrica existente.

La secuencia documentada —apeo, división por puntos, trabajo bajo muro y reconstrucción— ofrece criterios para reconocer el término en memorias, ordenanzas y tratados prácticos.

RELACIONADO CON

Recalzo; Calzar; Calzo; Cimientto; Fundación; Apeo; Apuntalar; Puntal; Punto; Reparar; Reconstruir; Muro; Medianería; Viga; Acuñar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.