

Semi-Cañón Suspendido

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4214 · Semi-Cañón Suspendido
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 301 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de definición, suspensión aparente, clave y cortes de las dovelas
COBERTURA	1795–1887 · siglos XVIII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 4 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Mitad longitudinal de un cañón de bóveda cuya parte alta queda aparentemente suspendida gracias al artificio de sus cortes. La denominación no alude a una pieza colgada, sino a una solución estereotómica en la que las dovelas laterales se sostienen mediante una clave intermedia o varias piezas equivalentes distribuidas entre los macizos.

Simonin documenta el principio resistente: el vuelo debe limitarse, el centro de gravedad de cada dovela ha de quedar sostenido por el macizo y la clave puede resolverse en una o dos piezas. Bails conserva casi literalmente la definición de 1795 y Adeline la reformula como efecto de la disposición ingeniosa de los cortes de piedra.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4214 · MEDIO CAÑÓN, SUSPENSIÓN APARENTE, CLAVE, DOVELAS, VUELO, CENTRO DE GRAVEDAD Y CORTE ESTEREOTÓMICO · 4 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Definición abreviada de la voz

«SEMI-CAÑÓN SUSPENDIDO. Mitad por el largo de un Cañón de Bóveda, cuya parte superior se sostiene en el ayre por el artificio de sus Cortes.»

Arte de la monte, 1795, vocabulario, voz «Semi-cañón suspendido»; facsímil PDF, p. 19.

MR-SCS-01 · CEN-4214. Cotejo visual directo: fija forma, extensión longitudinal y artificio de cortes.

Simonin · 1795

2. Construcción, clave y condición de estabilidad

«Se llama así un semi-cañón de Bóveda seguido entre dos macizos, y cuyas Dobelas se apoyan solamente en la clave de enmedio ABCD, ó sobre varias de la misma forma distribuidas de distancia en distancia entre los dos macizos. Toda la dificultad de su construcción consiste en dar la suficiente solidez á la clave ABCD.»

Arte de la monte, 1795, lámina XXII, núm. 134; facsímil PDF, p. 63.

MR-SCS-02 · CEN-4214. Cotejo visual directo: explica apoyo, repetición de claves y problema resistente.

Benito Bails · 1802

3. Definición lexicográfica

«SEMI-CAÑÓN SUSPENDIDO. Mitad por el largo de un cañón de bóveda, cuya parte superior se sostiene en el ayre por el artificio de sus cortes.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Semi-cañón suspendido»; facsímil PDF, p. 132.

MR-SCS-03 · CEN-4214. Cotejo visual directo: confirma la transmisión de la definición de Simonin.

Jules Adeline · 1887

4. Reformulación constructiva del efecto suspendido

«Semicañón suspendido.-[Arq.]-Mitad longitudinal de un cañón de bóveda, que se sostiene en el aire por virtud de la manera ingeniosa como están dispuestos los cortes de las piedras.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Semicañón suspendido»; facsímil PDF, p. 461.

MR-SCS-04 · CEN-4214. Cotejo visual directo: explicita la disposición de los cortes de piedra.

LECTURA COMPARADA

Simonin, Bails y Adeline coinciden en la definición formal: mitad longitudinal de un cañón y apariencia de suspensión obtenida por el corte de la piedra. Bails reproduce el enunciado técnico de Simonin; Adeline sustituye «artificio» por una explicación de la disposición de los cortes.

El desarrollo de Simonin distingue la definición del mecanismo. Las dovelas laterales no quedan sin apoyo: transmiten su carga a una clave central o a varias claves repartidas, mientras el centro de gravedad de cada pieza permanece dentro del macizo.

La voz pertenece a la estereotomía de la piedra. Las restantes ocurrencias de «suspendido» en el corpus describen objetos o estados ajenos a esta bóveda y se excluyeron como falsas coincidencias o menciones incidentales.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Semi-cañón suspendido: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Semi-cañón suspendido: grafía sin tilde documentada en Simonin y Bails.
- Semicañón suspendido: grafía univocal documentada por Adeline.
- Semi-cañón de bóveda suspendido: desarrollo denominativo usado como epígrafe por Simonin.
- Cañón seguido: género tipológico del cual la voz constituye una mitad longitudinal especializada.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Once produjeron coincidencias en el filtro amplio; tres aportaron cuatro testimonios pertinentes distintos. Las demás coincidencias correspondían al adjetivo «suspendido» aplicado a otros objetos o a componentes genéricos sin información autónoma sobre la voz.

La cobertura integra definición, filiación tipológica, disposición de dovelas, clave de sostén, distribución entre macizos y condición geométrica de estabilidad.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir el semi-cañón suspendido de una bóveda simplemente volada o de un elemento materialmente colgado. Su efecto depende de la monte y del corte, no de tirantes externos.

Los testimonios ofrecen criterios para reconocerlo en trazas y fábricas: medio cañón longitudinal, macizos extremos, una o varias claves intermedias, dovelas laterales y control del vuelo y del centro de gravedad.

RELACIONADO CON

Cañón seguido; Semi-cañón; Bóveda; Dovela; Clave; Macizo; Vuelo; Salida; Centro de gravedad; Lecho; Intradós; Corte de cantería; Monte; Estereotomía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.