

Enrasar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2701 · Enrasar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-033 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	54/100 · BAJA · SALVAGUARDA DE EXHAUSTIVIDAD · carga documental BAJA
COBERTURA	1788-1848 · siglo XVIII, siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados · 3 fuentes con aporte autónomo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Igualar o llevar una obra hasta un mismo nivel o ras con otra superficie, fábrica o referencia. Puede ser verbo activo —levantar o completar hasta el nivel— o neutro —estar ya a nivel—; «enrasamiento» nombra la acción o la fábrica resultante que completa huecos hasta una cota común.

El sentido histórico combina operación, estado y resultado, siempre gobernados por la coincidencia de nivel.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2701 · ENRASAR · 3 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1802

1. Acción, estado y enrasamiento

«ENRASAR. v. a. Lo mismo que ARRASAR. ENRASAR. v. n. Estar una pared ó pedazo de fábrica á nivel con otro. ENRASAMIENTO. s. m. La acción ó efecto de enrasar una obra.»

Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. facsímil 42.

MR-2701-01 · CEN-2701. Distingue función verbal activa/neutra y deriva el sustantivo de resultado.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Levantar hasta un nivel común

«ENRASAR, v. a. A. Levantar una obra hasta que quede á nivel toda.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. facsímil 105.

MR-2701-02 · CEN-2701. Fija el sentido operativo de completar la fábrica hasta una cota homogénea.

Mariano Matallana · 1848

3. Igualar fábricas y superficies

«ENRASAR.=Igualar una pared ó fábrica con otra ó con un terreno de manera que tengan una misma altura.=Igualar, poner llanas y lisas las paredes...»

Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. facsímil 124.

MR-2701-03 · CEN-2701. Amplía el referente desde otra fábrica hasta el terreno y la terminación superficial.

LECTURA COMPARADA

Las fuentes coinciden en la idea de nivel común. Bails aporta la gramática técnica del término; Rejón la operación de elevación; Matallana extiende la referencia a terreno y acabado. «Enrasar» debe leerse en función de cuál sea la superficie de control.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Familia: enrás, enrasar, enrasado, enrasamiento, arrasar. No confundir con alisar: una superficie puede quedar lisa sin estar a la misma cota que otra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo autónomo e individual 35/35 completado para la familia documental de «Enrasar», incluyendo singular, plural, grafías, variantes, equivalencias demostrables, subentradas y pasajes conceptuales. Se integraron 3

testimonios con aporte documental autónomo procedentes de 3 fuentes; las restantes fuentes fueron revisadas y no se incorporaron cuando no aportaban literalidad pertinente o cuando su repetición no añadía información sustantiva.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Útil para interpretar fases de fábrica, coronaciones, rellenos de embecaduras y operaciones de puesta a nivel en mediciones de obra.

RELACIONADO CON

Enrás; Enrasamiento; Nivel; Arrasar; Coronación; Fábrica; Alisar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid, 1802. Ejemplar histórico del corpus rector P-033.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. Madrid, 1848. Ejemplar histórico del corpus rector P-033.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788. Ejemplar histórico del corpus rector P-033.