

Coger las Juntas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2196 · Coger las Juntas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-015 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 4 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tapar y llenar con mortero, mezcla, yeso, betún o cemento las juntas visibles de una fábrica, especialmente de sillería o mampostería, para cerrar huecos, regularizar el paramento, protegerlo del agua o producir un acabado continuo. Equivale en la lexicografía a tomar las juntas.

En un uso anterior y distinto, Bails emplea coger las juntas para trabar el aparejo exterior haciendo que cada pieza cubra la mitad de la junta de la hilada inferior. El contexto decide, por tanto, entre solape constructivo y relleno/acabado superficial.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2196 · COGER LAS JUNTAS · 7 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Traba exterior del ladrillo

«Por defuera se traba cogiendo las juntas la mitad de cada ladrillo, como en los sillares.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 229.

CEN-2196-01. La locución designa aquí el solape de las juntas en el aparejo.

Benito Bails · 1796

2. Relleno de juntas de piedra

«Se cogen las juntas de piedra dura con mezcla de cal y piedra molida; las de la piedra blanda con mezcla de yeso y piedra molida.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 282.

CEN-2196-02. La operación final adapta la mezcla a la dureza de la piedra.

Benito Bails · 1802

3. Remisión a juntas

«COGER LAS JUNTAS. fras. Véase JUNTAS.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 28.

CEN-2196-03. La locución se incorpora como unidad fraseológica de consulta.

Benito Bails · 1802

4. Equivalencia con tomar las juntas

«COGER LAS JUNTAS. frase Lo mismo que TOMARLAS. TOMAR LAS JUNTAS. fras. Taparlas y llenarlas de mezcla, yeso, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 61.

CEN-2196-04. Definición lexicográfica estable del sentido de relleno.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

5. Juntas de mampostería

«Se cojen las juntas de los mampuestos, rellenándolas con mortero más fino y aun hidráulico.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 91.

CEN-2196-05. El rejuntado se ejecuta cuando el paramento queda descubierto.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Estanqueidad de cubiertas

«Piedra [...] colocada sobre una torta de yeso ó mezcla [...] cogidas las juntas con betún ó cemento.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 100.

CEN-2196-06. La locución se aplica a la impermeabilización de una cubierta pétrea.

Jules Adeline · 1887

7. Tendido a piedra aparente

«La capa de yeso que se aplica para coger las juntas de una pared, por oposición al tendido completo, el cual viste toda la mampostería.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 481.

CEN-2196-07. Adeline contrapone el tratamiento localizado de juntas al revestimiento total.

LECTURA COMPARADA

Bails documenta dos operaciones. En el aparejo, coger la junta significa cubrirla con la pieza superior para trabar; en el acabado, significa rellenarla con una mezcla compatible. Su diccionario fija este segundo sentido mediante la equivalencia tomar las juntas.

Marcos y Adeline amplían materiales y finalidades: mortero fino o hidráulico en mampostería, betún o cemento en cubiertas y yeso cuando se desea mantener la piedra aparente. El resultado puede ser cohesión visual, protección o estanqueidad.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas históricas: coger / cojer las juntas; la grafía moderna preferente es coger.
- Equivalente documental: tomar las juntas. En terminología actual se aproxima a rejuntar o llaguear, según obra y región.
- Se distinguen dos sentidos: solapar una junta en el aparejo y llenarla o taparla con material.
- No debe confundirse con coger junto a, coincidencia verbal sin valor terminológico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 7 testimonios procedentes de 4 fuentes. El barrido recuperó 9 coincidencias en 5 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

La frase de Palladio «arena que se coge junto a las rocas» se registró como falso positivo sintáctico; no corresponde a la locución constructiva.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz identifica una operación de aparejo o acabado que afecta trabazón, aspecto y comportamiento frente al agua.

La indexación debe consignar soporte, material de relleno y finalidad, además de separar el sentido de solape del de rejuntado.

RELACIONADO CON

Junta · Tomar las juntas · Rejuntar · Traba · Aparejo · Mortero · Yeso · Betún · Cemento · Mampostería · Sillería

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.