

Agramilar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0286 · Agramilar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-016 · posición 11 de 30
PRIORIDAD	57/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Regularizar ladrillos o baldosas antes de asentarlos, reduciéndolos a un mismo ancho, grueso o figura mediante corte, raspado y perfilado; para el ladrillo se documenta expresamente el uso del aciche.

La operación puede continuar después del asiento, frotando la superficie exterior para igualarla. La fábrica resultante se denomina obra de agramilado o agramilada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0286 · AGRAMILAR · 7 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición y finalidad

«Arreglar los ladrillos á un igual grueso y ancho raspándolos y cortándolos para hacer una obra de albañilería limpia, que se llama de agramilado ó agramilada.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 25.

CEN-0286-01. Define la preparación dimensional del ladrillo y el nombre de la fábrica.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Igualación posterior

«Despues de colocados en la fábrica se frota con otro ladrillo la superficie exterior, y queda perfectamente igual.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 25.

CEN-0286-02. Documenta una segunda fase ejecutada tras el asiento.

Benito Bails · 1802

3. Herramienta y dimensiones

«Arreglar los ladrillos [...] á un mismo ancho y grueso raspándolos y cortándolos con el aciche; lo qual se llama Obra de Agramilado.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 116.

CEN-0286-03. Añade la herramienta específica y la denominación de la obra.

Mariano Matallana · 1848

4. Aciche

«Sirve para cortar y arreglar las baldosas á las figuras necesarias ó perfeccionar su cuadrado, igualmente que los ladrillos que se han de poner en las obras de agramilado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 35.

CEN-0286-04. Extiende la preparación a baldosas y al perfeccionamiento del cuadrado.

Mariano Matallana · 1848

5. Variante gráfica

«Embramilado. Agramilado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 120.

CEN-0286-05. Registra una remisión gráfica histórica.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

6. Gramilar

«Agramilar.—Gramilar; cortar, perfilar ó raspar el ladrillo por una ó más caras.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 355.

CEN-0286-06. Sintetiza la operación y sus posibles caras de trabajo.

Jules Adeline · 1887

7. Antes y después del asiento

«Reducir los ladrillos de un muro á una dimensión común, cortándolos, raspándolos, etc. Esta operación se practica antes y después de sentar los ladrillos.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 14.

CEN-0286-07. Confirma la doble secuencia temporal.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails fijan el núcleo operativo: uniformar ancho y grueso por corte y raspado para obtener una fábrica limpia. Bails y Matallana vinculan el trabajo al aciche y Matallana incluye también baldosas y figuras no meramente rectangulares.

Rejón y Adeline aclaran que la regularización no termina necesariamente antes del asiento: la cara exterior puede frotarse después para alcanzar continuidad superficial. Espinosa resume las acciones como cortar, perfilar o raspar.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: agramilar / gramilar; agramilado, agramilada; embramilado como remisión histórica.
- Operaciones: cortar, raspar, perfilar, escuadrar y frotar.
- Piezas documentadas: ladrillos y baldosas; herramienta: aciche.
- No confundir con gramil o bramil, instrumento de carpintería para trazar o comprobar anchuras.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 7 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 15 coincidencias en 6 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 15 coincidencias del barrido de 35 fuentes se cotejaron por contexto. Se integraron siete testimonios de cinco fuentes; se excluyeron las menciones al gramil o bramil de carpintero por homonimia instrumental.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para identificar fábricas de ladrillo de acabado regular y juntas controladas.

Debe registrarse pieza, caras trabajadas, herramienta, fase anterior o posterior al asiento y grado de igualdad superficial.

RELACIONADO CON

Agramilado · Gramilar · Embramilado · Aciche · Ladrillo · Baldosa · Perfilar · Raspar · Escuadrar · Frotar

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.