

Alineación

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0522 · Alineación
PAQUETE Y POSICIÓN	P-016 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1876 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Dirección recta y común según la cual varios elementos —puertas, ventanas, fachadas, muros, calles o unidades de fábrica— quedan dispuestos en fila o exactamente enfrentados entre sí.

En el replanteo, conjunto de líneas directrices trazadas sobre el terreno mediante cuerdas, hilo, jalones y plomadas. Su comprobación antecede a la plantación del edificio y controla posición, continuidad, ejes y apariencia urbana.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0522 · ALINEACIÓN · 10 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Acordelar

«Tirar cuerdas en línea recta para arreglar y señalar la alineación de una calle, de un empedrado, de un edificio, &c.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 23.

CEN-0522-01. Vincula la alineación con el trazado material a cordel.

Benito Bails · 1796

2. Ejes de ventanas

«El exe de estas últimas no concurre con el de las otras [...] no hallándose esta alineación colocada en el centro de la pieza.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 140.

CEN-0522-02. Aplica la voz a la correspondencia axial de huecos interiores.

Benito Bails · 1796

3. Comprobación del replanteo

«Después de trazadas en el patio ó área todas las alineaciones, convendrá comprobar la operación repitiéndola [...] porque de este primer paso pende el acierto en plantar un edificio.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 204.

CEN-0522-03. Exige repetir el control antes de iniciar la fábrica.

Benito Bails · 1802

4. Definición

«La dirección de muchas puertas, ventanas, &c. que forman fila, de modo que todas estén puntualmente unas en frente de otras.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 6.

CEN-0522-04. Define la alineación como dirección y enfrentamiento común.

Benito Bails · 1802

5. Tirado de cuerdas

«La acción ó efecto de alinear las calles, fachadas de los edificios, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 106.

CEN-0522-05. Registra el nombre de la operación de replanteo.

Benito Bails · 1802

6. Policía urbana

«Alinear las calles, fachadas de los edificios, &c. para el mejor aspecto y policía de una población.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 107.

CEN-0522-06. Relaciona el trazado con la regularidad del conjunto urbano.

Mariano Matallana · 1848

7. Alinear

«Poner en línea recta.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 23.

CEN-0522-07. Sintetiza la operación geométrica.

Mariano Matallana · 1848

8. Cuerda

«Acordelar. Templar una cuerda para sacar alineada una calle, edificio, empedrado, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 14.

CEN-0522-08. Describe el instrumento y los objetos alineados.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Hilada de ladrillo

«Siguiendo la alineación marcada con la cuerda.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 224.

CEN-0522-09. Muestra el control de colocación de piezas por una directriz material.

Eduardo Mariátegui · 1876

10. Echar el hilo

«Trazar sobre el terreno la alineación de los muros de fachada de un edificio.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 72.

CEN-0522-10. Conserva una locución histórica de replanteo.

LECTURA COMPARADA

Bails fija el núcleo geométrico: varios huecos comparten una dirección y se enfrentan con exactitud. Sus ejemplos muestran que una alineación puede formar una fila interior, un eje de fachada o una regla urbana.

Rejón, Matallana y Mariátegui documentan el procedimiento: acordelar, tirar cuerdas o echar el hilo. Bails exige repetir las operaciones antes de plantar el edificio, y Espinosa muestra la misma directriz aplicada a la colocación de ladrillos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas y acciones: alineación, alinear, alineado; acordelar, tirar cuerdas y echar el hilo.
- Instrumentos: cuerda, hilo, jalón, plomada y puntos de replanteo.
- Objetos: calles, empedrados, fachadas, muros, puertas, ventanas e hiladas.
- No confundir alineación con simple proximidad: requiere una dirección o eje común verificable.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 10 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 23 coincidencias en 8 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 23 coincidencias de ocho fuentes se cotejaron por contexto. Se integraron diez testimonios de seis fuentes sobre definición, instrumentos, comprobación, ejes de huecos, trazado urbano y colocación de piezas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz operativa para estudiar replanteos, ejes visuales, continuidad de fachadas y regularidad de fábricas.

Debe registrarse la directriz, puntos extremos, instrumento, tolerancia, elementos alineados, comprobación y relación con ejes o linderos.

RELACIONADO CON

Alinear · Acordelar · Tirar cuerdas · Echar el hilo · Jalón · Plomada · Eje · Replanteo · Fachada · Hilada

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.