

Caliche

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1876 · Caliche
PAQUETE Y POSICIÓN	P-016 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	57/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1598–1879 · siglos XVI, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedrecilla o nódulo calcáreo presente en tierras, gredas, ladrillos, tejas o piedras. Al cocerse puede convertirse en cal viva y, cuando recibe humedad, expandirse, saltar y producir poros, agujeros, roturas o desprendimientos.

La voz designa también el defecto resultante: costrilla de cal que se desprende de un enlucido. Su presencia se considera vicio de selección o fabricación en materiales cerámicos y morteros.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1876 · CALICHE · 8 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Piedra con caliches

«Piedra blanca con muchos caliches.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598; PDF p. 184.

CEN-1876-01. Registra el nódulo como rasgo de una piedra.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Tierra para ladrillo

«Para hazerle bueno es menester escoger buena tierra [...] sin que en ella se hallen caliches, ó piedrezuelas menudas.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 200.

CEN-1876-02. Excluye caliches de la materia prima.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Cal mal macerada

«Abundará de caliches crudos que irán levantando vexigas en el jaharrado; y macerados despues con el tiempo en la pared misma, se quiebran y disuelven.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 186.

CEN-1876-03. Describe la patología del enlucido.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición

«Caliche. La piedrecilla que se halla entre las gredas de que se hace ladrillo, que despues de cocido y calcinado, salta sintiendo humedad, rompe los ladrillos ó dexa agujeros.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 59.

CEN-1876-04. Explica origen, reacción y daño.

Mariano Matallana · 1848

5. Tres acepciones

«La piedra introducida por descuido en el ladrillo ó teja y que se convierte en cal al cocerse. El agujero ó poro [...] La costrilla de cal que suele desprenderse del enlucido.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 74.

CEN-1876-05. Reúne inclusión, huella y desprendimiento.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Teja y ladrillo

«Que á los que trajeren la teja, no siendo bien cocida, y estando venteada y con caliches, se les pueda denunciar [...] ladrillo y baldosa [...] sin venteaduras ni caliches.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 50.

CEN-1876-06. Documenta el defecto sujeto a control de calidad.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Selección de tierra

«La mejor tierra [...] algo legamosa, sin caliches.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 50.

CEN-1876-07. Reitera la prevención desde la materia prima.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Teja recocha

«La capilla [...] con tejas recochas sin caliches, trabadas con una especie de barro.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 104.

CEN-1876-08. Exige piezas libres de caliches en el horno.

LECTURA COMPARADA

Rojas registra caliches como inclusiones de la piedra; Brizguz, Rejón y Fornés los vinculan a tierras y piezas cerámicas. La humedad activa el nódulo calcinado, que expande, salta y deja roturas o poros.

Ortiz y Sanz describe vexigas y disgregación en jaharrados; Matallana amplía la voz al agujero resultante y a la costra desprendida. Fornés y Marcos y Bausa la convierten en criterio práctico de aceptación de tejas, ladrillos y baldosas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: caliche / caliches.
- Soportes: piedra, tierra o greda, ladrillo, baldosa, teja, cal y enlucido.
- Efectos: vexiga, poro, agujero, rotura, venteadura y desprendimiento de costra.
- No confundir la inclusión original con el hueco o la costrilla que produce: ambos reciben históricamente el mismo nombre.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 8 testimonios procedentes de 7 fuentes. El barrido recuperó 9 coincidencias en 7 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las nueve coincidencias de siete fuentes se cotejaron individualmente. Se integraron ocho testimonios de las siete fuentes, cubriendo inclusión, transformación, patología y control de calidad.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer una patología ligada a inclusiones calcáreas y humedad.

Debe registrarse material, fase de aparición, cocción, exposición al agua, forma del daño y criterio de rechazo.

RELACIONADO CON

Cal · Greda · Ladrillo · Teja · Baldosa · Jaharrado · Enlucido · Vexiga · Venteadura · Poro

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Cristóbal de Rojas. Teórica y práctica de fortificación. 1598.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.

- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.