

Espigón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2825 · Espigón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-016 · posición 1 de 30
PRIORIDAD	57/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Voz polisémica aplicada a elementos salientes o longitudinales. En hidráulica, murallón construido oblicuamente desde la orilla de un río para desviar la corriente; en carpintería, extremo del quicial que gira en una caja; en fábrica abovedada, resalto de rosca dejado sobre arcos y pechinas.

En la ornamentación de cubiertas designa asimismo el remate saliente de la crestería, ejecutado históricamente en barro, loza, plomo o zinc; algunos repertorios añaden el núcleo de una escalera y la punta de un instrumento.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2825 · ESPIGÓN · 8 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Obra hidráulica

«Espigón. Murallón que se fabrica á la orilla de un río.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 114.

CEN-2825-01. Registra el núcleo hidráulico de la voz.

Benito Bails · 1802

2. Desvío de corriente

«Murallon que se construye á la orilla de un rio, cortando obliquamente su corriente en alguna parte del ancho, para que mude su curso.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 46.

CEN-2825-02. Define posición, trazado y finalidad hidráulica.

Benito Bails · 1802

3. Espigón del quicial

«La parte de los dos extremos, inferior y superior, del espigon del quicial, que entra en dos caxas redondas, para que pueda abrirse y cerrarse una puerta.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 90.

CEN-2825-03. Documenta la acepción de giro en carpintería.

Mariano Matallana · 1848

4. Murallón y punta

«Murallón que se construye á las orillas de un río, cortando oblicuamente su corriente [...] para que varíe su curso. La espiga ó punta de algún instrumento puntiagudo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 130.

CEN-2825-04. Reúne las acepciones hidráulica e instrumental.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Resalto de fábrica

«Habiendo dejado en la parte superior igual espigón de la misma rosca al de los arcos torales, se construirá el anillo ó arco horizontal.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 13.

CEN-2825-05. Aplica espigón a un resalto de rosca en pechinas y arcos.

Jules Adeline · 1887

6. Núcleo de escalera

«Espigón. Parte central de una escalera y también saliente de piedra bruta destinado á tallarse.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 232.

CEN-2825-06. Registra dos extensiones arquitectónicas.

Jules Adeline · 1887

7. Remate de crestería

«Espigón de la crestería. Motivo de ornamentación de barro barnizado ó de plomo.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 232.

CEN-2825-07. Define el remate ornamental de cubierta.

Jules Adeline · 1887

8. Material y forma

«En el siglo XVII se dió á los espigones forma de columnitas, de vasos, de balaustres y de quimeras.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 232.

CEN-2825-08. Documenta la variedad formal del remate.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Matallana fijan la acepción hidráulica como obra saliente y oblicua que altera la corriente. Bails y Matallana conservan además usos mecánicos vinculados a espiga, punta y quicial.

Fornés emplea espigón para el resalto de rosca que enlaza fábrica abovedada. Adeline traslada la idea común de saliente vertical a la escalera y, sobre todo, al remate de crestería, cuya forma y material varían históricamente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: espigón / espigones.
- Campos documentados: hidráulica, carpintería de puertas, fábrica abovedada, escalera y crestería.
- En cubierta puede adoptar forma de columnita, vaso, balaustre o quimera y ejecutarse en barro, loza, plomo o zinc.
- No confundir con espolón o tajamar sin declarar el contexto, ni con espiga cuando se trata del remate ornamental.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 8 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 15 coincidencias en 5 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 15 coincidencias se cotejaron individualmente. Se integraron ocho testimonios autónomos de cinco fuentes y se separaron las acepciones hidráulica, mecánica, constructiva y ornamental.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir obras hidráulicas, piezas de giro y remates de cubierta que comparten la noción de saliente. Debe registrarse campo técnico, posición, material, geometría, elemento asociado y función.

RELACIONADO CON

Espiga · Quicial · Quicio · Murallón · Tajamar · Espolón · Crestería · Remate · Pechina · Arco toral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.

- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.