

Par

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4955 · Par
PAQUETE Y POSICIÓN	P-016 · posición 6 de 30
PRIORIDAD	57/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1633–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madero inclinado principal de una armadura de cubierta. Forma la pendiente del tejado, enlaza en su pie con estribo, tirante, carrera o muro y remata por arriba contra la hilera, cumbrera, pendolón u otro par.

En las cerchas recibe cargas de correas y cabios y puede trabajar a compresión, a flexión o con ambos esfuerzos. La tradición distingue pares ordinarios, contrapares, pares de limatesa o limahoya y pares torales.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4955 · PAR · 9 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Par e hilera

«Haz una armadura de par y hilera [...] sacarás el cartabón de armadura.»

Carpintería de lo blanco, 1633; PDF p. 11.

CEN-4955-01. Documenta la tipología y el trazado geométrico de la armadura.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Cortes del par

«Otra diferencia de armadura es de pares [...] el corte [...] de abaxo, que llamamos patilla, y [...] de arriba, que ajusta con la hilera.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 173.

CEN-4955-02. Describe los dos extremos y sus encuentros.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Trabajo resistente

«Siempre el par ha de trabajar de pecho, que es más seguro.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 173.

CEN-4955-03. Prescribe la orientación resistente de la sección.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición

«Pares. Una de las principales partes de las armaduras de los cubiertos, y son los maderos que forman el pendiente de aquellas para arrojar las aguas.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 171.

CEN-4955-04. Fija la definición lexicográfica y la función de pendiente.

Mariano Matallana · 1848

5. Armadura parhilera

«La compuesta de un madero llamado hilera [...] y de otros llamados pares, que desde la parte superior de las paredes [...] van á juntarse con esta.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 38.

CEN-4955-05. Explica posición y encuentro en la armadura parhilera.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Entramado oblicuo

«El entramado oblicuo constituye la cubierta de los edificios y se compone de maderos inclinados, llamados pares, apoyados y sujetos por sus extremidades.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 94.

CEN-4955-06. Define la pieza por inclinación, apoyo y función de cubierta.

Jules Adeline · 1887

7. Pieza de armadura

«Par. Pieza de madera ó de hierro que entra en la composición de una armadura de techumbre.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 394.

CEN-4955-07. Amplía el material posible a madera o hierro.

Luis Gaztelu · 1899

8. Par de cercha

«El par, pieza sometida á compresión y algunas veces á flexión [...] recibe el peso del tejado por intermedio de las correas.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 82.

CEN-4955-08. Precisa cargas y esfuerzos mecánicos.

Luis Gaztelu · 1899

9. Par de limatesa

«Es un par de limatesa, en que se apoyan los extremos de los cabios de la vertiente y del faldón [...] forma la arista de intersección.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 90.

CEN-4955-09. Documenta la variante situada en la arista saliente.

LECTURA COMPARADA

López de Arenas y San Nicolás presentan el par como miembro trazado por cartabón, con patilla inferior, corte superior e hilera. Rejón y Matallana consolidan la definición: madero inclinado que configura el pendiente y conduce las aguas.

Marcos y Bausa y Adeline generalizan el elemento dentro del entramado oblicuo, incluso en hierro. Gaztelu explicita su comportamiento a compresión o flexión y distingue el par de limatesa que recibe cabios en la intersección de vertientes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: par / pares; par y hilera; par y nudillo; parhiera.
- Tipos: par ordinario, contrapar, par toral, par de limatesa y par de limahoya.
- Encuentros: patilla o barbilla al pie; ajuste con hilera, cumbrera, pendolón, tirante, carrera o estribo.
- No confundir con el adjetivo numeral par, con el paramento abreviado ni con la locución abrir de par en par.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 9 testimonios procedentes de 7 fuentes. El barrido recuperó 1906 coincidencias en 35 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 1.906 coincidencias de las 35 fuentes se cotejaron por contexto para excluir el numeral, locuciones y otros homónimos. Se integraron nueve testimonios autónomos de siete fuentes sobre definición, trazado, ensamble, variantes y trabajo resistente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz nuclear para describir armaduras históricas y cerchas de cubierta.

Debe registrarse material, inclinación, sección, luces, apoyos, ensambles, piezas sostenidas y régimen resistente.

RELACIONADO CON

Armadura · Hilera · Cumbrera · Tirante · Estribo · Patilla · Barbilla · Contrapar · Limatesa · Limahoya

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego López de Arenas. Carpintería de lo blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.