

Albardilla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0396 · Albardilla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 276 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · cotejo directo de componente mediado durante producción
COBERTURA	1787–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Remate protector, normalmente convexo o dispuesto a dos vertientes, que corona una tapia, pared de cerca o muro y aleja el agua de lluvia de sus paramentos y pie. Se ejecuta con piedra, ladrillo, baldosas o tejas; en soluciones económicas o provisionales puede formarse con ramas, paja, broza o barda.

Los testimonios constructivos muestran una doble condición: elemento permanente de coronación —con verdugadas, vuelos, pendientes, juntas y caballete— y defensa provisional de fábricas o tapias frente a la humedad. En paredes medianeras, su conservación también aparece como obligación compartida o como causa de reparación cuando el descuido perjudica al vecino.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0396 · DEFINICIÓN, MATERIALES, EVACUACIÓN DE AGUA, MEDIANERÍA Y VARIANTES · 9 TESTIMONIOS

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Remate de ladrillo cocido sobre paredes de crudo

«Lo mismo executa algunas líneas mas abaxo, tratando de la albardilla, ó sea remate de ladrillo cocido que pone Vitruvio, á las paredes del crudo, en los edificios fuera de Roma.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro II, comentario, p. impresa 48; facsímil PDF, p. 64.

MR-ALB-01 · CEN-0396. Cotejo visual directo: identifica la albardilla como remate cocido que protege la coronación de paredes de ladrillo crudo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Lomo superior que evita la detención del agua

«ALBARDILLA, s. f. A. El lomo que se forma con ladrillo, piedra ú otra cosa, por la parte superior de una tapia en medio de su grueso para que no se detenga el agua.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Albardilla»; facsímil PDF, p. 27.

MR-ALB-02 · CEN-0396. Definición cotejada visualmente: forma, posición, materiales y finalidad hidráulica.

Benito Bails · 1796

3. Protección provisional de fábricas contra la lluvia

«...cubrir cuidadosamente la parte superior de las paredes con albardillas de paja, que de cada lado formen alero, el qual aparte de ellas el agua llovediza; en lugar de estas albardillas, se cubre la pared con estiercol, encima delqual se plantan tejas.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, tratado de los materiales y fábricas; facsímil PDF, p. 281.

MR-ALB-03 · CEN-0396. Testimonio técnico distinto: albardilla provisional para preservar paredes durante la obra.

Benito Bails · 1802

4. Caballete de cerca que vierte y aleja la lluvia

«ALBARDILLA. s. f. El caballete que se hace de sillería, ladrillo, &c. en una pared de cerca, cuyo destino es dar vertiente á la lluvia para que se escurra y cayga léjos del pie de la pared. Tambien se da este nombre á las bardas hechas á manera de caballete.»

Diccionario de arquitectura civil, Madrid, 1802, entrada «Albardilla», p. impresa 2; facsímil PDF, p. 5.

MR-ALB-04 · CEN-0396. Cotejo visual directo: precisa el perfil de caballete y la evacuación lejos del pie del muro.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Coste, cuidado y reparación de la albardilla medianera

«...por arriba echarle su albardilla de teja ó barda, cuyo gasto deben pagar por mitad entre los dos vecinos... [...] debe el que tuvo el descuido reparar dicha pared, y ponerle su albardilla para que se mantenga, y no sirva de perjuicio al vecino.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, tratado segundo, medianerías; facsímil PDF, pp. 38–39.

MR-ALB-05 · CEN-0396. *Cotejo visual directo de dos pasajes consecutivos: obligación económica y conservación de la pared medianera.*

P. C. Espinosa · 1859

6. Solución económica y permanente para tapias

«Las albardillas mas baratas para cubrir las cercas de tapias son de ramas, paja, etc.; para mayor permanencia se pone un verdugo de dos ó tres hiladas de ladrillo; sobre esta se hace avanzar un alero de cada lado con dos hiladas salientes, y se forma un tejadillo á dos aguas con ladrillos ó baldosas, formando el caballete con tejas sobre mezcla.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, sección «Tapias ó encajonados de tierra», p. impresa 293; facsímil PDF, p. 314.

MR-ALB-06 · CEN-0396. *Secuencia constructiva cotejada visualmente: verdugo, vuelos, tejadillo y caballete.*

Eduardo de Mariátegui · 1876

7. Bardaguera y cavalliello como equivalencias históricas

«BARDAGUERA. Albardilla de ramas, hierbas ó broza con que se suelen cubrir las tapias de los corrales, huertas, etc.=BARDA. [...] CAVALLIELLO.=ALBARDILLA.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entradas «Bardaguera» y «Cavalliello»; facsímil PDF, pp. 29 y 44.

MR-ALB-07 · CEN-0396. *Dos variantes históricas cotejadas directamente; la primera describe la solución vegetal y la segunda fija equivalencia léxica.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Pendientes, solapes y materiales de la coronación

«En las tapias construidas con machos de ladrillo y verdugos, se hacen las albardillas de fábrica del mismo material, baldosas ó tejas... [...] También puede hacerse la albardilla con sólo tejas, puestas con la inclinación necesaria para que viertan las aguas, tapando las uniones de las canales con las cobijas para formar el caballete.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 174–175; facsímil PDF, p. 89.

MR-ALB-08 · CEN-0396. *Cotejo visual directo: materialidad, inclinación, solape y formación del caballete.*

Jules Adeline · 1887

9. Piezas inclinadas y acepción de caballete de muro

«Albardilla. — (Chaperon.)—[Arq.]—Piedras, ladrillos ó tejas inclinadas, coronando la cima de un muro de cerramiento. [...] Albardilla. — (Bahut.)—[Arq.]—Caballete de muro, de forma convexa, y también muro muy bajo que soporta un tejadillo.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Albardilla», p. impresa 27; facsímil PDF, p. 18.

MR-ALB-09 · CEN-0396. *Cotejo visual directo: diferencia el chaperon de piezas inclinadas y el bahut como caballete o murete bajo.*

LECTURA COMPARADA

Ortiz y Sanz y los dos diccionarios del siglo XVIII fijan el núcleo: remate superior, perfil de lomo o caballete, materiales resistentes y expulsión del agua. Bails añade que la escorrentía debe caer lejos del pie de la pared; Adeline conserva ese núcleo y distingue dos tratamientos formales.

Los tratados de ejecución amplían la voz desde la definición hacia la obra. Bails documenta protecciones provisionales de paja; Espinosa y Marcos describen soluciones permanentes con verdugadas, vuelos, ladrillos, baldosas, tejas, pendientes y cubrejuntas. Fornés introduce el régimen de medianería: coste compartido y deber de reparar el remate descuidado.

Mariátegui permite controlar la variación histórica. Bardaguera y barda designan cubiertas vegetales; cavalliello remite al mismo principio de caballete. No hay contradicción sustantiva: las fuentes varían en material, duración y perfil, pero coinciden en coronar y preservar el muro frente al agua.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: albardilla y albardillas. No se localizó en el corpus una variante gráfica autónoma albardilla con testimonio verificable.
- Barda y bardaguera pueden funcionar como soluciones vegetales o como equivalencias funcionales, pero no sustituyen siempre a albardilla fuera de ese contexto.

- Cavalliello aparece en Mariátegui como equivalencia histórica expresa. Caballete describe la forma; no se convierte automáticamente en sinónimo en todos sus usos.
- La mención de Torija de 1760 es incidental dentro de una relación de daños y no aporta un testimonio definitorio distinto; no se integra como cita autónoma.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del corpus. Once ofrecieron ocurrencias del lema o de variantes próximas; nueve testimonios distintos y directamente verificables se integraron. La ocurrencia de Torija (1760) es nominal y la de Matallana (1848) repite el núcleo lexicográfico ya representado; ambas quedaron registradas en el control 35/35.

Las 24 fuentes restantes fueron cotejadas sin ocurrencia pertinente. Resultado: 35/35 fuentes revisadas, nueve testimonios integrados, sin omisiones sustantivas detectadas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer en memorias, ordenanzas y tratados la coronación protectora de tapias y muros, diferenciando la defensa provisional de paja o broza de las soluciones permanentes de fábrica.

Es útil para historia de la construcción, conservación y lectura de medianerías, porque reúne forma, materiales, evacuación pluvial, detalle de ejecución y obligaciones de mantenimiento sin proyectar una solución contemporánea única sobre el término histórico.

RELACIONADO CON

Barda; Bardaguera; Caballete; Cavalliello; Coronación; Tapia; Pared de cerca; Muro; Medianería; Verdugada; Teja; Baldosa; Ladrillo; Sillería; Alero; Agua llovediza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed. Valencia, 1857.
- Espinosa, P. C. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.