

Arco Rebaxado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1095 · Arco Rebaxado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 286 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · cotejo directo de definición, geometría, trazado y comportamiento constructivo
COBERTURA	1552–1887 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuya monte o flecha es menor que la mitad de su luz. Las fuentes distinguen dos familias principales: el escarzano, de una sola porción circular y un centro, y el carpanel o apainelado, compuesto de varias porciones y centros. La denominación exacta del Catálogo conserva la grafía histórica «rebaxado»; la variante moderna «rebajado» se documenta en las fuentes decimonónicas.

La disminución de flecha responde a restricciones de altura y exige mantener la dirección radial de las juntas hacia el centro o los centros. Los testimonios describen trazados para rebajar una curva, empleo en puertas, ventanas, bóvedas y pisos, y advierten que las formas muy rebajadas o casi planas requieren especial atención al empuje, a la cimbra y, en luces grandes, a los tirantes y armaduras.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1095 · FLECHA MENOR QUE LA SEMILUZ, UNO O VARIOS CENTROS, JUNTAS, CIMBRA Y EMPUJE · 12 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio · 1552

1. Ocurrencia temprana de la forma rebajada

«En cima deste arco [...] era abierto, mas aun muy metidas en la pared. De donde se puede colegir que en ellos oviessse algunas figuras de todo relieve encima deste arco de rebaxada a manera de encasamento de la pared.»

Tercero y cuarto libro de arquitectura, 1552, libro III; facsímil PDF, p. 138.

MR-REBX-01 · CEN-1095. Cotejo visual directo: registra un empleo descriptivo temprano de la grafía catalográfica.

Juan de Torija · 1661

2. Rebajo por limitación de altura

«Estos cañones, y medias naranjas, se hazen en partes, donde su poca altura, no da lugar a que sean de medio punto; y assi, es preciso sujetarse a la altura que se hallare, abatiendo las bueltas, segun la necesidad lo pidiere.»

Breve tratado de todo género de bóvedas, 1661, cap. I; facsímil PDF, p. 78.

MR-REBX-02 · CEN-1095. Cotejo visual directo: vincula la forma rebajada con una restricción dimensional concreta.

Antonio Plo y Camín · 1767

3. Arco escarzano de un solo centro

«Arco escarzano es qualquiera, que su circunferencia sale de un centro de circulo, y no llega a ser mitad de su circunferencia, y regularmente es el tercio del semicírculo [...] se asientan sus hiladas, o dovelas, segun la tirantéz del cordel, fijado en M.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, prop. XXV; facsímil PDF, p. 189.

MR-REBX-03 · CEN-1095. Cotejo visual directo: define la variante circular y la dirección radial del aparejo.

Antonio Plo y Camín · 1767

4. Operación geométrica de rebajar

«Si huviere de ser rebajado, se obrará la misma operacion, tomando por fundamento el arco menor [...] queda hecha la operacion rebajada.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, prop. XXVI; facsímil PDF, p. 192.

MR-REBX-04 · CEN-1095. Cotejo visual directo: documenta el rebajo como transformación geométrica de una curva base.

Simonin · 1795

5. Vuelta de cordel, elipse y carpanel

«Vuelta de cordel. Arco rebaxado que se traza por el método que se enseña en la fig. B de la Lámina LXIII. Elíptico. Arco rebaxado, cuya altura es el semi-diámetro menor de una Elipse [...] Carpanel. Arco cuya curva consta de tres porciones de círculo con tres diversos centros, y quanto mas rebaxado es, mas centros ha de tener.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte, 1795, vocabulario; facsímil PDF, p. 11.

MR-REBX-05 · CEN-1095. Cotejo visual directo: diferencia soluciones elípticas y policéntricas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Definición policéntrica y separación del escarzano

«ARCO REBAXADO. A. Todo arco compuesto de varias porciones de círculo, cuya monte es menor que la mitad de su luz, medida por las impostas, como sucede al carpanel, apaynelado, &c. [...] ARCO ESCARZANO. A. El arco cuya curva es menor que el semicírculo, y por lo regular consta de 60 grados.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entradas «Arco rebaxado» y «Arco escarzano»; facsímil PDF, p. 39.

MR-REBX-06 · CEN-1095. Cotejo visual directo: fija una acepción estricta policéntrica y distingue la variante monocéntrica.

Benito Bails · 1802

7. Definición por altura

«ARCO REBAXADO. Aquel cuya altura no llega á ser la mitad de su diámetro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Arco rebaxado»; facsímil PDF, p. 10.

MR-REBX-07 · CEN-1095. Cotejo visual directo: ofrece el criterio geométrico general por flecha o altura.

Mariano Matallana · 1848

8. Equivalencias escarzano y chato

«Escarzano.=Aquel cuya curva es menor que la semicircunferencia; es decir, que su curva es una parte de circunferencia y su sagita es menor que la semi-luz del arco [...] Rebajado. Aquel que su altura es menor que la mitad de su luz.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Arco»; facsímil PDF, p. 35.

MR-REBX-08 · CEN-1095. Cotejo visual directo: armoniza la definición general con la variante escarzana.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Flecha, luz y clases de arco rebajado

«En general se dice que un arco es rebajado cuando la flecha ó distancia que hay desde la línea horizontal que pasa por el origen ó arranques del arco hasta la parte mas elevada, es menor que la mitad de la luz ó abertura de este [...] Los arcos circulares [...] si son rebajados escarzanos.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, arcos de roscas de ladrillo; facsímil PDF, pp. 296–297.

MR-REBX-09 · CEN-1095. Cotejo visual directo: precisa flecha, arranque, luz y clasificación de los arcos circulares.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Criterio de clasificación por flecha

«Si la flecha es igual á la mitad de la luz, el arco ó la bóveda será de medio punto; si es menor rebajado, y si es mayor peraltado; y por último, cuando la flecha no existe, el arco se llama dintel, adintelado ó á regla.»

Manual del albañil, 1879, arcos y bóvedas; facsímil PDF, p. 76.

MR-REBX-10 · CEN-1095. Cotejo visual directo: sitúa la voz en una serie proporcional completa.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Uno o varios centros y dirección de juntas

«En los arcos rebajados la curva del intrados puede tener un solo centro ó varios, á los primeros se les llama escarzanos, y carpaneles á los segundos; pero la construcción de unos y otros es exactamente igual á la expuesta para los de medio punto, dirigiendo siempre las juntas de los ladrillos hácia el centro ó centros.»

Manual del albañil, 1879, construcción de arcos; facsímil PDF, p. 78.

MR-REBX-11 · CEN-1095. Cotejo visual directo: integra clasificación geométrica y regla de aparejo.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Bóvedas rebajadas usadas como pisos

«Las bóvedas muy rebajadas y casi planas pueden utilizarse para pisos, pero cuando su ancho pasa de 5 metros, requieren ya una especie de armadura embebida en el espesor de los muros, compuesta de los tirantes dichos y otros travesaños cruzados en ángulo recto.»

Manual del albañil, 1879, bóvedas de botes; facsímil PDF, p. 83.

MR-REBX-12 · CEN-1095. Cotejo visual directo: registra una aplicación y su límite constructivo.

LECTURA COMPARADA

Rejón restringe «arco rebaxado» a las curvas policéntricas y reserva «escarzano» para la porción circular; Bails, Matallana, Espinosa y Marcos y Bausa emplean un criterio geométrico más amplio: toda flecha menor que la semiluz. La diferencia es terminológica, no una incompatibilidad de trazado.

Plo muestra la construcción de la variante monocéntrica y el procedimiento para rebajar una curva; Simonin distingue vuelta de cordel, elíptico y carpanel. Marcos y Bausa reúne las familias bajo una regla común de aparejo: las juntas deben dirigirse al centro o centros del intradós.

Torija explica la elección por escasez de altura. Espinosa y Marcos y Bausa trasladan la definición a la albañilería decimonónica; este último añade la aplicación de bóvedas muy rebajadas como pisos y prescribe armadura para luces mayores, evidencia de que la poca flecha no debe separarse de sus consecuencias resistentes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías documentadas: rebaxado (siglos XVI–XVIII) y rebajado (siglos XIX). La voz exacta del Catálogo conserva «Arco Rebaxado».
- Escarzano: arco rebajado de una sola porción circular y un centro; algunas fuentes lo tratan como sinónimo general.
- Carpanel o apainelado: arco rebajado compuesto de varias porciones de círculo y centros.
- Vuelta de cordel y elíptico: formas rebajadas ligadas a una semielipse o a su trazado por cordel.
- Chato aparece como equivalencia lexicográfica de rebajado; adintelado designa el límite de flecha nula y no debe confundirse con cualquier arco poco curvo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Veinticuatro devolvieron formas directas o variantes OCR; muchas correspondían a bóvedas, operaciones de rebajo o adjetivos sin un testimonio autónomo sobre el arco. Se integraron doce pasajes distintos de once localizaciones documentales.

La selección cubre ocurrencia temprana, definición general y estricta, trazado, familias geométricas, dirección de juntas, aplicación y consecuencia resistente. Las restantes ocurrencias se clasificaron como contexto, repetición, variante sin aporte adicional, falsa coincidencia o ausencia pertinente en el control 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer la voz por una relación mensurable —flecha menor que la semiluz— y distinguir la clase monocéntrica de las formas elípticas o policéntricas. Esta precisión es útil para interpretar alzados, monteas, cimbras y despieces.

También previene dos equivalencias automáticas: rebajado no significa siempre carpanel, y adintelado no es cualquier arco de poca flecha. El número y posición de centros y la dirección de las juntas son los criterios decisivos.

RELACIONADO CON

Arco; Arco escarzano; Arco carpanel; Arco apainelado; Arco chato; Arco adintelado; Arco vuelta de cordel; Arco elíptico; Flecha; Luz; Montea; Intradós; Imposta; Centro; Dovela; Junta; Cimbra; Tirante; Empuje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de arquitectura. Toledo, 1552.
- Torija, Juan de. Breve tratado de todo género de bóvedas. Madrid, 1661.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Simonin. Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. Madrid, 1795.

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.