

Asiento

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1466 · Asiento
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 271 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · apoyo, asiento y estabilidad
COBERTURA	1787–1879 · siglos XVIII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 con presencia pertinente · 11 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Asiento designa, por una parte, el plano horizontal u oblicuo sobre el cual carga una pared, piedra u otro cuerpo; por otra, la unión, compactación o descenso que experimenta una fábrica por el peso, el secado de morteros y materiales o la consolidación del conjunto.

El corpus distingue el asiento natural y uniforme, que aumenta solidez y firmeza, del movimiento desigual o intempestivo, capaz de producir grietas, desuniones y deformaciones. También documenta las locuciones asiento en falso y asiento sin corte.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1466 · PLANO DE APOYO, CONSOLIDACIÓN Y DESCENSO DE LA FÁBRICA · 11 TESTIMONIOS

Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Contracción y asiento del ladrillo

«...contrayéndose los ladrillos quando con el tiempo se secan en la fábrica, y hacen asiento, no pueden conservar el mismo puesto que el revoque [...] Hasta las mismas paredes padecen con el intempestivo asiento.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787; página de facsímil 48.

MR-ASIE-01 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Asiento por secado explícito.

Joseph Ortiz y Sanz · 1787

2. Asiento de los fundamentos

«...solo se procuraba formar un macizo capaz por su solidez de sostener el peso de las paredes superiores, y que no hiciese notable asiento.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787; página de facsímil 58.

MR-ASIE-02 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Estabilidad de cimentación explícita.

Benito Bails · 1796

3. Asiento uniforme de la obra

«Cada hilada de piedra se ha de tirar de seguida á lo largo del muro [...] por ser esto muy importante á fin de que haga la obra asiento por igual.»

Arquitectura civil, 1796; página de facsímil 231.

MR-ASIE-03 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Uniformidad constructiva explícita.

Benito Bails · 1802

4. Descenso de una pared

«ASIENTO. s. m. Lo que se ha baxado una pared al cabo de algun tiempo que se levantó, bien por su peso, bien porque se secó, bien por ámbas causas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Asiento»; página de facsímil 13.

MR-ASIE-04 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Benito Bails · 1802

5. Asiento en falso

«ASIENTO EN FALSO. El modo con que está asentado sobre otro un cuerpo que tiene alguna parte voladiza, ó no está asentado á plomo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, locución «Asiento en falso»; página de facsímil 13.

MR-ASIE-05 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Variante técnica explícita.

Benito Bails · 1802

6. Asiento sin corte

«ASIENTO SIN CORTE. El de una dovela cuyo lecho es en parte horizontal, y en parte inclinado ó curvo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, locución «Asiento sin corte»; página de facsímil 13.

MR-ASIE-06 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Variante estereotómica explícita.

Benito Bails · 1802

7. Plano sustentante

«ASIENTO. s. m. El plano horizontal ú obliquo sobre el qual carga una pared, ú otro cuerpo qualquiera.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Asiento»; página de facsímil 121.

MR-ASIE-07 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Sentido sustentante explícito.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Desigualdad entre materiales

«...una altura de piedra labrada [...] debe por su mayor solidez producir menor asiento que igual altura de pared de ladrillo [...] Para corregir [...] esta notable diferencia [...] se cuidará de levantar con lentitud y descanso la parte de pared de ladrillo [...] y evitar la desigualdad de asientos.»

Práctica del arte de edificar, 1841; páginas de facsímil 15–16.

MR-ASIE-08 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Contraste material explícito.

Mariano Matallana · 1848

9. Unión y compactibilidad

«ASIENTO.= La union ó compactibilidad de los materiales causada por el peso de los unos sobre los otros; de lo que resulta mayor solidez y firmeza. El asiento es natural por la desecacion de las argamasas, no así el movimiento que siempre proviene de la mala construccion de una fábrica.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Asiento»; página de facsímil 51.

MR-ASIE-09 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Definición y contraste explícitos.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Asiento de adobes

«Es necesario sentar los adobes por hiladas horizontales, y por igual para que no hagan asientos considerables, y colocar en los vacíos maderas para evitar el desarreglo al hacer el asiento.»

Construcciones de albañilería, 1859; página de facsímil 315.

MR-ASIE-10 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Prevención constructiva explícita.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Asiento durante el descimbrado

«...es indispensable que la cimbra no sea completamente invariable, sino que por el contrario, con objeto de que la construccion haga su debido asiento cuando el mortero se va secando, hace falta dejar cierto juego...»

Manual del albañil, 1879; página de facsímil 57.

MR-ASIE-11 · CEN-1466. Cotejo visual directo. Consolidación durante el descimbrado explícita.

LECTURA COMPARADA

Ortiz, Bails, Fornés, Matallana, Espinosa y Marcos coinciden en que el asiento es una transformación física de la fábrica. Puede ser esperado y uniforme, pero se vuelve patológico cuando es intempestivo o desigual por diferencias de material, secado o ejecución.

Bails conserva además el sentido geométrico de plano sustentante y dos locuciones especializadas. Por ello el término no se reduce a hundimiento: comprende apoyo, colocación, consolidación y descenso controlado o defectuoso.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Asiento. Formas documentadas: asiento, asientos, hacer asiento y asiento por igual.

- Locuciones explícitas: asiento en falso y asiento sin corte.
- No se integraron asiento como mueble, plaza, posición social o depósito material; son homónimos sin pertinencia para el núcleo constructivo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por asiento(s), hacer asiento, asentamiento y locuciones técnicas. Siete fuentes ofrecen evidencia pertinente y once testimonios diferenciales fueron integrados.

Las numerosas formas de asentar/sentar se registraron solo cuando explican el apoyo o la consolidación. Las menciones de colocación sin contenido diferencial, los asientos de mobiliario y las repeticiones editoriales quedaron controlados en la matriz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir el plano de apoyo del proceso de consolidación y del defecto por asiento desigual.

Relaciona cimentación, fábrica, secado de morteros, trabazón, descimbrado y patología histórica.

RELACIONADO CON

Asentar; Sentar; Lecho; Sobrelecho; Apoyo; Cimentación; Consolidación; Descenso; Movimiento; Asiento en falso; Asiento sin corte; Hilada; Cimbra; Grieta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Ortiz y Sanz, Joseph. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.