

Embrochalado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2628 · Embrochalado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 296 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de brochales, cabios, huecos de chimenea y entramados
COBERTURA	1788–1887 · siglos XVIII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armazón o maderamen compuesto, en su formulación lexicográfica principal, por dos cabios y un brochal. Su disposición interrumpe o redistribuye un entramado de suelo para dejar un hueco destinado a una chimenea, a un cañón que atraviesa el piso o, según Matallana, también a una escalera.

El conjunto recibe las cabezas de maderos que no alcanzan o no deben cargar directamente en el muro. Los cabios principales reciben el brochal; este, a su vez, sostiene los maderos de relleno. La documentación insiste en la tirantez, el peso y la separación respecto de los cañones de humo, por lo que la voz designa tanto una forma de armar el hueco como una solución estructural y preventiva.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2628 · CABIOS, BROCHAL, HUECO DE CHIMENEA, INTERRUPTIÓN DEL ENTRAMADO, APOYO Y SEGURIDAD · 6 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Armazón para formar el hueco de una chimenea

«EMBROCHALADO. s. m. A. Armazón compuesta de dos cabios y un brochal para formar el hueco de una chimenea en una pared.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Embrochalado»; facsímil PDF, p. 101.

MR-EMBR-01 · CEN-2628. Cotejo visual directo: fija composición y destino del conjunto.

Benito Bails · 1796

2. Separación de cañones y reparto del entramado

«Conviene dexar entre el segundo y el tercer cañon [...] un hueco suficiente [...] á fin de que de cada lado del embrochalado se pueda echar un macizo de mampostería de siete pulgadas [...] Esto se hace con el fin de que tres ó quatro cañones no tengan un brochal comun.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 570; facsímil PDF, p. 307.

MR-EMBR-02 · CEN-2628. Cotejo visual directo: relaciona el conjunto con cañones pasantes, mampostería y resistencia.

Benito Bails · 1796

3. Ensamble de cabios, brochales y maderos de suelo

«Los cabios E, E [...] llevan el peso de los lienzos y la mampostería del cóncavo A de las chimeneas [...] y en los cabios se ensamblan los brochales. Los brochales F se ensamblan con los cabios [...] y con los brochales se ensamblan por el un extremo los maderos de suelo.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 723; facsímil PDF, p. 367.

MR-EMBR-03 · CEN-2628. Cotejo visual directo: explica la cadena resistente del embrochalado.

Benito Bails · 1802

4. Definición lexicográfica completa

«EMBROCHALADO. s. m. El maderamen compuesto de dos cabios y un brochal, el qual dexa enfrente de una pared un hueco para una chimenea, ó para el cañon de otra que sube desde un piso inferior.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Embrochalado»; facsímil PDF, p. 40.

MR-EMBR-04 · CEN-2628. Cotejo visual directo: reúne composición y dos destinos del hueco.

Mariano Matallana · 1848

5. Extensión del hueco a chimenea, escalera o cañón

«EMBROCHALADO.=El maderamen compuesto de dos cabios y un brochal, el cual deja enfrente de una pared un hueco para una chimenea ó escalera ó para un cañón que suba del piso inferior.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Embrochalado»; facsímil PDF, p. 120.

MR-EMBR-05 · CEN-2628. Cotejo visual directo: añade expresamente el hueco de escalera.

Jules Adeline · 1887

6. Vigas de embrochalado

«Vigas de embrochalado.-Vigas que dejan entre sí un hueco destinado al paso de una chimenea, y ordinariamente de un diámetro mucho mayor que el de las demás vigas.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Vigas de embrochalado»; facsímil PDF, p. 511.

MR-EMBR-06 · CEN-2628. Cotejo visual directo: describe el conjunto desde las vigas que delimitan el paso.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails 1802, Matallana y Adeline coinciden en el núcleo: un conjunto de madera abre un hueco dentro del entramado. Bails y Rejón lo forman con dos cabios y un brochal; Adeline lo describe desde las vigas que dejan el paso.

Bails 1796 aporta el funcionamiento estructural: los cabios reciben los brochales y estos los maderos de suelo. Cuando varios cañones atraviesan un piso, propone dividir el conjunto y macizar los costados para evitar un brochal común de excesiva tirantez.

Matallana amplía el repertorio de huecos a la escalera. La ampliación no modifica el principio: interrumpir el orden regular de los maderos, recoger sus extremos y transferir cargas a piezas laterales capaces de sostenerlos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Embrochalado: conjunto o armazón terminado.
- Embrochalar: sostener por medio de un madero o brochal atravesado, o por una barra de hierro, los maderos que no pueden cargar en la pared.
- Brochal: pieza transversal que recibe las cabezas de maderos interrumpidos.
- Cabio: pieza lateral en la que se ensambla el brochal dentro del conjunto descrito.
- Vigas de embrochalado: denominación de Adeline para las vigas que delimitan el hueco.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Siete registraron la voz o su familia técnica; cinco aportan seis testimonios pertinentes distintos. Las menciones de brochal sin información autónoma sobre el conjunto se conservaron en el control como contexto o repetición.

La cobertura integra definición, composición, ensamble, transmisión de cargas, huecos de chimenea, cañones pasantes, escalera y precaución frente a una tirantez excesiva.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer el embrochalado como sistema y no confundirlo con una sola pieza. Su identificación exige localizar cabios laterales, brochal transversal y maderos interrumpidos.

También ofrece criterios para interpretar huecos históricos en forjados: su destino puede ser una chimenea, un conducto vertical o una escalera, y su disposición responde simultáneamente a paso, carga y seguridad.

RELACIONADO CON

Brochal; Cabio; Viga; Madero de suelo; Entramado; Forjado; Repleno; Ensambladura; Hueco; Chimenea; Cañón; Escalera; Solera; Carrera; Tirantez; Macizo; Mampostería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.