

Hogar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3130 · Hogar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 291 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de chimenea, cocina, horno y seguridad contra incendios
COBERTURA	1582–1887 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Suelo o plano inferior de la chimenea donde se hace lumbre. Puede ser losa de sillería o mármol entre los lienzos, solado de baldosa o superficie refractaria; por extensión, la voz designa también el recinto de combustión de cocinas y hornos industriales.

La documentación relaciona el hogar con la boca, el trashogar, la garganta y el cañón de la chimenea, y atiende a profundidad, anchura, material, tiro, situación y aislamiento respecto de la madera. En cocinas se diferencia del fogón elevado; en hornos puede ser inferior o lateral, único o múltiple, según la distribución del calor.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3130 · SUELO DE COMBUSTIÓN, CHIMENEA, FOGÓN, MATERIALES REFRACTARIOS, TIRO Y SEGURIDAD · 12 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Hogar en la dotación de la cocina

«Aparejarse ha pues una cozina ancha, no obscura, segura de peligros de incendio, con horno, hogar, agua y albañar.»

Los diez libros de arquitectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro V; facsímil PDF, p. 153.

MR-HOGA-01 · CEN-3130. Cotejo visual directo: integra el hogar en el programa técnico de una cocina segura.

León Battista Alberti · 1582

2. Hogares móviles y conducción del humo

«De manera que podeys entender que usaron de hogares movibles de hierro y cobre [...] El humo de su voluntad sube con el calor que tiene [...] Recebido con la garganta de la chimenea se encierra como en una canal.»

Los diez libros de arquitectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro V; facsímil PDF, p. 159.

MR-HOGA-02 · CEN-3130. Cotejo visual directo: documenta material móvil y relación funcional con garganta y humo.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

3. Anchura del hogar y formación de la boca

«Dése de anchura al hogar 4 pies, poco más, ó menos; en los cabos de esta anchura levántense dos pies derechos, ó jambas, una á cada lado.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, formación de chimeneas; facsímil PDF, p. 157.

MR-HOGA-03 · CEN-3130. Cotejo visual directo: fija una medida y vincula el hogar con jambas y dintel.

Juan de Torija · 1760

4. Protección de hogares sobre suelos de madera

«En quanto á los hogares que se hicieren sobre suelos de madera, hayan de tener debaxo unos caños de barro cocido [...] y no se obren con cal, sino con yeso.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, cap. XXVI; facsímil PDF, p. 50.

MR-HOGA-04 · CEN-3130. Cotejo visual directo: prescripción material destinada a reducir el riesgo de incendio.

Christian Rieger · 1763

5. Diversidad de medidas y figuras

«Los Hogares, las Chimeneas, y las Estufas no tienen ley cierta, por hacerse de diversas medidas y figuras; por lo qual acaso nunca hay dificultad en el dibujo de sus planos geométricos.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, núm. 106; facsímil PDF, p. 107.

MR-HOGA-05 · CEN-3130. Cotejo visual directo: reconoce variabilidad tipológica y geométrica.

Benito Bails · 1796

6. Profundidad del hogar de chimenea

«Al hogar ó suelo se le dará de fondo desde veinte y una pulgadas hasta treinta y cinco. Algunos Autores cifran las dimensiones de toda chimenea en estos tres números $3\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 221; facsímil PDF, p. 98.

MR-HOGA-06 · CEN-3130. Cotejo visual directo: identifica hogar y suelo y establece su fondo.

Benito Bails · 1796

7. Hogar pétreo sobre la caja

«Se suela el hueco que queda entre los lienzos y el testero de la chimenea con baldosas grandes; y sobre lo demas del forjado se asienta un hogar de piedra ó marmol, ó se prosigue hasta allí el enlosado del suelo de la pieza.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 554; facsímil PDF, p. 301.

MR-HOGA-07 · CEN-3130. Cotejo visual directo: precisa soporte, materiales y continuidad con el pavimento.

Benito Bails · 1802

8. Definición lexicográfica y variante francesa

«HOGAR. s. m. El suelo de una chimenea donde se hace lumbré. HOGAR. En las chimeneas de las piezas de los quartos [...] es la losa de sillería ó mármol que cierra su suelo, y está entre los lienzos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Hogar»; facsímil PDF, p. 57.

MR-HOGA-08 · CEN-3130. Cotejo visual directo: fija definición general y construcción del hogar de habitación.

Mariano Matallana · 1848

9. Diferencia entre fogón y hogar

«FOGON.=El lugar destinado en las cocinas para hacerse en él fuego; es generalmente de piedra ó ladrillo y está mas alto que el nivel del suelo [...] si está á nivel ó mas bajo que aquel ó si solo se eleva una cuarta ó un pie, suele llamarse simplemente hogar y no fogon.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Fogón»; facsímil PDF, p. 138.

MR-HOGA-09 · CEN-3130. Cotejo visual directo: establece una distinción por elevación respecto del pavimento.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Hogar de horno y distribución del calor

«Segun sea el tamaño del horno, así deben dejarse uno ó mas hogares para que se distribuya mejor el calor. Cuando la bóveda que cubre el hogar se construye de piedras ó ladrillos, se forma con estos materiales arcos separados entre sí.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, hornos de calcinación; facsímil PDF, p. 42.

MR-HOGA-10 · CEN-3130. Cotejo visual directo: documenta la acepción industrial y la multiplicación de hogares.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Punto directamente expuesto al fuego

«El hogar es el punto que directamente recibe la acción del fuego, por cuya razón debe estar cuidadosamente separado de las maderas á fin de evitar incendios.»

Manual del albañil, 1879, chimeneas; facsímil PDF, p. 102.

MR-HOGA-11 · CEN-3130. Cotejo visual directo: formula el criterio funcional y de seguridad esencial.

Jules Adeline · 1887

12. Hogar y fondo de hogar

«Hogar.-Fogón de una chimenea. Fondo de hogar.-Placa de metal colocada en el fondo del hogar de una chimenea. Espacio interior comprendido entre el hogar y los jambajes.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entradas «Hogar» y «Fondo de hogar»; facsímil PDF, p. 289.

MR-HOGA-12 · CEN-3130. Cotejo visual directo: registra la equivalencia funcional y una pieza protectora asociada.

LECTURA COMPARADA

Alberti documenta un hogar integrado en la cocina y también hogares móviles metálicos. Brizguz, Bails y Adeline lo insertan en el sistema de la chimenea: suelo, jambas, lienzos, fondo, garganta y conducto de humo.

Bails define el núcleo como suelo donde se hace lumbre y precisa profundidad y materiales. Matallana separa el hogar bajo o casi a nivel del fogón elevado; Marcos y Bausa resume su condición de superficie directamente expuesta al fuego.

Torija convierte esa exposición en una exigencia preventiva cuando hay madera. Espinosa amplía la voz al horno industrial: la posición y el número de hogares regulan el reparto de calor, sin perder el sentido de recinto de combustión.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Hogar o suelo: equivalencia explícita para el plano inferior de la chimenea.
- Fogón: lugar de fuego elevado respecto del suelo; Matallana reserva hogar para una elevación menor o nula.
- Hogar francés: losa de sillería o mármol que cierra el suelo entre los lienzos de una chimenea de calefacción.
- Hogar inferior, lateral o móvil: variantes por posición y condición fija o transportable.
- Fondo de hogar y trashogar: elementos posteriores vinculados, pero no equivalentes al suelo del hogar.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Trece registraron la forma directa o una variante gráfica; diez fuentes aportan doce testimonios pertinentes distintos. La falsa lectura OCR «fogar» en San Nicolás II y las repeticiones descriptivas quedaron clasificadas sin inflar el comparador.

La cobertura integra definición, forma, dimensiones, materiales, humo, tiro, cocina, horno industrial y seguridad contra incendios. El control documental conserva para cada fuente la distinción entre testimonio, mención, repetición, falsa coincidencia y ausencia pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite diferenciar el hogar como parte física de la chimenea, el fogón elevado de cocina y el hogar industrial de horno. La posición, el material y la relación con la conducción de humo deben determinarse en cada documento.

También ofrece criterios para leer prescripciones constructivas: el elemento recibe fuego directo, exige fábrica o material adecuado y debe aislarse de entramados y soleras de madera.

RELACIONADO CON

Chimenea; Boca de chimenea; Suelo; Fogón; Fondo de hogar; Trashogar; Jamba; Lienzo; Garganta; Cañón; Campana; Lumbre; Horno; Estufa; Parrilla; Ceniza; Tiro; Baldosa; Sillería; Mármol; Barro; Incendio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid. Madrid, 1760.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.