

Huella

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3147 · Huella
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 293 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de escalera, proporción, comodidad y control de homónimos
COBERTURA	1738–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Ancho o plano horizontal superior del peldaño o grada en el que se asienta el pie al subir o bajar una escalera. Se contrapone a la altura o tabica y, junto con esta, determina la comodidad, pendiente y desarrollo del tramo.

Las fuentes proponen relaciones diversas: 4:3 entre huella y altura, doble de la altura o suma equivalente al paso natural. También exigen igualdad dentro del tramo y estudian casos de graderías monumentales, escalones inclinados y peldaños de abanico. La acepción de marca o impresión existe, pero no pertenece al núcleo arquitectónico de escalera.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3147 · PLANO HORIZONTAL DEL PELDAÑO, APOYO DEL PIE, ALTURA, PASO, PROPORCIÓN Y COMODIDAD · 12 TESTIMONIOS

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

1. Huella inclinada para ayudar la subida

«Quando a los escalones se les da poca huella, se le podrá dar á esta algo de inclinacion ázia dentro, de suerte que subiendo, la punta del pie esté un poco mas baxa que el talon.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, escaleras; facsímil PDF, p. 170.

MR-HUEL-01 · CEN-3147. Cotejo visual directo: documenta una solución histórica para huellas estrechas.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

2. Relación de tres a cuatro

«Su ancho ó huella ha de ser proporcionado á su altura, y esta proporcion debe ser de tres á quatro.»

Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, gradas; facsímil PDF, p. 87.

MR-HUEL-02 · CEN-3147. Cotejo visual directo: formula una proporción canónica entre dimensiones del escalón.

Joseph Ortiz y Sanz / Vitruvio · 1787

3. Huella de las gradas de templo

«La huella de las mismas no será menos de pie y medio, ni mas de dos [...] las palabras iterationes graduum [...] significan la huella, ó plano horizontal de las gradas.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro III, cap. III; facsímil PDF, p. 86.

MR-HUEL-03 · CEN-3147. Cotejo visual directo: fija dimensión monumental y definición terminológica del plano horizontal.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Ancho horizontal para sentar el pie

«HUELLA, s. f. A. El ancho ó plano horizontal, que debe tener cada escalón ó paso de una escalera, para poder sentar el pie cómodamente [...] La proporcion en que ha de estar la altura del escalón con la huella, ha de tener como 3 con 4.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Huella»; facsímil PDF, p. 135.

MR-HUEL-04 · CEN-3147. Cotejo visual directo: definición profesional, finalidad ergonómica y proporción.

Benito Bails · 1796

5. Declivio de la huella y dificultad de bajada

«Quando no se les pueda dar de huella ó ancho á los peldaños lo que corresponde á su altura, se hagan con algun declivio ácia adelante [...] Pero claro está que entónces será forzosamente mas trabajosa la baxada de la escalera.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 181; facsímil PDF, p. 84.

MR-HUEL-05 · CEN-3147. Cotejo visual directo: *contrasta una práctica de compensación y su inconveniente.*

Benito Bails · 1796

6. Proporciones según uso y carácter

«La huella ha de ser una tercera parte mayor que la altura del paso [...] cuya proporcion es [...] la que corresponde á las escaleras de las casas [...] Hoy día [...] se les suele dar de huella á los peldaños dos veces su altura.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 183; facsímil PDF, p. 85.

MR-HUEL-06 · CEN-3147. Cotejo visual directo: *diferencia gradería monumental y escalera doméstica.*

Benito Bails · 1796

7. Huella y paso natural

«Para conciliar uno con otro, es menester que la altura del escalon junto con la huella, forme un paso que coja 28 pulgadas.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 185; facsímil PDF, p. 86.

MR-HUEL-07 · CEN-3147. Cotejo visual directo: *relaciona geometría del peldaño y módulo corporal del paso.*

Benito Bails · 1802

8. Definición concisa de peldaño

«HUELLA. s. f. La parte de un peldaño de escalera donde asienta el pie el que la sube ó baxa.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Huella»; facsímil PDF, p. 58.

MR-HUEL-08 · CEN-3147. Cotejo visual directo: *fija parte, soporte del pie y doble sentido de circulación.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Huella como condicionante de la bóveda de escalera

«Su demarcacion de curva debe sujetarse á las alturas de los escalones y huellas de los mismos, donde descansa el pie.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas de escaleras; facsímil PDF, p. 27.

MR-HUEL-09 · CEN-3147. Cotejo visual directo: *vincula la dimensión del peldaño con la montea de su soporte abovedado.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Huella, altura y uniformidad del tramo

«La superficie horizontal superior de cada peldaño en la que se sienta el pié se denomina huella; la distancia vertical entre dos inmediatamente próximas, altura [...] Es preciso [...] que la altura y huella de los peldaños sea la misma en cada tramo.»

Manual del albañil, 1879, cap. XVIII; facsímil PDF, p. 109.

MR-HUEL-10 · CEN-3147. Cotejo visual directo: *definición geométrica y regla de regularidad constructiva.*

Jules Adeline · 1887

11. Parte horizontal de la grada

«Huella.-[Arq.]-Parte orizontal de la grada de una escalera, sobre la cual se coloca el pie.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Huella»; facsímil PDF, p. 292.

MR-HUEL-11 · CEN-3147. Cotejo visual directo: *confirma el núcleo semántico a fines del siglo XIX.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

12. Escalón de cordón con huella inclinada

«Hay escalones á cordon, cuya huella es algo inclinada, é insensiblemente vuelve formando un cordon que los divide: de poca altura se hacen para facilitar la subida de los coches, carruages y caballerías.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Escalón»; facsímil PDF, pp. 109–110.

MR-HUEL-12 · CEN-3147. Cotejo visual directo: *registra una variante funcional no limitada al tránsito peatonal.*

LECTURA COMPARADA

Ortiz/Vitruvio, Rejón, Bails y Adeline convergen en que la huella es el plano horizontal que recibe el pie. Bails y Marcos y Bausa la contraponen a la altura; Fornés demuestra que ambas dimensiones gobiernan también la curva de la bóveda de escalera.

Las proporciones no son uniformes: Perrault/Castañeda y Rejón transmiten 4:3; Bails distingue graderías de templo, casas y una regla derivada del paso natural; Marcos y Bausa adopta una suma métrica y exige uniformidad dentro del tramo.

Brizguz, Bails y Rejón examinan huellas inclinadas. Lo que en una subida puede parecer ayuda puede dificultar la bajada; los escalones de cordón forman una variante deliberada para coches y caballerías.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Huella, ancho o plano horizontal: equivalencias definitorias para la cara superior del peldaño.
- Grada, escalón y peldaño: soportes en los que se reconoce la huella, con diferencias de contexto y escala.
- Huella inclinada: variante de pendiente leve, ya sea compensatoria o propia del escalón de cordón.
- Huella de abanico: se estrecha hacia el centro en escaleras curvas; requiere comprobarse sobre la línea de paso.
- Huella como señal o impresión: acepción gráfica y general documentada, excluida del núcleo arquitectónico de escalera.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Diecinueve devolvieron la forma directa o variantes OCR; diez fuentes aportan doce testimonios pertinentes distintos. Rastros, impresiones, huellas de animales y lecturas espurias se clasificaron como homónimos o falsas coincidencias.

La cobertura integra definición, dimensiones, proporción, pendiente, comodidad, regularidad, gradería monumental, escalón de cordón y relación con bóvedas de escalera. La segunda edición de Fornés se registró como repetición pertinente de la primera.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar planos, tratados y mediciones históricas distinguiendo huella, altura y paso. Estas magnitudes deben leerse conjuntamente para reconstruir la pendiente y la comodidad de una escalera.

También ayuda a no confundir la huella arquitectónica con una marca impresa: la presencia de peldaño, grada, pie, altura o tramo confirma la acepción técnica.

RELACIONADO CON

Peldaño; Escalón; Grada; Altura; Tabica; Paso; Tramo; Mesilla; Descanso; Escalera; Escalera de abanico; Escalón de cordón; Pendiente; Zanca; Bóveda de escalera; Línea de paso; Comodidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio, traducción de Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Ortiz y Sanz, Joseph. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.