

Trashogar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4537 · Trashogar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 297 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de testero, plancha protectora, tiro y suelo de chimenea
COBERTURA	1796–1859 · siglos XVIII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 5 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Testero o fondo posterior de una chimenea. Es la parte situada detrás del hogar y delante del muro, donde puede plantarse una piedra o plancha metálica destinada a resguardar la fábrica y, en ciertos casos, a aumentar la reflexión del calor.

La voz puede designar el testero arquitectónico y, por metonimia documentada, la piedra o plancha que lo reviste. Su posición influye en el tiro: un trashogar demasiado adelantado favorece que la chimenea humee; su fábrica y revestimiento deben resistir la acción directa de la lumbre.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4537 · TESTERO DE CHIMENEA, PROTECCIÓN DEL MURO, PLANCHA, HOGAR, SUELO, CALOR Y TIRO · 5 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Pared protectora en el trashogar de cocina

«En el trashogar de estas chimeneas es indispensable hacer una pared de ladrillo, á fin de que la lumbre no robe la pared medianera, á la qual acaso estuvieren arrimadas.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 142; facsímil PDF, p. 66.

MR-TRAS-01 · CEN-4537. Cotejo visual directo: establece función protectora y material.

Benito Bails · 1796

2. Posición del trashogar y humo

«Tambien humea una chimenea por defecto de su construccion quando el trashogar no está bastante atrás, ó es muy alta su boca.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, causas del humo; facsímil PDF, p. 299.

MR-TRAS-02 · CEN-4537. Cotejo visual directo: vincula la posición del testero con el funcionamiento del tiro.

Benito Bails · 1796

3. Material refractario y revestimiento metálico

«Se labra su trashogar de ladrillo muy cocido, ó mejor de cascós de teja, guarnecido de una plancha grande de hierro colado [...] En el trashogar H de muchas chimeneas se planta una plancha de hierro colado.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núms. 556 y 558; facsímil PDF, p. 302.

MR-TRAS-03 · CEN-4537. Cotejo visual directo: documenta fábrica resistente y placa protectora.

Benito Bails · 1802

4. Definición de testero y placa

«TRASHOGAR. s. m. El testero de una chimenea donde se planta una piedra ó plancha de hierro colado.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Trashogar»; facsímil PDF, p. 108.

MR-TRAS-04 · CEN-4537. Cotejo visual directo: fija lugar y elemento de revestimiento.

Mariano Matallana · 1848

5. Testero y objeto protector como acepciones

«TRAS HOGAR.=TRASHOQUERA.=El testero de una chimenea donde se pone una piedra ó plancha metálica para resguardo de la pared de la misma.=La piedra ó plancha referida.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Tras hogar»; facsímil PDF, p. 257.

MR-TRAS-05 · CEN-4537. Cotejo visual directo: explicita la extensión metonímica y la variante trashoguera.

LECTURA COMPARADA

Bails y Matallana coinciden en definir el trashogar como testero de la chimenea. Bails precisa su posición dentro del manto; el diccionario de 1802 lo caracteriza por la piedra o plancha de hierro colado que allí se planta.

Los pasajes constructivos de 1796 muestran dos funciones. La pared de ladrillo protege la medianera de la lumbre, mientras que los materiales cocidos y la plancha metálica resisten el fuego y pueden aumentar la emisión de calor hacia la pieza.

La posición no es indiferente: un trashogar insuficientemente retirado altera el recorrido del humo. Matallana amplía el nombre desde el testero a la propia piedra o plancha, pero conserva como núcleo el fondo posterior de la chimenea.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Trashogar y tras hogar: forma univerbada y grafía separada documentadas.
- Trashoguera: equivalente registrado por Matallana.
- Testero: definición locativa principal.
- Piedra, plancha metálica o plancha de hierro colado: revestimientos que pueden recibir también el nombre de trashogar.
- Suelo de chimenea: espacio comprendido entre el hogar y el trashogar; término relacionado, no sinónimo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Cuatro registraron la voz o su forma separada; tres aportan cinco testimonios pertinentes distintos. Espinosa repite la definición del suelo entre hogar y trashogar y quedó como mención contextual.

La cobertura integra definición, posición, material, protección, tiro, reflexión térmica y extensión metonímica del testero a su placa.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir el trashogar del hogar: el primero es el fondo posterior; el segundo, el suelo donde se hace lumbre. Entre ambos queda el suelo de la chimenea en la terminología de Bails.

También orienta la lectura material: una mención puede referirse al testero construido, al revestimiento pétreo o metálico, o a la relación geométrica que condiciona el humo.

RELACIONADO CON

Hogar; Suelo de chimenea; Testero; Chimenea; Manto; Boca; Lienzo; Cañón; Garganta; Campana; Pared medianera; Ladrillo; Teja; Piedra; Plancha de hierro; Lumbre; Humo; Tiro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.