

Asentar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1437 · Asentar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 258 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · puesta en obra y aparejos
COBERTURA	1767–1897 · siglos XVIII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 con presencia pertinente · 11 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Colocar un sillar, ladrillo, madero u otro cuerpo en el lugar y posición donde debe permanecer en la fábrica, afirmándolo con arreglo al nivel, aparejo, lecho y función previstos.

Las fuentes distinguen modos de asiento —a sogá y asta, en llave, de canto, a hoja, a contrahoja, a hueso, en buena trabazón y en falso— y relacionan la calidad del asentado con estabilidad, asiento diferencial, trabazón y seguridad de bóvedas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1437 · COLOCACIÓN Y AFIRMACIÓN DE ELEMENTOS DE FÁBRICA · 11 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Lugar previsto por la traza

«Conviene que noteis con gran diligencia una vez y otra los ángulos de los sitios, y todas las líneas de los lados quáles hayan de ser, y en qué lugar se han de asentar.»

Arquitectura civil, 1796, pasaje de Alberti sobre el replanteo; página de facsímil 203.

MR-ASEN-01 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Implantación conforme a traza.

Benito Bails · 1796

2. Tabiques asentados sobre zócalos

«Los tabiques de lección han de subir desde la planta baja, y se han de asentar sobre zócalos de sillería de unas veinte y una pulgadas de alto y unas diez ú once de grueso.»

Arquitectura civil, 1796, tabiques de entramado; página de facsímil 358.

MR-ASEN-02 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Apoyo y dimensión explícitos.

Benito Bails · 1802

3. Definición y oficio del asentador

«ASENTADOR. s. m. El oficial que en una fábrica de sillería está encargado de asentar los sillares. ASENTAR. v. a. Colocar en el parage de una fábrica, donde ha de permanecer, un sillar, madero, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voces «Asentador» y «Asentar»; página de facsímil 12.

MR-ASEN-03 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Definición y oficio explícitos.

Benito Bails · 1802

4. Soga y asta y asiento en falso

«ASENTAR Á SOGA Y ASTA. Asentar los ladrillos de una fábrica de manera que, en una carrera ó hilada, la cara mas angosta de los ladrillos esté en el paramento de la pared, y en la inmediata esté su cara mas larga. ASENTAR EN FALSO. Colocar un cuerpo de modo que no tenga asentada toda su base.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Asentar»; páginas de facsímil 12–13.

MR-ASEN-04 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Modos de asiento explícitos.

Benito Bails · 1802

5. Hoja, contrahoja, hueso y trabazón

«ASENTAR Á HOJA. [...] ASENTAR Á CONTRA HOJA. [...] ASENTAR Á HUESO. [...] ASENTAR EN BUENA TRABAZON.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Asentar»; página de facsímil 13.

MR-ASEN-05 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Serie terminológica explícita.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Seguridad del asentado en bóveda

«El descuido frecuente de no asentar bien un ladrillo, ó quedar mal fraguado, motiva el desprenderse toda la hilera antes de estar cerrada. [...] correr la primera hilada en línea espiral [...] de modo que este pueda continuar sin interrupcion su asiento hasta concluir la bóveda.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas de cúpulas; páginas de facsímil 46–47.

MR-ASEN-06 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Procedimiento y riesgo explícitos.

Mariano Matallana · 1848

7. Definición y modos de colocar

«ASENTAR.=SENTAR.=INSISTIR.=PLANTAR.=ESTRIBAR.—Colocar en una fábrica un sillar, madero, etc., afirmándole en el sitio donde ha de permanecer [...] A contrahoja [...] A hoja [...] A hueso [...] A sogá y hasta [...] De canto [...] En buena trabazón.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Asentar»; páginas de facsímil 50–51.

MR-ASEN-07 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Definición y variantes explícitas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Ejes para asentar hiladas de cúpula

«Ésta se fabrica dando vueltas desde el primer ladrillo hasta concluir la hilera; sobre esta asienta la segunda [...] dicho eje sirve para el asiento del primer ladrillo de cada hilera [...] mientras las hileras de ladrillos tabicados corren con sujecion al primero que demarca su curva y altura.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, bóvedas de cúpulas; página de facsímil 14.

MR-ASEN-08 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Control geométrico explícito.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Colocación normal al paramento

«Es mejor asentarlos normalmente á la linea b m en el paramento [...] de este modo solo hay que aplantillar el ladrillo con la inclinacion del talud.»

Construcciones de albañilería, 1859, aletas de puentes; página de facsímil 289.

MR-ASEN-09 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Orientación de ladrillos explícita.

Eduardo de Mariátegui · 1876

10. Asentar piedra de sillería

«[...] haya de sacar, traer, y labrar, y asentar la piedra de sillaría [...].»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Sillarería»; página de facsímil 106.

MR-ASEN-10 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Secuencia histórica de oficio.

Emilio Rovira y Rabassa · 1897

11. Salmeres a asiento horizontal

«El artificio consistió [...] en que la independencia de los arcos no empezara [...] disponiendo [...] una serie de salmeres á simple asiento horizontal [...] cuyas últimas [...] llevan la gran ventaja de atenuar el efecto pernicioso de los empujes.»

Estereotomía de la piedra, 2.^a parte, 1897, bóvedas góticas; página de facsímil 87.

MR-ASEN-11 · CEN-1437. Cotejo visual directo. Asiento y efecto estructural explícitos.

LECTURA COMPARADA

Bails y Matallana estabilizan la definición: colocar y afirmar un elemento en el lugar donde ha de permanecer. Sus repertorios distinguen orientación, contacto y trabazón, haciendo de asentar una operación técnica y no una simple colocación.

Fornés, Espinosa y Rovira muestran sus consecuencias constructivas: continuidad de hiladas, control geométrico, orientación respecto del paramento y transmisión de empujes. El asiento deficiente puede producir desprendimiento o desigualdad; el correcto integra pieza, aparejo y sistema resistente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Asentar. Relacionados documentados: sentar, plantar, insistir, estribar y recibir.

- Modos: a sogá y asta/hasta, en llave, de canto, a hoja, a contrahoja, a hueso, en buena trabazón, de plano y en falso.
- Asiento designa tanto la superficie de apoyo como el descenso de una obra; asentarse expresa este último fenómeno y no debe confundirse con la acción transitiva de colocar.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por asentar y sus flexiones, asentador, asentista, asiento y modos de aparejo. Nueve fuentes aportan evidencia pertinente y once testimonios distintos fueron integrados.

Los usos de instrumentos, cálculos y lenguaje no constructivo se clasifican como falsas coincidencias. Las repeticiones lexicográficas sin información nueva se controlan sin duplicar el comparador.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Reúne la terminología histórica de colocación de sillares, ladrillos, maderos, tabiques y arranques de arcos.

Ayuda a interpretar prescripciones de aparejo, nivel, trabazón, seguridad de hiladas y asiento estructural.

RELACIONADO CON

Asiento; Asentador; Sentar; Plantar; Insistir; Estribar; Recibir; Hilada; Lecho; Sobrelecho; Soga; Asta; Hoja; Contrahoja; Hueso; Trabazón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed. 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. 1876.
- Rovira y Rabassa, Emilio. Estereotomía de la piedra, 2.^a parte. 1897.