

Caxa de Escalera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2071 · Caxa de Escalera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 241 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · escaleras y construcción
COBERTURA	1788–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 con presencia pertinente · 17 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Recinto o espacio delimitado por los muros dentro del cual se dispone una escalera. La tradición lexicográfica oscila entre entender la caja como el sitio ocupado, el hueco o buque disponible y el conjunto de paredes que rodean la escalera.

Su configuración depende de la planta y del sistema de la escalera. El corpus documenta cajas cuadradas, cuadrilongas, circulares, ovaladas, de herradura, triangulares y poligonales, además de exigencias de proporción, iluminación, espesor resistente, acabado y empotramiento de elementos estructurales.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2071 · RECINTO, MUROS Y CONFIGURACIÓN DE LA ESCALERA · 17 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. El sitio ocupado por la escalera

«CAXA. A. El sitio que ocupa la escalera.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, voz «Caxa»; página de facsímil 70.

MR-CAXE-01 · CEN-2071. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Simonin · 1795

2. Conjunto de paredes circundantes

«CAXA DE ESCALERA. Conjunto de paredes que rodean á una escalera.»

Arte de la monte, 1795, diccionario de términos; página de facsímil 13.

MR-CAXE-02 · CEN-2071. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Simonin · 1795

3. Radio, espesor resistente y proporción del ojo

«Para la figura A se determinará primero el radio AB de la caxa de la escalera, que no debe pasar mucho mas de cinco á seis pies. El grueso del Muro BC debe tener cerca de dos pies ó dos pies y medio, para que pueda contener el esfuerzo ó empuje de los escalones [...]. AO radio del ojo ha de ser cerca de la quarta parte del radio AB de la caxa.»

Arte de la monte, 1795, lám. XLII, §§ 240–241; página de facsímil 103.

MR-CAXE-03 · CEN-2071. Omisiones señaladas. Dimensión y resistencia explícitas.

Benito Bails · 1796

4. Buque, proporción y jerarquía del edificio

«Por lo que mira á las caxas, su hueco, y el número de los descansos, pende de la altura del piso adonde van á parar las escaleras [...]. Un punto esencial es que la escalera de una casa particular no coja mucho sitio, así como sería un vicio capital hacer muy angosta la escalera de una casa principal. [...] la sala ó pieza mayor del apartamento debe determinar el buque de la escalera [...].»

Arquitectura civil, 1796, § 175; página de facsímil 82.

MR-CAXE-04 · CEN-2071. Omisiones señaladas. Proporción funcional explícita.

Benito Bails · 1796

5. Hueco interior, descansos, luz y desahogo

«Por razon del hueco que algunos Maestros suelen dexar entre las sobrezancas de las escaleras, ocupan mucho sitio sus caxas; pero resulta de aquí la ventaja de estar los descansos colocados como corresponde [...] Este mismo hueco [...] proporciona tambien desahogo á los tiros, luz á toda la escalera, y da á toda su fábrica cierta gracia [...].»

Arquitectura civil, 1796, § 176; página de facsímil 82.

MR-CAXE-05 · CEN-2071. Omisiones señaladas. Efectos espaciales explícitos.

Benito Bails · 1796

6. Mayor espesor para movimiento y bóvedas

«[...] segun formen caxas de escaleras, cuyas bóvedas, los tiros, y el movimiento continuo piden que se las dé mayor grueso, á fin de que tengan toda la competente resistencia.»

Arquitectura civil, 1796, paredes de traviesa y medianería; página de facsímil 273.

MR-CAXE-06 · CEN-2071. Cotejo visual directo. Exigencia resistente explícita.

Benito Bails · 1796

7. Formas de la caja y transmisión del peso

«Las mas hermosas son las de ojo; su primor está en que se mantengan en el ayre mediante el artificio de su construccion, y el arte con que se echa su peso á las paredes de al rededor. [...] La caja de una escalera puede ser quadrada, quadrilonga, circular, ovalada, ó á manera de herradura [...].»

Arquitectura civil, 1796, § 536; página de facsímil 291.

MR-CAXE-07 · CEN-2071. Omisiones señaladas. Tipología y función estructural explícitas.

Benito Bails · 1796

8. Tratamiento aparente de las paredes

«Quando las paredes de la caja de la escalera fueren de sillarejos, tambien se las podrá dar un color de piedra al oleo, señalando juntas, á fin de que parezca fábrica de sillería.»

Arquitectura civil, 1796, acabado de escaleras; página de facsímil 293.

MR-CAXE-08 · CEN-2071. Cotejo visual directo. Acabado explícito.

Benito Bails · 1796

9. Empotramiento de pasadores en las paredes

«Se meten á trechos grandes pasadores de hierro, que atraviesan la zanca y por debaxo de los peldaños, y van á empotrarse en las paredes de la caja de la escalera [...].»

Arquitectura civil, 1796, § 709; página de facsímil 361.

MR-CAXE-09 · CEN-2071. Omisiones señaladas. Dispositivo de sujeción explícito.

Benito Bails · 1802

10. Hueco donde se planta la escalera

«CAXA DE ESCALERA. Hueco quadrángulo, circular, &c. donde se planta una escalera.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Caja de escalera»; página de facsímil 25.

MR-CAXE-10 · CEN-2071. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

11. Caja y bóvedas de los tiros

«Sea el paralelogramo a. b. c. d. el buque ó caja de una escalera: se ha de construir con bóvedas de mezcla por igual y arista, cuya planta demarca los tiros que han de circunvalar [...].»

Práctica del arte de edificar, 1841, tratado de bóvedas tabicadas; página de facsímil 30.

MR-CAXE-11 · CEN-2071. Cotejo visual directo. Variante y construcción explícitas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Cajas para caracoles en plantas diversas

«Se pueden construir caracoles en cajas cuadrangulares, triangulares, polígonos, y en circunferencias á los extremos de escaleras para subir á miradores, y en los ángulos de las torres de campanas y otros puntos de poca capacidad ó estension [...].»

Práctica del arte de edificar, 1841, escaleras de caracol; página de facsímil 33.

MR-CAXE-12 · CEN-2071. Omisiones señaladas. Variedad de planta explícita.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Ranura en el muro o caja para bóveda tabicada

«[...] se construyen las escaleras sobre bóvedas tabicadas de ladrillo y sin cimbra; para ello se corta una cercha [...] y se marca en el muro ó caja de la escalera dicha curva para abrir una roza ó ranura segun la misma [...].»

Manual del albañil, 1879, escaleras sobre bóvedas tabicadas; página de facsímil 80.

MR-CAXE-13 · CEN-2071. Omisiones señaladas. Procedimiento constructivo explícito.

Jules Adeline · 1887

14. Linternón sobre la caja de escalera

«Linternón. [...] Cúpula ó pequeño monumento con el cual los lapidarios quitan las piedras finas, para tallarlas, á la piedra de amolar. — Arquitectónico. — Linternón ó linterna sobre la caja de escalera ó que sirve de coronamiento á un macizo de arbotante [...].»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Linternón»; página de facsímil 326.

MR-CAXE-14 · CEN-2071. Omisiones señaladas. Elemento de coronamiento contextual.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

15. Recinto circundado por muros

«Caja de escalera.—Es el espacio ó recinto circuido por los muros y dentro el cual aquélla se ha de disponer. Según esto, la forma de aquella, dependerá del sinnúmero de formas que pueden afectar los polígonos, formados por las trazas horizontales de los planos ó superficies que limitan los precitados muros.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, § 241; página de facsímil 114.

MR-CAXE-15 · CEN-2071. Cotejo visual directo. Definición geométrica explícita.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

16. Caja cilíndrica y relación con el alma

«La caja de la escalera es cilíndrica, de planta circular, en el centro existe un cilindro de alma, concéntrico con el primero, y la bóveda está sustentada, apoyándose sobre dichos muros. [...] la figura [...] representa [...] los gruesos correspondientes á los muros de caja, de alma y de la bóveda [...].»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, § 360; página de facsímil 153.

MR-CAXE-16 · CEN-2071. Omisiones señaladas. Esquema estructural explícito.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

17. Replanteo y empotramiento en el muro de caja

«[...] estos puntos bien determinados, juntos con los dispuestos en la caja de la escalera [...] serán suficientes [...] para la rectificación completa [...] Cuando se trata de una construcción de cantería [...] el buen ajuste [...] cuando van empotradas en el muro de caja [permite] que todas las piezas reunieran la debida estabilidad [...].»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, colocación de peldaños; página de facsímil 168.

MR-CAXE-17 · CEN-2071. Omisiones y enlace sintáctico señalados. Replanteo y estabilidad explícitos.

LECTURA COMPARADA

Rejón reduce la caja al sitio ocupado; Simonin la define por las paredes que rodean la escalera; Bails de 1802 privilegia el hueco donde se planta; Rovira integra ambos aspectos como recinto circundado por muros. Buque aparece en Bails y Fornés como equivalente espacial documentado.

Bails desarrolla proporción, luz, resistencia, formas, acabado y anclaje. Fornés y Marcos muestran la caja como soporte y guía de bóvedas y trazados; Rovira formaliza su geometría y su participación en la estabilidad. La edición de 1857 de Fornés reproduce el núcleo de 1841 y se registra sin duplicar el testimonio.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Caxa de Escalera; grafía posterior dominante: caja de escalera.
- Equivalentes espaciales documentados: hueco, buque, sitio y recinto; conjunto de paredes designa su límite material.
- Caxa/caja sin complemento puede nombrar otros objetos o huecos constructivos; solo se integra cuando el contexto identifica la escalera.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por caxa/caja de escalera, combinaciones próximas, buque de escalera y recinto de escalera. Nueve fuentes contienen presencia pertinente; diecisiete testimonios distintos fueron integrados.

La segunda edición de Fornés reproduce el desarrollo de 1841; Matallana contiene una caja monumental ajena a la voz; una caja en Adeline designa entalladura de muro o limonera. Veinticinco fuentes fueron revisadas sin candidatos y ninguna queda «no revisada».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha fija la evolución desde sitio o hueco hasta recinto murario definido geométricamente.

Permite relacionar forma, proporción, iluminación, cargas, acabados, replanteo y anclajes dentro de una misma unidad arquitectónica.

RELACIONADO CON

Escalera; Buque de escalera; Ojo de escalera; Muro de caja; Alma; Zanca; Peldaño; Descanso; Mesilla; Escalera de Caracol y Ojo; Escalera de Ojo Colgada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar, 2.^a ed. 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra, 2.^a parte. 1897.