

Codal

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2193 · Codal
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 254 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · apeos, zanja y carpintería
COBERTURA	1747–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 con presencia pertinente · 15 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madero, barra o pieza horizontal que trabaja por compresión entre dos cuerpos para impedir su aproximación. En zanjas y excavaciones atraviesa el hueco y aprieta tablones o tableros contra los terrenos laterales; en pisos se coloca entre viguetas para conservar su separación y aumentar la rigidez.

Acodalar es disponer codales. Las fuentes distinguen el codal de tirantes y otras riostras: el codal se opone a la aproximación por compresión, mientras el tirante resiste la separación por tracción.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2193 · PIEZA TRANSVERSAL DE COMPRESIÓN PARA ENTIBAR Y ARRIOSTRAR · 15 TESTIMONIOS

Juan García Berruguilla · 1747

1. Codales para nivelar tirantes de armadura

«[...] tendrás prevenidos tres codales de á dos varas de largo cada uno [...] que levanten, ò baxen las que están sobre el zoquete, hasta tanto que quedó desalabeado [...].»

Práctica de la geometría, 1747, tratado quinto; página de facsímil 158.

MR-CODA-01 · CEN-2193. Omisiones señaladas. Uso de ajuste y nivelación explícito.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Acodalar como asegurar cuerpos opuestos

«ACODALAR. v. a. A. Poner codales para asegurar con ellos dos cuerpos uno contra otro que se sostengan reciprocamente.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, voz «Acodalar»; página de facsímil 22.

MR-CODA-02 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Acción definitoria explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Madero horizontal contra empujes laterales

«CODAL. s. m. A. Madero que se pone horizontal en un vano ó hueco para contener los cuerpos laterales que le forman: úsase en las excavaciones de las zanjas profundas para contener los terrenos flojos.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, voz «Codal»; página de facsímil 77.

MR-CODA-03 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Benito Bails · 1796

4. Tablones y codales contra el derrumbe

«[...] se abrirán las zanjas [...] para obviar que la tierra se derrumbe, se la sostendrá con tablones y codales.»

Arquitectura civil, 1796, § 408; página de facsímil 205.

MR-CODA-04 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Entibación explícita.

Benito Bails · 1796

5. Codales retirados después de construir cajas

«[...] se arrimarán [...] fuertes tablones [...] asegurándolos á trechos con codales [...] se quitarán los codales luego que la misma fábrica sujete los tablones.»

Arquitectura civil, 1796, cimentación por cajas; página de facsímil 220.

MR-CODA-05 · CEN-2193. Omisiones señaladas. Secuencia de obra explícita.

Benito Bails · 1796

6. Codales entre maderos de suelo

«Quando el suelo fuere de mucha extension, se fortificarán los maderos de suelo con codales metidos á fuerza y esquaqueados en unas ranuras ó esperas hechas de intento en dichos maderos [...].»

Arquitectura civil, 1796, § 731; página de facsímil 372.

MR-CODA-06 · CEN-2193. Omisión señalada. Arriostramiento de piso explícito.

Benito Bails · 1802

7. Palos atravesados y apretados en los tapiales

«CODALES. s. m. p. Palos ó maderos que se meten atravesados y apretados entre los tapiales, con los cuales se sujetan los lados de una zanja para que la tierra no se derrumbe [...].»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Codales»; página de facsímil 28.

MR-CODA-07 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Mariano Matallana · 1848

8. Acodalar y sostener paredes de un vano

«ACODALAR.=Asegurar, poner codales que se ayuden á sostener las paredes de algun vano ó cuerpo cóncavo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Acodalar»; página de facsímil 12.

MR-CODA-08 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Acción y función explícitas.

Mariano Matallana · 1848

9. Madero atravesado en vano o zanja

«CODAL.=Palo atravesado con que se aseguran por la parte de arriba los tapiales [...] El madero que se pone horizontalmente en una zanja ó vano para sostener las paredes ó cuerpos laterales á fin de que no se desplomen.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Codal»; página de facsímil 89.

MR-CODA-09 · CEN-2193. Omisión señalada. Definición múltiple explícita.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

10. Seguridad de zanjas con codales y tablones

«[...] podrá abrirse sin peligro. De cualquier modo puede suceder, apuntalándolo con buenos codales y tablones, y de esta suerte se podrá abrir sin peligro.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, zanjas; página de facsímil 54.

MR-CODA-10 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Seguridad de excavación explícita.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Codales o puntas entre maderos de piso

«[...] se establece en su medio ó en sus tercios uno ó más órdenes de codales ó puntas de maderos metidos entre ellos, para que acodalen y acuñen unos contra otros, formando de este modo un sólo cuerpo todo el piso.»

Manual del albañil, 1879, entramados de suelo; página de facsímil 94.

MR-CODA-11 · CEN-2193. Omisiones señaladas. Rigidez de piso explícita.

Jules Adeline · 1887

12. Afianzar por medio de codales

«Acodalar.—Afianzar por medio de codales un terreno ó una parte de construcción.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Acodalar»; página de facsímil 8.

MR-CODA-12 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Jules Adeline · 1887

13. Codales en la entibación

«Entibación.—[...] Serie de los maderos ó fuertes planchas sostenidas por piezas de carpintería inclinadas, y que sirven para apuntalar zanjas y evitar la caída de la tierra.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Entibación»; página de facsímil 210.

MR-CODA-13 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Contexto técnico complementario.

Luis Gaztelu · 1899

14. Codales o zoquetes entre viguetas

«Las riostras, codales ó zoquetes [...] son piezas acodadas entre las viguetas para mantener su separación y aumentar la rigidez del piso.»

Carpintería de armar, 1899, entramados de suelo; página de facsímil 49.

MR-CODA-14 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Función estructural explícita.

Luis Gaztelu · 1899

15. Codal por compresión y tirante por tracción

«Las piezas que se oponen directamente á un movimiento de separación se llaman tirantes porque obran por tensión. Cuando se oponen á la aproximación, trabajan por compresión y se llaman codales.»

Carpintería de armar, 1899, arriostramientos; página de facsímil 56.

MR-CODA-15 · CEN-2193. Cotejo visual directo. Distinción mecánica explícita.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails, Matallana y Fornés coinciden en el codal como pieza transversal que sostiene tablones y terrenos en zanjas. Bails describe su colocación y retirada; Adeline lo integra en la entibación.

Berruguilla, Bails, Marcos y Gaztelu muestran su uso carpintero entre elementos de armadura o piso. Gaztelu explicita la razón mecánica: el codal trabaja a compresión contra la aproximación, a diferencia del tirante que trabaja a tracción contra la separación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Codal; plural técnico frecuente: codales. Acción: acodalar; resultado: acodalado.
- En pisos aparecen como codales, puntas, zoquetes o riostras según autor y sistema.
- Puntal, tirante, sopanda y riostra son piezas relacionadas; no son equivalentes universales y se distinguen por posición y esfuerzo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por codal(es), acodalar, acodalado, zoquete(s), entibación y riostra(s). Nueve fuentes aportan evidencia pertinente y quince testimonios distintos fueron integrados.

Las coincidencias restantes son medidas llamadas codo/codal, lecturas OCR o menciones de apuntalamiento sin relación expresa. No se convirtieron variantes genéricas en equivalencias automáticas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha reúne el codal de excavación y el codal carpintero bajo un mismo principio de trabajo por compresión.

Permite diferenciar entibación temporal, arriostramiento de pisos, ajuste de armaduras y piezas afines.

RELACIONADO CON

Acodalar; Acodalado; Entibación; Tablón; Tapial; Zanja; Excavación; Zoquete; Riostra; Tirante; Puntal; Sopanda; Madero de suelo; Vigueta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. 1747.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed. 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.