

Pico

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3815 · Pico
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 246 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · herramientas y cantería
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 con presencia pertinente · 10 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Herramienta de hierro semejante a un martillo grande, montada en un astil y terminada en una o dos puntas aceradas. En el corpus sirve principalmente para labrar, desbastar, romper o cortar piedra y para picar y remover terreno.

Pico genera una familia operativa y terminológica: piedra piconada o labrada a picón, piqueta y zapapico. El contexto es indispensable, pues pico también nombra extremidades de aves, puntas, cumbres y partes figuradas ajenas a la herramienta.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3815 · HERRAMIENTA DE PUNTA PARA PIEDRA Y TERRENO · 10 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Martillo de dos puntas para labrar piedra

«PICO. s. m. A. Instrumento de hierro en forma de martillo grande, cuyos extremos rematan en punta, con el qual se labran las piedras para la fábrica.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, voz «Pico»; página de facsímil 176.

MR-PICO-01 · CEN-3815. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Piedra labrada solamente con pico

«PIEDRA PICONADA. A. Dícese así la piedra que solo está labrada con el pico.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, voz «Piedra piconada»; página de facsímil 177.

MR-PICO-02 · CEN-3815. Cotejo visual directo. Derivado técnico explícito.

Simonin · 1795

3. Herramienta para labrar piedra de fábrica

«PICO. s. m. Instrumento de hierro en forma de martillo grande; cuyos extremos rematan en punta, con el qual se labran las Piedras para las Fábricas.»

Arte de la monte, 1795, diccionario de términos; páginas de facsímil 17–18.

MR-PICO-03 · CEN-3815. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Benito Bails · 1796

4. Paramentos con tiradas y centro a picón

«Es práctica muy alabada hacer á lo largo de los lechos y paramentos tiradas de unas tres pulgadas de ancho, dexando labrado á picon lo de en medio [...] La parte que forma el platillo ó queda labrada á pico se llena de mezcla [...]»

Arquitectura civil, 1796, § 435; página de facsímil 230.

MR-PICO-04 · CEN-3815. Omisiones señaladas. Uso de acabado y asiento explícito.

Benito Bails · 1802

5. Dos puntas, astil y función de labra y pulimento

«PICO. s. m. Instrumento de hierro en forma de martillo grande, enastado en un palo, que remata en dos puntas agudas, y sirve para labrar y pulir las piedras de una fábrica.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Pico»; página de facsímil 82.

MR-PICO-05 · CEN-3815. Cotejo visual directo. Definición ampliada.

Mariano Matallana · 1848

6. Uso del cantero y rotura de mampuestos

«PICO.=Instrumento de hierro en forma de martillo enastado en un palo, y que rematando en dos puntas agudas sirve para labrar las piedras á los canteros.=Especie de azadon que se suele emplear para romper piedras de mampostería, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Pico»; página de facsímil 212.

MR-PICO-06 · CEN-3815. Cotejo visual directo. Definición y ampliación funcional explícitas.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

7. Punta acerada para romper y cortar mampuestos

«Pico.—Figura 285. Es un martillo grueso terminado por el otro extremo en una punta acerada [...] para romper y cortar las piedras de mampostear.»

Construcciones de albañilería, 1859, herramientas; página de facsímil 318.

MR-PICO-07 · CEN-3815. Omisiones señaladas. Descripción funcional explícita.

Eduardo de Mariátegui · 1876

8. Rozar como marcar a pico en cantera

«ROZAR. Marcar á pico en la cantera las dimensiones de los carretales.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Rozar»; página de facsímil 103.

MR-PICO-08 · CEN-3815. Cotejo visual directo. Uso operativo contextual.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Examen y remoción del terreno

«Ejecutado el replanteo, se procede al examen del terreno, picándole y removiéndole con el pico, herramienta muy parecida á la alcotana, pero que uno de sus extremos termina en punta acerada [...].»

Manual del albañil, 1879, cimentaciones; página de facsímil 63.

MR-PICO-09 · CEN-3815. Omisiones señaladas. Uso en excavación explícito.

Luis Gaztelu · 1899

10. Labra de caja en muro de sillería

«[...] para los muros de sillería se emplean hierros redondos [...] colocados en el eje del muro; en este caso se labra la caja necesaria [...] por medio del pico.»

Carpintería de armar, 1899, cadenas y amarras; página de facsímil 59.

MR-PICO-10 · CEN-3815. Omisiones señaladas. Uso constructivo explícito.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Simonin fijan el núcleo como martillo de hierro con extremos en punta para labrar piedra. Bails de 1802 añade el astil y el pulimento; Matallana y Espinosa concretan al cantero, la mampostería, la rotura y el corte.

Bails de 1796 documenta la superficie labrada a picón y su función en el asiento con mezcla; Mariátegui conserva rozar como marcación a pico; Marcos y Gaztelu trasladan la herramienta al terreno y a la apertura de cajas. Piqueta y zapapico son herramientas relacionadas, no sustitutos indiferenciados.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Pico; derivados documentados: a pico, a picón, piedra piconada y apiconado.
- Herramientas relacionadas: piqueta, piquetilla, zapapico, alcotana y almadena; sus formas y funciones no son idénticas.
- Pico de ave, cúspide, punta, heráldica y expresiones figuradas son homónimos o falsas coincidencias.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por pico(s), picón, piconado/apiconado, piqueta y zapapico. Nueve fuentes aportan información pertinente y diez testimonios distintos fueron integrados.

Las demás coincidencias corresponden principalmente a aves, cumbres, puntas geométricas, topónimos, fórmulas o menciones incidentales. La copia duplicada no rectora de Alberti permanece excluida del corpus de 35 fuentes únicas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha distingue la herramienta de sus homónimos y conserva su cadena técnica desde la labra de piedra hasta la excavación.

Permite enlazar herramienta, acabado piconado, marcación de cantera, asiento de sillares y apertura de cajas.

RELACIONADO CON

Piqueta; Zapapico; Alcotana; Almadena; Piedra piconada; Picón; Cantero; Mampuesto; Rozar; Tirada; Caja.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. 1788.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.