

Puerta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3983 · Puerta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 247 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · vanos y carpintería
COBERTURA	1552–1887 · siglos XVI–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 con presencia pertinente · 11 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Vano o abertura de muro que alcanza el piso y permite entrar y salir de un edificio o pieza; por extensión, armazón u hojas que cierran ese vano. La documentación combina el hueco arquitectónico con sus jambas, dintel, telar, quicios, hojas y ornato.

Su forma y dimensiones dependen del destino, de lo que deba transitar, del orden arquitectónico y de la seguridad del muro. El corpus exige separar puerta de portada, portón, postigo, compuerta y puerta fingida, voces relacionadas pero no siempre equivalentes.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3983 · VANO DE ACCESO, CIERRE Y PROPORCIÓN · 11 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio · 1552

1. Disminución superior, jambas y dintel

«La puerta [...] tiene de alto nueve brazos, y tiene de ancho por baxo quatro brazos y quatro minutos de luz; y en la parte de arriba tiene tres brazos y cinquenta y quatro minutos: la qual viene a ser disminuyda como la enseña Vitruvio. Los pilares o jambas [...] Mas el Architraue de encima está por Lintel [...]»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, libro III; página de facsímil 32.

MR-PUER-01 · CEN-3983. Omisiones señaladas. Proporción y partes explícitas.

León Battista Alberti · 1582

2. Quicio, perno y facilidad de giro

«Entre los miembros el principal es el quicio. De este ay dos maneras [...] las puertas de los templos [...] se mueven mas seguramente en perno [...] y assí será que la puerta no hará resistencia en el moverse, y con liviana fuerça jugará a plazer.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro VII, cap. XII; página de facsímil 221.

MR-PUER-02 · CEN-3983. Omisiones señaladas. Mecanismo de giro explícito.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Abertura desde el pavimento para entrar y salir

«PUERTA, s. f. A. La abertura que se hace en la pared de un edificio desde el pavimento hasta una altura competente, para entrar y salir por ella. Tiene diferentes proporciones, según los sitios en que se abre y según el orden arquitectónico de la fábrica.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, voz «Puerta»; página de facsímil 188.

MR-PUER-03 · CEN-3983. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Simonin · 1795

4. Abertura mural de entrada

«PUERTA. s. f. Abertura hecha en un Muro para servir de entrada á un Edificio.»

Arte de la monteá, 1795, diccionario de términos; página de facsímil 18.

MR-PUER-04 · CEN-3983. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Benito Bails · 1796

5. Emplazamiento y firmeza del muro

«[...] pide la firmeza de los edificios que sus vanos, y por consiguiente sus puertas estén á alguna distancia de sus esquinas; porque todo vano debilita el edificio, y le debilita tanto mas, quanto mas inmediato esté á un ángulo [...].»

Arquitectura civil, 1796, § 125; páginas de facsímil 61–62.

MR-PUER-05 · CEN-3983. Omisiones señaladas. Criterio resistente explícito.

Benito Bails · 1796

6. Destino, paso, arco y proporción

«[...] las puertas grandes [...] que sirvan para hombres, caballerías, coches, &c. conviene rematen en arco para su mayor firmeza. [...] toda puerta por donde han de pasar coches no puede tener menos de nueve á diez pies de ancho. Pero es regla general que toda puerta debe ser alta dos veces su ancho [...].»

Arquitectura civil, 1796, §§ 127–128; página de facsímil 62.

MR-PUER-06 · CEN-3983. Omisiones señaladas. Función y proporción explícitas.

Andrea Palladio · 1797

7. Proporción doméstica y disminución superior

«[...] para la altura de la puerta se divida la de la pared [...] y dar dos de estas partes á la altura de la luz, y una á la anchura menos un dozavo de la altura. Los antiguos acostumbraron hacer sus puertas menos anchas de arriba que de abaxo [...].»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, cap. XXV; página de facsímil 52.

MR-PUER-07 · CEN-3983. Omisiones señaladas. Proporción explícita.

Benito Bails · 1802

8. Vano que llega al piso

«PUERTA. s. f. Vano de pared que llega hasta el piso del suelo, y sirve para entrar en un edificio ó alguna pieza.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Puerta»; página de facsímil 89.

MR-PUER-08 · CEN-3983. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Mariano Matallana · 1848

9. Abertura, hoja y variedades constructivas

«PUERTA. Abertura hecha en una pared ó muro desde el suelo hasta una altura competente que sirve para dar entrada [...] Armazon ó especie de tablero de madera, hierro ú otra materia [...] que sirve para cerrar é impedir la entrada ó salida de un edificio, cuarto, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Puerta»; páginas de facsímil 222–223.

MR-PUER-09 · CEN-3983. Omisiones señaladas. Doble sentido explícito.

Jules Adeline · 1887

10. Hueco de salida o entrada

«Puerta.—[Arq.]—Abertura ó hueco que sirve de salida ó entrada.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Puerta»; página de facsímil 430.

MR-PUER-10 · CEN-3983. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Jules Adeline · 1887

11. Hoja como tablero de cierre

«Hoja.—[Arq.]—Tablero que cierra una puerta ó una ventana. El listón inferior sobre el cual encajan estas hojas lleva el nombre de batiente.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Hoja»; página de facsímil 289.

MR-PUER-11 · CEN-3983. Cotejo visual directo. Elemento de cierre explícito.

LECTURA COMPARADA

Simonin, Rejón, Bails y Adeline coinciden en la puerta como abertura o vano de entrada y salida. Bails precisa que alcanza el piso; Matallana conserva además el sentido material de armazón de cierre.

Serlio, Alberti, Palladio y Bails articulan proporción, disminución superior, partes, giro, destino y resistencia mural. La puerta no es solo un vacío: es un sistema de vano, telar, jambas, dintel, quicios y hojas, cuya forma se subordina al uso y al orden.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas históricas: puerta, puerca/pucrta por lectura tipográfica u OCR; solo se aceptan cuando el facsímil confirma puerta.

- Especies documentadas: cóncava, convexa, en ángulo, en arista, de fila, fingida, ventana, adornada, de una o dos hojas y fortificada.
- Portada, portal, portón, postigo, compuerta y puerta-ventana son relacionados; no se funden automáticamente con la voz simple.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por puerta(s), portón, postigo, hoja y componentes próximos. Trece fuentes aportan definición, proporción, construcción, tipología o contexto técnico; once testimonios distintos fueron integrados.

Las numerosas menciones de tránsito, narración, plantas y nombres propios se controlaron sin convertirlas en citas. Las repeticiones lexicográficas y los casos meramente nominales no duplican el comparador.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha reúne el sentido espacial del vano y el sentido material del cerramiento.

Sirve para estudiar proporción, estabilidad, circulación, carpintería, herrajes, partes y tipologías de acceso.

RELACIONADO CON

Vano; Hueco; Entrada; Portada; Portal; Portón; Postigo; Compuerta; Puerta-ventana; Jamba; Dintel; Telar; Umbral; Quicio; Hoja; Batiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libros de arquitectura. 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. 1582.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.