

Arco Carpanel

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1033 · Arco Carpanel
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 145 del Catálogo · 25/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco rebajado compuesto por tres o más porciones de círculo enlazadas, cada una trazada desde un centro distinto. Los arcos laterales son simétricos y las juntas de cada tramo deben dirigirse hacia el centro correspondiente.

También se denomina arco apainelado, apaynelado, sarpanel o zarpanel. Bails lo diferencia de la vuelta de cordel o elipse, aunque ambos pueden producir perfiles rebajados; el carpanel resulta más fácil de trazar y fue usado en puentes y huecos de ventanas o balcones.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1033 · ARCO REBAJADO O APAINELADO FORMADO POR VARIOS ARCOS DE CÍRCULO CON CENTROS Y RADIOS DIFERENTES · 12 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Arco rebajado de varias porciones

«ARCO REBAXADO. A. Todo arco compuesto de varias porciones de círculo, cuya monte es menor que la mitad de su luz [...] como sucede al carpanel, apaynelado, &c.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 24; PDF p. 39.

MR-ACP-01 · CEN-1033. Rejón sitúa el carpanel en la familia de arcos rebajados.

Benito Bails · 1796

2. Huecos de fachada

«Las ventanas ó balcones rematan [...] en arco carpanel [...] En los vanos de medio punto, de arco carpanel ó apainelado.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 230; PDF p. 250.

MR-ACP-02 · CEN-1033. Bails documenta su uso en vanos arquitectónicos.

Benito Bails · 1796

3. Tres arcos de círculo

«Quando el arco carpanel se compone de tres arcos no mas [...] cada uno ha de coger 60 grados [...] siendo siempre iguales entre sí los dos extremos.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 382; PDF p. 415.

MR-ACP-03 · CEN-1033. La construcción mínima coordina tramo central y laterales simétricos.

Benito Bails · 1796

4. Diámetro, monte y radios

«Dados, pues, el diámetro y la monte de un arco carpanel [...] 1.º el valor de los radios de los tres arcos que le componen; 2.º cómo se traza el arco; 3.º medirle.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 382; PDF p. 415.

MR-ACP-04 · CEN-1033. El problema geométrico se resuelve a partir de luz y flecha.

Benito Bails · 1796

5. Centros diferentes

«El arco carpanel ó apainelado se compone [...] de muchos arcos de círculo de centros diferente, y es vuelta muy usada en la fábrica de los puentes, por ser mucho mas facil de trazar que no la vuelta de cordel.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 383; PDF p. 416.

MR-ACP-05 · CEN-1033. *Bails define su estructura policéntrica y su ventaja operativa.*

Benito Bails · 1796

6. Número de arcos y rebaje

«El arco carpanel será tanto mas rebaxado, quantos mas fueren los arcos de círculo con que se formare.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 383; PDF p. 416.

MR-ACP-06 · CEN-1033. *La multiplicación de centros controla la disminución de la flecha.*

Benito Bails · 1796

7. Cimbra carpanel

«Dos cimbras, la una de medio punto, y la otra rebaxada, elíptica ó de arco carpanel.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, pp. impresas 334–335; PDF p. 583.

MR-ACP-07 · CEN-1033. *La forma se emplea como perfil de cimbra.*

Benito Bails · 1802

8. Apaynelado

«ARCO APAYNELADO. Lo mismo que ARCO CARPANEL.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 6; PDF p. 9.

MR-ACP-08 · CEN-1033. *El diccionario fija la equivalencia gráfica.*

P. C. Espinosa · 1859

9. Centros de las juntas

«Los arcos carpaneles [...] cada parte de rosca correspondiente á las distintas curvaturas, tiene su centro al cual deben concurrir las juntas respectivas.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 276; PDF p. 297.

MR-ACP-09 · CEN-1033. *Espinosa traduce el trazado policéntrico a ejecución de fábrica.*

E. Mariátegui · 1876

10. Sarpanel o zarpanel

«ARCO SARPANEL ó ZARPANEL.= Arco carpanel.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 21; PDF p. 23.

MR-ACP-10 · CEN-1033. *Mariátegui conserva variantes documentales históricas.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Escarzano y carpanel

«En los arcos rebajados la curva del intradós puede tener un solo centro ó varios, á los primeros se les llama escarzanos, y carpaneles á los segundos.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 156; PDF p. 78.

MR-ACP-11 · CEN-1033. *Marcos y Bausa distingue arcos rebajados mono- y policéntricos.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Dirección de juntas

«Dirigiendo siempre las juntas de los ladrillos hácia el centro ó centros de las partes de curva que formen el intradós.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 156; PDF p. 78.

MR-ACP-12 · CEN-1033. *La regla de aparejo sigue cada radio local.*

LECTURA COMPARADA

Rejón clasifica el carpanel como rebajado y apainelado. Bails ofrece el desarrollo geométrico más completo: tres o más porciones circulares, centros distintos, simetría de extremos y control del rebaje por el número de arcos.

Espinosa y Marcos y Bausa convierten la geometría en regla de fábrica: cada junta converge al centro de su tramo. Mariátegui conserva sarpanel y zarpanel. Frente al escarzano de un centro y a la vuelta de cordel elíptica, el carpanel es policéntrico y circular por partes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco carpanel/carpaneles; arco apainelado; arco apaynelado; arco sarpanel; arco zarpanel; arco rebajado/rebaxado policéntrico.
- Rasgos consultados: tres o más arcos de círculo, centros, radios, diámetro, luz, montea, flecha, intradós, rosca, junta, cimbra, puente, ventana y balcón.
- Se descartaron arcos elípticos o vuelta de cordel cuando la fuente no los equiparaba con el trazado carpanel, y arcos rebajados de un solo centro, propios del escarzano.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir el carpanel policéntrico del escarzano monocéntrico y de la elipse continua.

Relaciona trazado geométrico, dirección de juntas y empleo en huecos, cimbras y puentes.

RELACIONADO CON

Arco apainelado; Arco apaynelado; Arco sarpanel; Arco zarpanel; Arco rebajado; Arco escarzano; Vuelta de cordel; Elipse; Centro; Radio; Montea; Luz; Flecha; Junta; Intradós; Cimbra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.