

Arco Vuelta de Cordel

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1116 · Arco Vuelta de Cordel
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 148 del Catálogo · 28/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1876 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuya curva es la mitad de una elipse. Se traza fijando los extremos de un cordel en dos puntos y desplazando un punzón que mantiene el hilo tirante; por eso recibe también los nombres de arco del hilo y punto hurtado.

Puede resultar rebajado cuando se toma el diámetro mayor como luz o peraltado cuando se emplea el menor. Se parece al arco carpanel o apainelado, pero no se compone de porciones circulares con centros diferentes: su directriz es una curva elíptica continua, aplicable a arcos, bóvedas, cimbras y perfiles rebajados.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1116 · ARCO SEMIELÍPTICO TRAZADO CON UN CORDEL TENSO ENTRE DOS FOCOS, REBAJADO O PERALTADO SEGÚN EL EJE ADOPTADO · 11 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Una de cinco especies

«Los nombres a que los reduzgo son [...] el tercero buelta de cordel, o punto hurtado; el quarto medio punto.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. *Arte y Uso de Arquitectura*. Parte I, 1639, p. impresa 64; PDF p. 138.

MR-AVC-01 · CEN-1116. *San Nicolás distingue la especie elíptica dentro de su clasificación general de arcos.*

Antonio Plo y Camín · 1767

2. Cordel para curva y juntas

«Se haga el arco [...] formado por vuelta de cordel; pero con tal arte, que sirva el cordel para llevar las juntas de las dovelas, y sus monteas con tanta perfeccion, como en un arco esférico.»

Antonio Plo y Camín. *El Arquitecto Práctico Civil y Militar*, 1767, p. impresa 347; PDF p. 186.

MR-AVC-02 · CEN-1116. *Plo y Camín adapta el procedimiento del hilo al despiece de dovelas.*

Antonio Plo y Camín · 1767

3. Planta elíptica

«Se cogerán todos los puntos por la regla dicha, con lo qual queda perfeccionada la planta [...] que tambien se podrá formar á vuelta de cordel.»

Antonio Plo y Camín. *El Arquitecto Práctico Civil y Militar*, 1767, p. impresa 452; PDF p. 243.

MR-AVC-03 · CEN-1116. *La operación se aplica a una planta elíptica completa.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Punto hurtado

«ARCO DE PUNTO HURTADO. A. Lo mismo que Arco vuelta de cordel.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, p. impresa 24; PDF p. 39.

MR-AVC-04 · CEN-1116. *Rejón fija la equivalencia terminológica.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Semiellipse rebajada o peraltada

«ARCO VUELTA DE CORDEL. A. Llámase así el arco cuya curva es una semiellipse, sea por el diámetro mayor, (en cuyo caso será rebaxado) ó sea por el diámetro menor, que entonces será peraltado.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 25; PDF p. 40.

MR-AVC-05 · CEN-1116. *La orientación de los ejes determina la proporción del arco.*

Benito Bails · 1796

6. Diferencia del carpanel

«El arco carpanel ó apainelado se compone [...] de muchos arcos de círculo de centros diferente [...] por ser mucho mas facil de trazar que no la vuelta de cordel, con la qual tiene la semejanza que hemos dicho.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 383; PDF p. 416.

MR-AVC-06 · CEN-1116. *Bails separa el policentrismo circular de la elipse continua.*

Benito Bails · 1796

7. Semiellipse y juntas

«Las juntas de cabeza de este arco recto se tirarán desde el centro [...] bien que sea vuelta de cordel, contra la regla que hemos dado para el corte de las caras de esta especie de cimbra.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 438; PDF p. 475.

MR-AVC-07 · CEN-1116. *La montea obliga a coordinar la elipse con la dirección ejecutiva de juntas y lechos.*

Benito Bails · 1796

8. Bóveda rebajada

«Para calcular el grueso de los estribos de una bóveda rebaxada de vuelta de cordel, ó de arco carpanel ó apainelado [...] se partirá por medio [...] el quadrante elíptico.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 553; PDF p. 601.

MR-AVC-08 · CEN-1116. *La especie entra en el cálculo práctico de empujes y estribos.*

Benito Bails · 1796

9. Perfil muy rebajado

«La figura de estas bóvedas es en su perfil una especie de vuelta de cordel muy rebaxada.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 582; PDF p. 627.

MR-AVC-09 · CEN-1116. *Bails registra una aplicación interior de poca montea sobre cimbra.*

Benito Bails · 1802

10. Definición por los focos

«ARCO VUELTA DE CORDEL. El que es mitad de la periferia de una elipse. Llámase así, porque se traza afianzando en dos puntos los extremos de un cordel [...] manteniéndole muy tirante.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 7; PDF p. 10.

MR-AVC-10 · CEN-1116. *El diccionario explica conjuntamente geometría y operación material.*

E. Mariátegui · 1876

11. Arco del hilo

«ARCO DEL HILO. Arco elíptico, vuelta de cordel ó punto hurtado.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 18; PDF p. 20.

MR-AVC-11 · CEN-1116. *Mariátegui conserva tres denominaciones equivalentes.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y Rejón asocian vuelta de cordel y punto hurtado; Rejón añade la distinción entre eje mayor y menor. Plo y Camín desarrolla el cordel como instrumento de trazado y monte de juntas; Bails lo incorpora a cimbras, bóvedas y cálculo de estribos.

Bails insiste en que el carpanel solo se parece a la vuelta de cordel: aquel enlaza arcos circulares de centros distintos, esta sigue una semiellipse. El diccionario de Bails explicita el procedimiento focal y Mariátegui conserva el nombre operativo arco del hilo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco vuelta de cordel; vuelta de cordel; buelta de cordel; punto hurtado; arco de punto hurtado; arco del hilo; arco elíptico; semiellipse.
- Rasgos consultados: elipse, periferia, diámetro mayor y menor, eje, foco, dos puntos, cordel, hilo, punzón, curva, rebajado, peraltado, dovela, junta, monte, cimbra, bóveda y estribo.
- Se descartaron elipses matemáticas o proyecciones elípticas sin aplicación al arco, y carpaneles sin equivalencia expresa, porque su construcción policéntrica es distinta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 11 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Aclara el origen operativo del nombre y su relación con los focos de la elipse.

Evita confundir la curva elíptica continua con el arco carpanel policéntrico.

RELACIONADO CON

Elipse; Semiellipse; Arco elíptico; Arco del hilo; Punto hurtado; Arco carpanel; Arco apainelado; Arco rebajado; Arco peraltado; Foco; Eje; Diámetro; Cordel; Cimbra; Monte; Dodela; Junta; Bóveda; Estribo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.