

Armadura Mansarda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1227 · Armadura Mansarda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 138 del Catálogo · 18/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armadura quebrantada o a la Mansard compuesta por dos pendientes a cada lado: una inferior fuerte y otra superior más tendida. La fractura de vertiente reduce la altura exterior de la cubierta y permite aprovechar el desván como vivienda.

Su cercha combina tirantes, pares, jabalcones, limas tesas, correas y otras piezas, y coloca una correa en el quebranto. Las fuentes también la relacionan con la armadura en cinco paños. La atribución nominal a Mansard transmitida por Bails se conserva como testimonio histórico, no como comprobación moderna de autoría.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1227 · ARMADURA QUEBRANTADA DE DOBLE VERTIENTE POR LADO, CON FALDÓN INFERIOR MÁS EMPINADO Y PARTE SUPERIOR MÁS TENDIDA · 9 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Nombre, quebranto y vivienda

«[...] la armadura quebrantada que llamaremos armadura mansarda, porque Mansard se llamaba el Arquitecto Frances que la inventó [...] se han inventado las armaduras mansardas [...] [que] proporcionan mas vivienda en los desvanes.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 348; PDF p. 377.

MR-AMA-01 · CEN-1227. *Bails transmite la etimología histórica y la ventaja funcional del perfil roto.*

Benito Bails · 1796

2. Trazado de los dos vertientes

«La proporcion de estas armaduras tambien se determina por medio de un semicírculo [...] las líneas ad y cb [...] determinarán el vertiente del quebranto; las líneas de y ce señalarán el vertiente de la falsa armadura ó de la parte superior.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 352; PDF p. 381.

MR-AMA-02 · CEN-1227. *La geometría separa faldón inferior y cubierta superior.*

Benito Bails · 1796

3. Piezas de la cercha

«En las armaduras quebrantadas [...] se hacen de madera enteriza los tirantes, los pares, los xabalcones, las limas tesas, y las correas en pasando de 10 pies, y todas las demas piezas se hacen de madera serradiza.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 354; PDF p. 384.

MR-AMA-03 · CEN-1227. *Bails prescribe calidad y sección de las piezas principales.*

Benito Bails · 1796

4. Subdivisión y hueco habitable

«Estas figuras demuestran un método nuevo de subdividir las armaduras quebrantadas [...] AKB, altura de una armadura mansarda ordinaria; EF, hueco de 12 pies [...] C, canal maestra [...] G, H, alto de la vivienda del desvan.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 358; PDF p. 388.

MR-AMA-04 · CEN-1227. *El trazado coordina cercha, desagüe y espacio interior.*

Benito Bails · 1802

5. Equivalencia con quebrantada

«ARMADURA MANSARDA. Lo mismo que ARMADURA QUEBRANTADA.—ARMADURA QUEBRANTADA. La que se compone de dos armaduras, la una inclinada como las comunes, y la otra, que es la superior, está como echada; por manera que parece una armadura parhilera cuyos pares se han roto.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 8; PDF p. 11.

MR-AMA-05 · CEN-1227. *El diccionario define la doble inclinación mediante la imagen del par roto.*

Mariano Matallana · 1848

6. Remisión de mansarda

«MANSARDA.=V. ARMADURA.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 182; PDF p. 179.

MR-AMA-06 · CEN-1227. *Matallana integra la denominación en el sistema lexicográfico de cubiertas.*

E. Mariátegui · 1876

7. Armadura en cinco paños

«ARMADURA EN CINCO PAÑOS. La que tiene además del almizate, dos paños inclinados á cada lado.=ARMADURA QUEBRANTADA.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 23; PDF p. 25.

MR-AMA-07 · CEN-1227. *Mariátegui conserva un equivalente histórico por número y disposición de paños.*

Luis Gaztelu · 1899

8. Correa en el quebranto

«En las armaduras á la Mansard se coloca siempre una correa en el punto en que se quiebra la vertiente; las correas soportan esfuerzos de flexión.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 84; PDF p. 86.

MR-AMA-08 · CEN-1227. *Gaztelu identifica una pieza necesaria en el cambio de pendiente.*

Luis Gaztelu · 1899

9. Proporción inscrita

«Las proporciones más convenientes para las armaduras á la Mansard son las siguientes: Si se inscribe el perfil de la cercha en media circunferencia, la vertiente de la parte inferior es el lado del decágono regular inscrito.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 97; PDF p. 99.

MR-AMA-09 · CEN-1227. *El tratado tardío racionaliza el perfil mediante geometría regular.*

LECTURA COMPARADA

Bails ofrece la secuencia más completa: nombre, finalidad habitable, trazado, maderas y subdivisión. Su diccionario condensa la forma como dos armaduras superpuestas o pares quebrados; Matallana conserva la remisión y Mariátegui el equivalente en cinco paños.

Gaztelu analiza la cercha con criterios estructurales: correa en el quiebro, flexión y proporción inscrita. Así, la voz evoluciona desde descripción tipológica hacia cálculo y disposición resistente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- armadura mansarda; armadura á la Mansard; mansarda; armadura quebrantada; armadura en cinco paños; falsa armadura; pares quebrados.
- Piezas y rasgos: vertiente inferior y superior, quebranto, faldón, almizate, cercha, tirante, par, xabalcón/jabalcón, lima tesa, correa, canal maestra, desván.
- Se descartaron las menciones a mansardas como habitación cuando no aportaban información sobre la armadura o su perfil.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 9 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer la cubierta por su doble pendiente aunque la fuente la denomine quebrantada o en cinco paños.

Relaciona forma, aprovechamiento del desván, geometría de cercha y función de la correa del quiebro.

RELACIONADO CON

Armadura quebrantada; Armadura en cinco paños; Mansarda; Desván; Cercha; Par; Tirante; Jabalcón; Correa; Lima tesa; Almizate; Vertiente; Faldón; Cubierta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.