

Azuela

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1662 · Azuela
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 140 del Catálogo · 20/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1747–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Herramienta semejante a un destal o hacha pequeña, de mango corto y hierro ancho cuyo corte queda perpendicular al astil. Sirve principalmente para desbastar y labrar madera, preparar ensambles, rebajar piezas y abrir cortes o presas.

Las fuentes documentan usos auxiliares fuera de la labra primaria: azolar cal macerada para probarla, quebrantar terrones, picar madera para que agarre el yeso y producir superficies ‘a boca de azuela’. Adeline registra además una variedad terminada en gubia; Gaztelu la incluye entre las herramientas ordinarias de carpintería de armar.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1662 · HERRAMIENTA DE MANGO CORTO Y HIERRO TRANSVERSAL, ANCHO Y AFILADO, PARA LABRAR, REBAJAR O PICAR MADERA Y OTROS MATERIALES · 11 TESTIMONIOS

Juan García Berruguilla · 1747

1. Rebajo de un par

«[...] se le meterá la sierra á la parte de abaxo [...] y se le quitará con la azuela aquella cantidad de madera [...] y va la oreja á viage, y trabaja el par de bravo.»

Juan García Berruguilla. *Práctica de la Geometría*, 1747, p. impresa 120; PDF p. 166.

MR-AZU-01 · CEN-1662. *Sotelo aplica sierra y azuela a la formación de un encuentro de armadura.*

José Ortiz y Sanz · 1787

2. Azolar la cal

«Despues de bien macerada la cal [...] tómesse una azuela, y al modo que se hace con la madera, se irá azolando en la alberca misma.»

José Ortiz y Sanz. *Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión*, 1787, p. impresa 171; PDF p. 186.

MR-AZU-02 · CEN-1662. *Ortiz y Sanz documenta un uso comparativo para comprobar o trabajar la cal.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Instrumento para madera

«AZUELA. s. f. A. Instrumento corto que al extremo tiene un hierro ancho muy afilado y sirve para labrar madera.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, p. impresa 32; PDF p. 47.

MR-AZU-03 · CEN-1662. *Rejón fija forma, filo y función principal.*

Benito Bails · 1796

4. Picadura para agarre del yeso

«[...] quando se rellenan, se les hacen hoy día unas picaduras con azuela para que agarre el yeso.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 329; PDF p. 359.

MR-AZU-04 · CEN-1662. *Bails registra la preparación rugosa del soporte.*

Benito Bails · 1802

5. Diferencia respecto del destral

«AZUELA. s. f. Especie de destral de mango corto. Distinguese del destral en que el astil de la azuela es perpendicular á su corte.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 11; PDF p. 14.

MR-AZU-05 · CEN-1662. *La orientación del corte se convierte en rasgo distintivo.*

Mariano Matallana · 1848

6. Definición compuesta

«AZUELA.=Instrumento corto que al extremo tiene un hierro ancho muy afilado y sirve para labrar madera.=Especie de destral de quien se distingue por el astil que es perpendicular á su corte.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 59; PDF p. 56.

MR-AZU-06 · CEN-1662. *Matallana reúne las definiciones funcional y morfológica.*

E. Mariátegui · 1876

7. Blanqueado a boca de azuela

«[...] un palacio de tijeras blanqueadas á boca de azuela con sus limas á los hastiales y zaquizamíes varetados [...]»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 40; PDF p. 42.

MR-AZU-07 · CEN-1662. *Mariátegui conserva una locución histórica de acabado y labra de techumbre.*

E. Mariátegui · 1876

8. Presas en un madero

«PRESAS. plur. Cortes que se hacen con la azuela en un madero, cuando se ha de empotrar en la fábrica, para aumentar su cohesión.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 96; PDF p. 98.

MR-AZU-08 · CEN-1662. *La herramienta produce muescas que mejoran el enlace con la fábrica.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Nudillos entomizados y picados

«Los nudillos se fijan con yeso, entomizándolos primero y aún picándolos con la azuela para que aquél agarre.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 207; PDF p. 105.

MR-AZU-09 · CEN-1662. *Marcos y Bausa confirma el uso de picado para adherencia.*

Jules Adeline · 1887

10. Hacha y gubia de carpintero

«Azuela.—(Hermillette.)—[Escultura.]—Hacha pequeña [...] Se da el mismo nombre á un hacha de carpintero que termina en ancha gubia.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 65; PDF p. 56.

MR-AZU-10 · CEN-1662. *Adeline incorpora una forma especializada de corte cóncavo.*

Luis Gaztelu · 1899

11. Herramienta de carpintería

«Se emplean también la azuela, la gubia, el berbiquí, el escoplo, y como instrumentos de medida, la escuadra, la falsa escuadra y el gramil ó bramíl.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 14; PDF p. 17.

MR-AZU-11 · CEN-1662. *Gaztelu la sitúa en el conjunto operativo del carpintero de armar.*

LECTURA COMPARADA

Sotelo muestra la azuela en la labra precisa de un par; Rejón, Bails y Matallana fijan el hierro ancho, el mango corto y la perpendicularidad entre astil y corte. Mariátegui conserva presas y la locución ‘a boca de azuela’.

Ortiz y Sanz amplía el uso a la cal; Bails y Marcos y Bausa a la rugosidad necesaria para recibir yeso. Adeline distingue una variedad en forma de gubia y Gaztelu confirma su pertenencia al utillaje de carpintería de armar.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- azuela; hazuela; azolar; azolando; labrar a boca de azuela; hacha de carpintero; destrál; asegurón; hermillette.
- Operaciones y piezas: desbastar, labrar, rebajar, picar, presa, oreja, par, nudillo, empotrar, entomizar, yeso, cal, gubia, berbiquí, escoplo.
- Se descartaron menciones incidentales de inventarios sin operación técnica y herramientas homónimas ajenas a construcción o carpintería.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 11 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer la herramienta por la orientación transversal de su filo y no solo por el nombre.

Relaciona la labra de armaduras con preparación de ensambles, picaduras de adherencia y usos materiales auxiliares.

RELACIONADO CON

Destral; Hacha; Gubia; Asegurón; Sierra; Berbiquí; Escoplo; Par; Nudillo; Presa; Oreja; Empotramiento; Picadura; Yeso; Cal; Carpintería de armar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.