

Escalón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2775 · Escalón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 121 del Catálogo · 1/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1787–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 20 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Elemento sucesivo de una escalera destinado a apoyar el pie al subir o bajar. La tradición lexicográfica lo identifica con peldaño o grada y, en sentido estricto, con la superficie horizontal o huella; la práctica constructiva lo considera como la pieza completa, definida por huella, altura y frente.

Los escalones se agrupan sin interrupción en tiros o tramos y alternan con mesillas o descansos. Pueden ser de piedra, madera o fábrica, rectos, curvos, triangulares, de abanico, de ángulo, moldurados o a cordón; por analogía, escalón designa también cada retranqueo de una pared, cimient o masa de obra banqueada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2775 · PELDAÑO DE ESCALERA; HUELLA, ALTURA, BORDE Y AGRUPACIÓN EN TRAMOS · 20 TESTIMONIOS

José Ortiz y Sanz · 1787

1. Altura antigua

«Vitruvio mismo repite esta indubitable altura de doce dedos [...] dando 21 dedos á la altura de dos escalones.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 67; PDF p. 86.

MR-ESC-01 · CEN-2775. Ortiz y Sanz coteja la medida vitruviana con escaleras antiguas conservadas.

José Ortiz y Sanz · 1787

2. Maderos inclinados

«DA son las que tiene el madero, ó maderos inclinados, sobre los quales van los escalones.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, foliación impresa no visible; PDF p. 227.

MR-ESC-02 · CEN-2775. La pieza horizontal se apoya en uno o varios maderos de la escalera.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Definición y composición

«ESCALON [...] El llano alternativo y perfectamente horizontal que se llama huella en que se apoyan los pies para ascender, ó descender [...] Muchos escalones juntos forman el tramo, y éstos alternando con las mesillas el todo de una escalera.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, pp. impresas 94–95; PDF pp. 109–110.

MR-ESC-03 · CEN-2775. Rejón enlaza huella, unidad, tramo, mesilla y escalera.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. A cordón y de abanico

«Hay escalones á cordon, cuya huella es algo inclinada [...] ESCALON DE ABANICO. El que está diagonalmente puesto en la mesa ó descanso.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 95; PDF p. 110.

MR-ESC-04 · CEN-2775. Dos variantes se distinguen por inclinación y posición en el descanso.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Diferencia con grada

«GRADA [...] Lo mismo que Escalon ó peldaño [...] pero ordinariamente las que se llaman gradas no tienen moldura alguna, y los escalones sí.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 116; PDF p. 131.

MR-ESC-05 · CEN-2775. *La equivalencia no impide una distinción ornamental de uso.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Proporción de huella y altura

«La proporción en que ha de estar la altura del escalón con la huella, se ha de tener como 3 con 4.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 120; PDF p. 135.

MR-ESC-06 · CEN-2775. *La comodidad se formula como relación proporcional.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Tiro de escalera

«TIRO. El conjunto de escalones ó gradas, sin intermisión, que hay en una escalera.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 204; PDF p. 219.

MR-ESC-07 · CEN-2775. *Define la agrupación continua de peldaños.*

Benito Bails · 1796

8. Escalón de una pieza

«Conviene hacerlos de una sola piedra sillar cada uno, labrada á chaflan por la parte de abaxo, á fin de que sea mas ancho el peldaño.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 221; PDF p. 241.

MR-ESC-08 · CEN-2775. *Bails especifica material, unidad de piedra y chaflán inferior para una bajada.*

Benito Bails · 1796

9. Partes y dimensiones

«Sus partes mas esenciales son los peldaños, las zancas, los estribos y paramentos por debaxo de los escalones. A los peldaños se les puede dar catorce pulgadas de huella, y siete pulgadas de altura.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 267; PDF p. 291.

MR-ESC-09 · CEN-2775. *La escalera se analiza por componentes y dimensiones.*

Andrea Palladio · 1797

10. Límites y descanso

«Los escalones ó peldaños no se deben hacer mas altos de seis pulgadas [...] Su anchura no debe ser menos de un pie, ni mas de uno y medio [...] se hará un llano que se llama descanso.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 39; PDF p. 57.

MR-ESC-10 · CEN-2775. *Palladio regula altura, anchura y número de peldaños por tramo.*

Benito Bails · 1802

11. Definición por huella

«ESCALON. s. m. La huella en que descansan ó se apoyan los pies en las escaleras. ESCALON DE ABANICO. El que pasa diagonalmente en la mesilla.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 41; PDF p. 44.

MR-ESC-11 · CEN-2775. *Bails fija la acepción y su variante de giro.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Caracol tabicado

«La construccion de estas se hace unida con la de los escalones, por medio de un molde de madera del ancho de su paso y altura de sus peldaños.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 27; PDF p. 32.

MR-ESC-12 · CEN-2775. *Fornés coordina bóveda, escalones y molde en una escalera de caracol.*

Mariano Matallana · 1848

13. Pieza y material

«ESCALON.=El peldaño de piedra, madera, etc., que sirve para subir ó bajar.=GRADA. —De abanico.=El que pasa diagonalmente en la mesilla.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 128.

MR-ESC-13 · CEN-2775. *Matallana explicita función, materiales y equivalencias.*

Mariano Matallana · 1848

14. Pared retallada

«RETALLAR UNA PARED.=Formar ó construir una pared á manera de escalones [...] RETALLO.= [...] Qualquiera de los escalones que hay en una pared retallada.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 232.

MR-ESC-14 · CEN-2775. *La forma escalonada se traslada de la escalera al retranqueo de fábrica.*

P. C. Espinosa · 1859

15. Junta de hormigón

«Al interrumpir la obra [...] dejar escalones ó dientes inclinados para poder unir mejor con el nuevo hormigon.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 291; PDF p. 312.

MR-ESC-15 · CEN-2775. *Uso analógico con función de trabazón entre tongadas.*

E. Mariátegui · 1876

16. Mampernal

«MAMPERNAL. Cadena de madera con que se resguarda la arista viva en los escalones de fábrica.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 81; PDF p. 83.

MR-ESC-16 · CEN-2775. *Mariátegui documenta la protección del borde del escalón.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Comodidad moderna

«Lo más comun es que la altura tenga 160 milímetros [...] En las escaleras de madera los escalones se hacen unas veces macizos, de una pieza.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 218; PDF p. 109.

MR-ESC-17 · CEN-2775. *Marcos y Bausa combina proporción y construcción material.*

Jules Adeline · 1887

18. Definición y variantes

«Escalón.—[Arq.]—Grada de una escalera. Parte horizontal sobre la que se pone el pie.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 225; PDF p. 216.

MR-ESC-18 · CEN-2775. *Adeline registra, además, escalones moldurados, cuadrados, triangulares, curvos y de ángulo.*

Jules Adeline · 1887

19. Hocino sustentante

«Hocino.—[Arq.]—Recibe este nombre [...] la pieza de madera ó arco que sostiene los escalones de cada tramo de escalera.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 298; PDF p. 289.

MR-ESC-19 · CEN-2775. *Aporta el soporte histórico del cuerpo de escalones.*

Rovira y Rabassa · 1897

20. Escalinata

«Compónense de una serie de escalones en pequeño número, dispuestas en uno ó más ramales, que comunican con una meseta.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, p. impresa 229; PDF p. 116.

MR-ESC-20 · CEN-2775. *Rovira describe una composición exterior sin caja de escalera.*

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Matallana fijan la identidad escalón–peldaño–grada, aunque Rejón conserva una diferencia ornamental. Palladio, Bails y Marcos y Bausa desplazan la atención hacia altura, huella y comodidad; Fornés y Rovira la llevan al proceso constructivo y a la composición del tramo.

La extensión analógica a paredes, cimientos, ladrillos u hormigón conserva el rasgo formal de retranqueos sucesivos. No se confundió ese uso con coincidencias meramente figuradas de topografía o con dovelas que solo parecen escalones.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- escalón/escalón; peldaño; grada; paso; escalón de abanico, a cordón, recto, cuadrado, triangular, curvo, moldurado, de ángulo y de descansillo; retallo.
- Partes y conjuntos: huella, altura, frente, arista, mampernal, zanca, hocino, tramo, tiro, ramal, mesilla, descanso y escalera.
- Se excluyeron usos topográficos figurados y comparaciones formales sin valor terminológico arquitectónico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 20 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar mediciones históricas y distinguir la huella estricta de la pieza completa.

Relaciona forma, material, apoyo, protección del borde, agrupación en tramos y usos escalonados de la fábrica.

RELACIONADO CON

Peldaño; Grada; Huella; Altura; Paso; Tramo; Tiro; Ramal; Mesilla; Descanso; Zanca; Hocino; Mampernal; Escalera; Escalinata; Retallo; Escalón de abanico; Escalón a cordón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.