

Patilla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3741 · Patilla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 122 del Catálogo · 2/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1633–1876 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 16 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Corte practicado en la parte inferior de un par, zanca, tornapunta u otro madero oblicuo para que, junto con la barbilla, apoye y encaje contra un estribo, solera, carrera o tirante. En carpintería de armar designa tanto el corte como la porción baja o cox del madero que lo contiene.

Por extensión, patilla nombra el extremo doblado de una grapa, garabato u otra pieza metálica destinada a clavar o asegurar. El diminutivo genérico de pata se documenta, pero no sustituye la acepción técnica de corte y apoyo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3741 · CORTE O EXTREMO INFERIOR DE PAR O MADERO OBLICUO QUE EMBARBILLA Y APOYA · 16 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Corte por cartabón

«Corta en la patilla la cola del dicho cartabon de armadura, y en la barbilla corta la cabeça del dicho cartabon.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 11.

MR-PAT-01 · CEN-3741. *López de Arenas coordina patilla, barbilla y cartabón en la alfarda.*

Diego López de Arenas · 1633

2. Referencia longitudinal

«Repartela desde la patilla al copete en diez, seis, o veinte tamaños [...] desde la patilla al copete.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF pp. 80–81.

MR-PAT-02 · CEN-3741. *La patilla funciona como extremo inferior de referencia para repartir la lima.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Corte inferior del par

«El corte A demuestra el que el par tiene por la parte de abaxo, que llamamos patilla [...] La patilla ha de tener en lo que haze de barbilla, no mas de la quarta parte de alto del grueso del madero.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 81; PDF p. 173.

MR-PAT-03 · CEN-3741. *San Nicolás define posición y limita la profundidad para que estribe.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Armadura de tijera

«Esta en la parte baxa tiene su patilla con su barbilla, y en la parte alta se encaxa una con otra con su empalma.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 82; PDF p. 174.

MR-PAT-04 · CEN-3741. *Oposición entre pie cortado y ensamblaje superior.*

Juan García Berruguilla · 1747

5. Plantilla de corte

«Para cortar la patilla es la falta regla, ó plantilla e 7 P; y las dos paralelas, que suben hasta el estrivo, denotan el viage.»

Juan García Berruguilla. *Práctica de la Geometría*, 1747, foliación impresa no visible; PDF p. 165.

MR-PAT-05 · CEN-3741. *Berruguilla resuelve el corte mediante plantilla y líneas de viaje.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Coz de parhilera

«Los pares apoyan en éstos por sus coces en el corte de patilla, y por sus testas en la hilera.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 41.

MR-PAT-06 · CEN-3741. *Rejón contrapone apoyo inferior y testa superior del par.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Picadero y pendolón

«Los pares se sientan sobre soleras y carreras, con los cortes de picadero y embarbillado ó patilla [...] apoyándose obliquamente con varios cortes de patilla y barbilla.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 42.

MR-PAT-07 · CEN-3741. *La voz opera en dos armaduras y junto a cortes complementarios.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Madero oblicuo

«Qualquier madero obliquo, como zanca, ó tornapunta [...] Asentarás zancas con sus patillas y barbillas.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 49.

MR-PAT-08 · CEN-3741. *Amplía la aplicación fuera de los pares de cubierta.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Extremos de grapa

«GRAPA. Barreta de hierro con dos ángulos á los extremos, llamados patillas, para asegurar una piedra con otra.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 132.

MR-PAT-09 · CEN-3741. *Acepción metálica aplicada a la unión de sillería.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Definición lexicográfica

«PATILLA. Corte que se da á los pares por la parte de abaxo, para que embarbillen en el estrivo en una armadura.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, p. impresa 157; PDF p. 172.

MR-PAT-10 · CEN-3741. *Síntesis técnica de posición, función y sistema.*

Benito Bails · 1796

11. Patilla de garabato

«Estos garabatos [...] por la parte de arriba forman una patilla con tres agujeros para meter otros tantos clavos.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 371; PDF p. 403.

MR-PAT-11 · CEN-3741. *Bails describe un extremo metálico perforado que asegura una tabla de cubierta.*

Benito Bails · 1802

12. Patilla o codillo

«GRAPA. Barra ó llanta de hierro ó bronce, cuyos extremos tienen patilla ó codillo.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 51; PDF p. 54.

MR-PAT-12 · CEN-3741. *La sinonimia local se mantiene en la grapa.*

Benito Bails · 1802

13. Diminutivo general

«PATILLA. s. f. Diminutivo de PATA, y significa lo mismo.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 76; PDF p. 79.

MR-PAT-13 · CEN-3741. *El diccionario registra la base léxica general, insuficiente por sí sola para explicar el corte de armadura.*

Mariano Matallana · 1848

14. Armaduras de par y pendolón

«Los pares se asientan sobre soleras y carreras con los cortes de picadero, y embarbillado ó patilla [...] varios cortes de patilla, barbilla y despalmado.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 37.

MR-PAT-14 · CEN-3741. *Matallana conserva el sistema de cortes en dos tipos de armadura.*

Mariano Matallana · 1848

15. Grapa y codillo

«GRAPA.=Pieza de metal con dos extremos [...] se encajan [...] sus patillas ó codillos, para sujetarlos y mantenerlos unidos.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 147.

MR-PAT-15 · CEN-3741. *La acepción metálica se generaliza a piezas que se unen.*

E. Mariátegui · 1876

16. Parte baja del par

«La parte más baja de los pares que apoya en los estribos.—“Corta en la patilla la cola del dicho cartabon”.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 92; PDF p. 94.

MR-PAT-16 · CEN-3741. *Mariátegui reúne definición anatómica y testimonio de López de Arenas.*

LECTURA COMPARADA

López de Arenas y San Nicolás fijan la patilla mediante cartabón, barbilla y estribo; Rejón, Bails, Matallana y Mariátegui convierten esa práctica en definición. Berruguilla aporta el trazado por plantilla y el viaje del corte. La acepción metálica conserva el rasgo de extremo doblado que sujeta, pero no debe mezclarse con la entalladura carpintera. Pata, coz, patilla, barbilla, picadero, despalmado y codillo solo son equivalentes parciales según pieza y contexto.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- patilla/patillas; corte de patilla; embarbillado; coz; pie o parte baja del par; pata; codillo; patilla de grapa o garabato.
- Piezas y operaciones: par, alfarda, lima, zanca, tornapunta, estribo, solera, carrera, tirante, cartabón, plantilla, barbilla, picadero, despalmado y empalma.
- Se descartaron coincidencias no arquitectónicas y se separó el diminutivo general de las acepciones de carpintería y metal.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 16 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer el apoyo inferior del madero aunque la fuente lo describa como coz o embarbillado. Distingue el corte resistente de la patilla metálica de grapas y garabatos.

RELACIONADO CON

Pata; Coz; Barbilla; Embarbillado; Picadero; Despalmado; Codillo; Par; Alfarda; Zanca; Tornapunta; Estribo; Solera; Carrera; Tirante; Cartabón; Plantilla; Grapa; Garabato.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.