

Acerar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0122 · Acerar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 107 del Catálogo · 17/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Formar las dos caras o frentes de un muro con piedra o aceras. En tapias de tierra, arrimar al tablero una capa de mezcla de cal —a veces hormigón— y apisonar contra ella la tongada para producir una tez o corteza resistente.

La operación da lugar a la tapia acerada: pared cuyos paramentos quedan endurecidos y mejor defendidos del agua y del viento. No equivale al moderno tratamiento con acero; la familia histórica acera, acerado y acerar remite aquí a cara, revestimiento y consolidación de la fábrica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0122 · FORMAR O ENDURECER PARAMENTOS, ESPECIALMENTE EN TAPIAS DE TIERRA · 9 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Tapias aceradas

«Vnas vezes son las tapias aceradas, o con hormigon [...] en la haz que has de acerar arrimado al tapial, vele echando como dos, tres dedos de grueso, y despues pisar contra ello, saldra con buena tez; es muy buena defensa para agua y vientos.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. *Arte y Uso de Arquitectura*. Parte I, 1639, PDF p. 132.

MR-ACE-01 · CEN-0122. *San Nicolás describe material, espesor, compactación y resultado.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición de la operación

«ACERAR, v. a. A. Formar las dos frentes por un lado y otro de una pared con piedras; y en las tapias de tierra con mezcla de cal arrimada y repellada al tablero ó tapial.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, pp. impresas 7–8; PDF pp. 22–23.

MR-ACE-02 · CEN-0122. *Rejón distingue fábrica pétrea y tapia revestida.*

Benito Bails · 1796

3. Buena tez defensiva

«Unas vezes son las tapias aceradas ó con hormigón [...] en la haz que has de acerar [...] dos ó tres dedos de grueso [...] saldrá con buena tez, es muy buena defensa para aguavientos.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 210; PDF p. 229.

MR-ACE-03 · CEN-0122. *Bails transmite el procedimiento como testimonio independiente.*

Benito Bails · 1802

4. Paramentos de muro

«ACERAR. v. a. Hacer los paramentos ó frentes de un muro ó pared por uno y otro lado con piedras ó aceras; y en las tapias de tierra con mezcla de cal arrimada y repellada al tablero ó tapial.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 112; PDF p. 115.

MR-ACE-04 · CEN-0122. *El diccionario estabiliza la doble acepción.*

Mariano Matallana · 1848

5. Capa de mezcla

«Acerada.= La que de cada lado lleva una capa de mezcla.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 252; PDF p. 249.

MR-ACE-05 · CEN-0122. *Matallana define la tapia por sus dos capas laterales.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Pilares, verdugos y tapias

«Se podía hacer de nuevo con pilares y verdugos de ladrillo, y tapias de tierra aceradas con muy buenos cimientos.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, p. impresa 35; PDF p. 38.

MR-ACE-06 · CEN-0122. *Fornés integra la tapia acerada en una fábrica mixta.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

7. Corteza del paramento

«Se forme una especie de corteza en los paramentos de la tapia [...] vertiendo y apisonando sobre ella la tongada de tierra; estas tapias se llaman aceradas y son mucho más resistentes que las anteriores.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, PDF pp. 86–88.

MR-ACE-07 · CEN-0122. *El manual explica el efecto resistente del proceso.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Revestimiento posterior

«Los paramentos de las tapias deben revestirse [...] bien con yeso, si no son aceradas, ó con estuco ó mortero de cal y arena...»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, PDF p. 89.

MR-ACE-08 · CEN-0122. *Distingue el acabado de tapias aceradas y no aceradas.*

Jules Adeline · 1887

9. Reforzar la dureza

«Acerar.—Formar con piedras ó aceras un paramento de muro. Tambien reformar la dureza de los paramentos rellenando el muro con mortero de cal y arena.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 17; PDF p. 8.

MR-ACE-09 · CEN-0122. *Adeline conserva el sentido constructivo y lo formula como endurecimiento.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás fija el procedimiento: capa junto al tapial y apisonado que produce una buena tez. Rejón, Bails y Adeline generalizan acerar a la formación o refuerzo de los dos paramentos de un muro.

Fornés y Marcos y Bausa sitúan la tapia acerada dentro de sistemas mixtos y explican su mayor resistencia. Matallana condensa el rasgo diagnóstico: una capa de mezcla a cada lado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- acerar; acerado/acerada/aceradas; acera/aceras; haz; frente; cara; paramento; corteza; buena tez; tapia acerada; tapia de tierra; hormigón; mezcla de cal; mortero; tablero; tapial; apisonar; repellar.
- Se consultaron singular, plural y flexiones verbales, junto con contextos de tapia, pared, muro, piedra, pilares, verdugos, revestimiento, agua y viento.
- Se descartaron los usos modernos relativos al acero o a superficies metálicas y las coincidencias no arquitectónicas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 9 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Aclara que acerar una tapia es formar y endurecer sus caras, no introducir acero en la fábrica.

Permite reconocer la técnica por su secuencia: capa lateral, tongada de tierra, apisonado y paramento resistente.

RELACIONADO CON

Acera; Acerado; Tapia; Tapial; Pared; Muro; Paramento; Cara; Haz; Corteza; Repellar; Apisonar; Tongada; Mezcla; Mortero; Cal; Arena; Hormigón; Verdugo; Revestimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.