

Arco Recto

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1097 · Arco Recto
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 111 del Catálogo · 21/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1727–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 23 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

La documentación reúne dos acepciones técnicas. En albañilería y cantería, arco recto puede pertenecer a la familia arco a regla o adintelado: obra de dovelas en cuña cuyo intradós es horizontal. Aunque su apariencia se aproxima al dintel, trabaja como arco, mueve de salmer y exige machones, cortes y, a veces, refuerzos de hierro.

En monea y estereotomía, arco recto es la sección producida al cortar perpendicularmente el eje de un cañón o bóveda. Sirve como arco primitivo, fundamental o subalterno para trasladar divisiones, juntas, concavidades y plantillas a caras oblicuas o inclinadas. Contracuadrado nombra históricamente esta condición normal al eje.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1097 · ARCO ADINTELADO O A REGLA Y SECCIÓN NORMAL DE UNA BÓVEDA · 23 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Sección de cilindro recto

«Allí se describió vn arco recto: esto es, que es parte de vn cylindro recto.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 143; PDF p. 63.

MR-ARR-01 · CEN-1097. Tosca distingue el arco recto del arco que pertenece a un cilindro oblicuo.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Arco recto imaginario

«Tírese la BC perpendicular al exe [...] la qual será el diámetro del arco recto imaginario [...] cuyas juntas y concavidades formarán el ángulo de los lechos con las concavidades que ha de tener el arco que se fabrique.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 144; PDF p. 64.

MR-ARR-02 · CEN-1097. La sección normal proporciona ángulos y regla cercha para cortar las piedras.

Juan García Berruguilla · 1747

3. Encuentro normal con cañón

«Trazar un arco recto, el qual encuentra en un cañon de bóveda rectamente, y horizontal.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, p. impresa 101; PDF p. 142.

MR-ARR-03 · CEN-1097. Berruguilla formula el problema estereotómico como encuentro perpendicular.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Arco a regla

«ARCO A REGLA. A. Lo mismo que Arco adintelado.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 39.

MR-ARR-04 · CEN-1097. Rejón fija la equivalencia de la acepción plana.

Benito Bails · 1796

5. Vano adintelado y empuje

«Los vanos en arco adintelado hacen mas dificultosa la obra, particularmente quando es mucha su luz. Para asegurar estos arcos [...] es indispensable hacer ácia sus extremos macizos de mampostería que resistan su empujo.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 231; PDF p. 251.

MR-ARR-05 · CEN-1097. *La apariencia horizontal no elimina el empuje ni la necesidad de machones.*

Benito Bails · 1796

6. Dovelas, cadena y dintel

«Esta es una tienda que remata en un arco adintelado A de sillería, cuyas dovelas se sostienen por el artificio de su corte; B, dintel de fierro [...] que sirve de cadena [...] cuyo destino es resistir el empujo.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 235; PDF p. 255.

MR-ARR-06 · CEN-1097. *El corte mantiene las dovelas y el hierro refuerza el conjunto.*

Benito Bails · 1796

7. Montea del arco a regla

«Sean AM, BN los machones de un arco á regla [...] los radios [...] determinará[n] la de las juntas de lecho, sobre las cuales se sostienen mutuamente las dovelas [...] y estará concluida la montea del arco.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, pp. impresas 387–388; PDF pp. 420–421.

MR-ARR-07 · CEN-1097. *Bails desarrolla el trazado de cuñas, juntas y salmeres.*

Benito Bails · 1796

8. Pequeña vuelta preventiva

«Aconsejan muchos prácticos que nunca se asienten las cuñas, de modo que su mocheta esté en una linea horizontal, sí de manera que formen [...] una pequeña vuelta á manera de arco escarzano.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 389; PDF p. 422.

MR-ARR-08 · CEN-1097. *La contraflecha compensa el descenso al descimbrar.*

Benito Bails · 1796

9. Primitivo o fundamental

«Es preciso suponer un cañon seguido recto; por consiguiente se hace indispensable formar [...] un arco recto [...] al qual [...] llamaremos arco primitivo ó fundamental.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 392; PDF p. 426.

MR-ARR-09 · CEN-1097. *La sección normal gobierna ángulos de lecho en cañones oblicuos.*

Benito Bails · 1796

10. Definición estereotómica

«El arco que se origina de cortar un cañon seguido con un plano perpendicular á su exe, se llama arco recto [...] el qual puede ser primitivo ó subalterno.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 398; PDF p. 432.

MR-ARR-10 · CEN-1097. *Definición explícita por sección perpendicular.*

Benito Bails · 1796

11. Orientación en la bóveda

«El arco recto solo está á plomo en las bóvedas horizontales, y [...] en las inclinadas está á escarpa ó á contrescarpa.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 399; PDF p. 433.

MR-ARR-11 · CEN-1097. *La posición espacial depende de la inclinación del cañón.*

Benito Bails · 1802

12. Adintelado y a regla

«ARCO ADINTELADO. El que está en direccion horizontal, y se compone de varios sillares labrados en forma de cuña. [...] ARCO Á REGLA. Lo mismo que ARCO ADINTELADO.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 6; PDF p. 9.

MR-ARR-12 · CEN-1097. *El diccionario define la forma y conserva el doble nombre.*

Benito Bails · 1802

13. Arco perpendicular al eje

«ARCO RECTO. El que en una bóveda se supone perpendicular á su exe y sus lados, ó á las tangentes de estos.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 7; PDF p. 10.

MR-ARR-13 · CEN-1097. *La definición lexicográfica corresponde a la acepción estereotómica.*

Benito Bails · 1802

14. Arquitrabe adintelado

«ARQUITRABE ADINTELADO. El que es un arco á regla.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 9; PDF p. 12.

MR-ARR-14 · CEN-1097. *Extiende la lógica de dovelas a un miembro de apariencia arquivada.*

Benito Bails · 1802

15. Dintel frente a arco

«DINTEL. [...] Se distingue del arco adintelado, en que éste se compone de muchos sillares á manera de cuñas. DINTEL DE HIERRO. Barra de hierro que se embebe en la mocheta de un arco á regla para apearse sus cuñas.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 34; PDF p. 37.

MR-ARR-15 · CEN-1097. *La diferencia se funda en la pluralidad y forma de las piezas.*

Benito Bails · 1802

16. Mocheta

«MOCHETA. s. f. Superficie, cara, ó paramento inferior de un arco á regla.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 67; PDF p. 70.

MR-ARR-16 · CEN-1097. *Nombra el intradós plano de la acepción adintelada.*

Benito Bails · 1802

17. Salmer adintelado

«SALMER. s. m. La primera piedra de un arco adintelado, que sienta de plano sobre el machon [...] y está con corte inclinado del lado del arco para recibir la primera cuña.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 94; PDF p. 97.

MR-ARR-17 · CEN-1097. *La primera pieza confirma que el arco a regla mueve de salmer.*

Mariano Matallana · 1848

18. Paflón de arco adintelado

«PAFLON. [...] La parte interior de una bóveda ó de un arco adintelado.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 205; PDF p. 202.

MR-ARR-18 · CEN-1097. *Matallana conserva la denominación del plano inferior.*

E. Mariátegui · 1876

19. Contracuadrado

«CONTRACUADRADO. Se dice del arco cuyo plano es perpendicular al eje de la bóveda.—ARCO RECTO.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 46; PDF p. 48.

MR-ARR-19 · CEN-1097. *Mariátegui documenta un equivalente histórico de la sección normal.*

E. Mariátegui · 1876

20. Farda de arco adintelado

«FARDA. Diente que suele labrarse en los lechos de las dovelas de un arco adintelado para aumentar su cohesión.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 63; PDF p. 65.

MR-ARR-20 · CEN-1097. *El diente refuerza el trabado de las dovelas.*

Jules Adeline · 1887

21. Cohesión de dovelas

«Farda.—Diente que suele labrarse en los lechos de las dovelas de un arco adintelado para aumentar su cohesión.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 257; PDF p. 248.

MR-ARR-21 · CEN-1097. *Adeline conserva la especialización canteril.*

Rovira y Rabassa · 1897

22. Bóveda plana

«Basta concebir un arco adintelado con sus dovelas de despiezo, imprimiéndole luego un movimiento de traslación [...] perpendicular al plano de paramento de dicho dintel.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 8–9; PDF p. 4.

MR-ARR-22 · CEN-1097. *Rovira genera una bóveda plana a partir del arco adintelado.*

Rovira y Rabassa · 1897

23. Piezas de arcos rectos

«Nos encontramos con piedras que pertenecen á simples arcos rectos y que [...] hemos tratado ya en varias ocasiones.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 170–171; PDF p. 85.

MR-ARR-23 · CEN-1097. La voz sigue operativa en el despiece de bóvedas de crucería.

LECTURA COMPARADA

Tosca, Berruguilla, Bails y Mariátegui documentan arco recto como sección normal al eje de una bóveda. Arco primitivo, fundamental, subalterno y contracuadrado expresan funciones o equivalentes del mismo dispositivo de monte.

Rejón, Bails, Matallana, Adeline y Rovira conservan la segunda familia: arco a regla o adintelado, de intradós horizontal pero compuesto de dovelas. Sus voces asociadas —mocheta, salmer, farda, cadena y dintel de hierro— explican trazado, sostén y refuerzo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco recto; arco a regla; arco adintelado; arco plano; arco primitivo; arco fundamental; arco subalterno; contracuadrado; arquitrabe adintelado.
- Elementos y operaciones: eje, plano perpendicular, sección recta, cañón seguido, plantilla, regla cercha, dovela, cuña, junta de lecho, salmer, mocheta, farda, machón, cadena y dintel de hierro.
- No se fundieron las dos acepciones. Se descartaron recto como simple adjetivo geométrico sin designación del arco y las menciones repetitivas sin información autónoma.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 23 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Evita confundir el arco adintelado de intradós horizontal con la sección perpendicular empleada para la monte de bóvedas.

Permite identificar en textos y dibujos qué función cumplen sección, dovelas, salmeres, mocheta y refuerzos metálicos.

RELACIONADO CON

Arco a regla; Arco adintelado; Arco plano; Arco primitivo; Arco fundamental; Contracuadrado; Cañón seguido; Dovela; Cuña; Salmer; Mocheta; Farda; Machón; Dintel; Cadena; Junta de lecho; Plantilla; Regla cercha.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.