

Trompillón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4565 · Trompillón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 120 del Catálogo · 30/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedra o dovela labrada de un solo sillar que ocupa el vértice de una bóveda cónica o trompa; por extensión lexicográfica, la clave de una bóveda esférica. Recibe las cabezas inferiores de las dovelas contiguas y constituye el punto de arranque del despiece.

Su labra exige paramentos de lecho, cabeza, intradós y juntas, resueltos mediante plantillas, bayveles, reglas y arcos directrices. En despieces tardíos puede fraccionarse el sistema de dovelas para reducir piezas excesivamente voluminosas, manteniendo la línea de base y la junta cónica del trompillón.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4565 · DOVELA MONOLÍTICA DEL VÉRTICE DE UNA BÓVEDA CÓNICA O CLAVE DE UNA ESFÉRICA · 8 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Cabeza que sienta en el trompillón

«La de la cabeza interior que sienta sobre el trompillon. Estas juntas se pueden labrar de dos maneras; es á saber, planas ó cónicas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 485.

MR-TRO-01 · CEN-4565. Bails sitúa el trompillón bajo la cabeza inferior de la dovela.

Benito Bails · 1796

2. Piedra única del vértice

«Se labrará desde luego de una sola piedra llamada trompillon, la punta de la bóveda, despues de labrado un paramento para que sirva de lecho.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 486.

MR-TRO-02 · CEN-4565. La práctica define forma monolítica, posición y primera operación de labra.

Benito Bails · 1796

3. Apoyo entre cabezas

«La cabeza convexa sirve de apoyo á la cabeza cóncava [...] en la otra solo sirve de atajarla para que no se arrime demasiado al trompillon.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 486.

MR-TRO-03 · CEN-4565. El despiece regula contacto y aproximación de las dovelas.

Benito Bails · 1796

4. Plantilla del arco

«La plantilla del arco N 4/ del trompillon, manteniendo arrimada la regla á las dos cabezas, se la hará correr por estos dos arcos opuestos, quitando toda la piedra sobrante.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 487.

MR-TRO-04 · CEN-4565. Plantilla y regla generan la superficie labrada.

Benito Bails · 1802

5. Definición lexicográfica

«TROMPILLON. s. m. La dovela hecha de un solo sillar que ocupa el vértice de una bóveda cónica, ó la clave de una bóveda esférica.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, foliación impresa no visible; PDF p. 109.

MR-TRO-05 · CEN-4565. *Bails fija las dos posiciones tipológicas.*

Rovira y Rabassa · 1897

6. Línea de base y fraccionamiento

«Si se tiene en cuenta lo voluminosas que resultan las dovelas de la trompa [...] desde el trompillon á las líneas de embocadura [...] sería muy conveniente fraccionar cada una de estas piezas [...] paralela á la base del trompillon.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, foliación impresa no visible; PDF p. 166.

MR-TRO-06 · CEN-4565. *Rovira adapta el despiece para reducir volumen.*

Rovira y Rabassa · 1897

7. Junta cónica

«La superficie cónica de intradós, así de la dovela como la que corresponde al trompillon [...] Para con respecto á la junta cónica del trompillon, convendrá labrar antes los planos horizontales de asiento.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, foliación impresa no visible; PDF p. 166.

MR-TRO-07 · CEN-4565. *La labra coordina intradós, junta y asientos.*

Rovira y Rabassa · 1897

8. Directrices de la junta

«La línea base del trompillon, servirán de directrices para dicha superficie cónica de junta, señalando [...] puntos de marca convenientemente pareados.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, foliación impresa no visible; PDF p. 167.

MR-TRO-08 · CEN-4565. *Las directrices y generatrices controlan la superficie.*

LECTURA COMPARADA

Bails ofrece la definición y el procedimiento completo: piedra única en el vértice, apoyo de cabezas y labra con plantillas. Su diccionario añade la equivalencia funcional con la clave de una bóveda esférica.

Rovira mantiene la geometría cónica, pero estudia el fraccionamiento de las dovelas que parten del trompillon y precisa líneas de base, juntas, directrices y planos de asiento. No debe confundirse con trompa, que nombra el conjunto abovedado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- trompillon/trompillon; piedra del vértice; punta de la bóveda; dovela monolítica; clave de bóveda esférica; base del trompillon; junta cónica del trompillon.
- Operaciones y elementos: labrar, paramento, lecho, cabeza, intradós, junta, plantilla, bayvel, regla, arco directriz, generatriz, plano de asiento y embocadura.
- Se excluyeron trompa como denominación general de la bóveda y trompeta u otras coincidencias gráficas sin la pieza específica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 8 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Identifica la pieza singular que organiza el vértice y el despiece de una trompa o bóveda cónica.

Facilita interpretar montes y procesos de labra en los que aparecen bases, cabezas, plantillas y juntas cónicas.

RELACIONADO CON

Trompa; Bóveda cónica; Bóveda esférica; Clave; Dodela; Sillar; Vértice; Embocadura; Cabeza; Lecho; Intradós; Junta cónica; Plantilla; Bayvel; Regla; Directriz; Generatriz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.