

Baldosa

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1680 · Baldosa
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1776–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 19 testimonios integrados · 9 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pieza plana y relativamente delgada, de barro cocido, piedra o mármol, generalmente cuadrada o poligonal, destinada principalmente a formar pavimentos. Las piezas cerámicas más finas se asientan con barro, cal, yeso o mortero sobre una base preparada.

Puede utilizarse también en revestimientos, tabiques, hogares, chimeneas y, dispuesta en hiladas que atraviesan el espesor, como elemento de ligazón de muros. Baldosín y baldosón nombran variantes de tamaño; embaldosado es el pavimento resultante.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1680 · BALDOSA · 19 TESTIMONIOS

Joseph de Sotomayor · 1776

1. Baldosas de piedra

«Se puede mandar aserrar, y hacer de ella unas baldosas de las mismas medidas que los ladrillos.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776; PDF p. 41.

CEN-1680-01. *Propone sustituir ladrillo por piedra aserrada.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

2. Pavimento frío

«La frialdad de la baldosa, mármol y demás piedras en los pavimentos.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 193.

CEN-1680-02. *Relaciona material y comportamiento del suelo.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Definición

«Ladrillo fino perfectamente quadrado. Sirve para solados.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 48.

CEN-1680-03. *Fija forma, calidad y uso principal.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Embaldosar

«Poner baldosas horizontalmente en una superficie, aseguradas con barro ó cal, para formar los pisos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 99.

CEN-1680-04. *Describe colocación, ligante y resultado.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Solería

«Suelo formado de baldosas.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 207.

CEN-1680-05. *Registra una denominación del conjunto.*

Benito Bails · 1796

6. Protección del hogar

«Una tortada de yeso con baldosas encima.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 303.

CEN-1680-06. *Sitúa baldosas como capa protectora junto a la chimenea.*

Benito Bails · 1796

7. Formas de piso

«Los ladrillos para solar pueden ser de diferente figura y tamaño; los hexágonos juntan mejor.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 863.

CEN-1680-07. *Documenta variedad geométrica y criterio de junta.*

Benito Bails · 1796

8. Granero

«El suelo baxo [...] se solaría con baldosas muy gruesas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 923.

CEN-1680-08. *Relaciona espesor y exposición a humedad.*

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

9. Ligazón del muro

«Á cada dos pies y medio de pared sentaban tres filas de baldosas que ataban todo el grueso de las paredes.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797; PDF p. 29.

CEN-1680-09. *Registra una función distinta del pavimento.*

Benito Bails · 1802

10. Definición lexicográfica

«BALDOSA. Ladrillo quadrado que sirve para solar.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 15.

CEN-1680-10. *Confirma la acepción básica.*

Benito Bails · 1802

11. Embaldosado

«Suelo holladero hecho de baldosas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 39.

CEN-1680-11. *Define el pavimento resultante.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Espesor relativo

«Las baldosas son ladrillos más delgados, y generalmente de mayores dimensiones en el ancho y largo.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 193.

CEN-1680-12. *Distingue baldosa y ladrillo ordinario.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

13. Calidad para desgaste

«Deben tener poca porosidad, dureza y compacidad para resistir el desgaste.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 207.

CEN-1680-13. *Establece requisitos del pavimento.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

14. Variantes métricas

«Se llaman baldosones á los de mayores dimensiones, y baldosines á los más pequeños.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 207.

CEN-1680-14. *Diferencia piezas por escala.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Baldosa común

«Cuadradas, de 28 centímetros de lado y 2 de grueso; bien cocidas, planas y sin alabeo.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 35.

CEN-1680-15. *Aporta módulo y control de calidad.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Baldosines

«Baldosines delgados y finos, de barro prensado [...] con dibujos de colores.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 36.

CEN-1680-16. Documenta fabricación y acabado decorativo.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Tabique

«Los tabiques de pandereite se hacen algunas veces con baldosas en vez de ladrillos.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 71.

CEN-1680-17. Registra un uso vertical.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

18. Trazado del solado

«Se hace primero el encintado alrededor de la habitación [...] y después las diagonales y filas restantes.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 101.

CEN-1680-18. Describe replanteo y secuencia de colocación.

Jules Adeline · 1887

19. Definición amplia

«Placa de mármol, piedra ó cerámica, decorada ó lisa, que se aplica á revestimientos de muros, embaldosados, losados, etc.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 59.

CEN-1680-19. Amplía materiales, acabado y aplicaciones.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails fijan la baldosa cerámica cuadrada para solar; Sotomayor y Adeline amplían los materiales a piedra y mármol. Espinosa y Marcos aportan dimensiones, porosidad, cocción, planitud y modos de colocación.

Palladio, Bails y Marcos muestran usos no pavimentales: ligazón de muros, protección de chimeneas y tabiques. La catalogación debe describir la pieza y su posición, no deducir automáticamente que toda baldosa pertenece a un suelo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: baldosa, baldosas, baldosín, baldosón; embaldosado, solería y solado.
- Materiales: barro cocido, cerámica prensada, piedra y mármol; acabados lisos, decorados o coloreados.
- Formas y usos: cuadradas, rectangulares, triangulares o hexagonales; pavimento, revestimiento, tabique, hogar y ligazón mural.
- No confundir con losas gruesas, ladrillos ordinarios ni azulejos vidriados sin atender a módulo, espesor y función.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 19 testimonios procedentes de 9 fuentes. El barrido recuperó 169 coincidencias en 14 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló baldosa, baldosas, baldosín, baldosón, embaldosar, embaldosado, solería y solado, excluyendo simples menciones de ladrillo o losa. Se integraron diecinueve testimonios de nueve fuentes sobre definición, materiales, dimensiones, calidad, colocación y usos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para catalogar pavimentos y piezas planas históricas, sus módulos, materiales y patrones de asiento.

Debe registrarse largo, ancho, espesor, forma, cocción, porosidad, color, decoración, mortero o yeso de asiento, patrón, juntas, desgaste, alabeo, reposiciones y uso vertical u horizontal.

RELACIONADO CON

Baldosín · Baldosón · Embaldosado · Solería · Solado · Ladrillo · Losa · Azulejo · Encintado · Tortada

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Joseph de Sotomayor. Modo de hacer incombustibles los edificios. 1776.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.