

Sopanda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4295 · Sopanda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 27 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madero horizontal apoyado o apeado en sus extremos, colocado bajo una viga, tirante, carrera, forjado o pieza de cimbra para sostenerla, reforzarla o disminuir su luz efectiva.

Puede asegurarse con pies derechos, tornapuntas, jabalcones, zapatas y pernos. En ciertos contextos recibe los nombres contracarrera o zapatón, cuya equivalencia debe verificarse según posición y función.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4295 · SOPANDA · 14 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Apeos

«Tienen uso las sopandas, pies derechos, puntales o tornapuntas.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 35.

CEN-4295-01. Incluye la pieza en el sistema de apeo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición

«Madero que se pone horizontal para sostener alguna cosa apoyado en solos sus extremos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 208.

CEN-4295-02. Fija orientación, función y apoyos.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Jabalconado

«Para su mayor firmeza se suele jabalconar, con un zapatón en el medio, y dos jabalcones apoyados en las paredes.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 208.

CEN-4295-03. Describe el refuerzo auxiliar.

Benito Bails · 1796

4. Tornapunta

«Sopanda apeada de la tornapunta, y asegurada con el xabalcon.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 372.

CEN-4295-04. Documenta el arriostramiento de la pieza.

Benito Bails · 1796

5. Tirante reforzado

«El tirante está fortalecido con una sopanda.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 390.

CEN-4295-05. Aplica la pieza a una armadura.

Benito Bails · 1796

6. Cimbra

«La sopanda GH tendrá doce pulgadas en quadro.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 583.

CEN-4295-06. *Aporta sección en una cimbra.*

Benito Bails · 1796

7. Función en cimbra

«Asegurar las tornapuntas y fortalecer el puente.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 584.

CEN-4295-07. *Explica cooperación resistente.*

Benito Bails · 1802

8. Definición lexicográfica

«Madero horizontal apeado en ámbos extremos con tornapuntas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 100.

CEN-4295-08. *Condensa disposición y apoyos.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Contracarrera

«Se llama contracarrera, sopanda ó zapatón.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 93.

CEN-4295-09. *Registra equivalentes según el montaje.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Sopanda corta

«Una sopanda corta con dos tornapuntas.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 93.

CEN-4295-10. *Describe una solución localizada.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Apoyo de pares

«Con una sopanda corrida ó con tornapuntas.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 94.

CEN-4295-11. *Evita el pandeo de pares largos.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Apeo de suelo

«Pies derechos que sostengan una sopanda por debajo de los maderos del suelo.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 115.

CEN-4295-12. *Sitúa la pieza transversal al forjado.*

Luis Gaztelu · 1899

13. Refuerzo de viga

«Las tornapuntas sostienen una sopanda que refuerza la viga central.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 138.

CEN-4295-13. *Confirma el uso en grandes luces.*

Luis Gaztelu · 1899

14. Arco de descarga

«Jabalcones que sostienen la carrera por medio de una sopanda.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 144.

CEN-4295-14. *Integra la pieza en un sistema triangular.*

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails fijan el tipo: madero horizontal, sostenido en los extremos y reforzado con tornapuntas o jabalcones. Bails lo aplica a tirantes y cimbras; Marcos y Gaztelu a carreras, pares, suelos y vigas.

La voz designa tanto una pieza permanente como un elemento de apeo temporal. Para catalogarla deben comprobarse orientación, elemento sustentado, número de apoyos y relación con tornapuntas, pies derechos o zapatas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: sopanda y sopandas; equivalentes contextuales: contracarrera y zapatón.
- Tipos: corta, corrida, de cimbra, de armadura, de forjado y de apeo.
- Piezas asociadas: pie derecho, tornapunta, jabalcón, zapata, carrera, tirante, viga y perno.
- No confundir con una simple viga horizontal si no existe función subordinada de sostén o refuerzo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 14 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 25 coincidencias en 6 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló sopanda, sopandas, contracarrera, zapatón, tornapunta, jabalcón, pie derecho y apeo, excluyendo coincidencias sin la pieza horizontal. Se integraron catorce testimonios de cinco fuentes sobre definición, apoyos, refuerzo, cimbras, armaduras y forjados.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para leer refuerzos de carpintería, apeos y reducción efectiva de luces.

Debe registrarse sección, longitud, apoyos, ensambles, cuñas, pernos, elemento sostenido, flecha, aplastamiento, fisuras y carácter temporal o permanente.

RELACIONADO CON

Contracarrera · Zapatón · Tornapunta · Jabalcón · Pie derecho · Apeo · Carrera · Tirante · Cimbra · Viga

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.