

Agua de cola

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5214 · Agua de cola
PAQUETE Y POSICIÓN	P-045 · posición 19 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1841–1859 · siglos XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Disolución adhesiva de cola animal empleada como agua de amasado o vehículo para pigmentos y yesos. Su concentración podía graduarse según el trabajo: en estucos coloreados aglutina los pigmentos; en yesos y escayolas aumenta dureza o facilita acabados de imitación.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

1. Agua de cola para colorear estuco

«Dos son las especies de aguas que se emplean; agua de cola fuerte, ó de cola de pergaminos ó retazos de pieles... Con esta se desharán los colores...»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841, p. 93 del facsímil.

MR-5214-01 · CEN-5214. Fornés define la preparación como vehículo de pigmentos y especifica su origen animal y una concentración intermedia.

P. C. Espinosa · 1859

2. Agua de cola para endurecer yeso

«Cuando quiere obtenerse un yeso que tenga mayor dureza se amasa con agua de cal ó con agua de cola.»

Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859, p. 186 del facsímil.

MR-5214-02 · CEN-5214. Espinosa documenta una función física distinta: modificar la dureza del yeso mediante el agua de amasado.

P. C. Espinosa · 1859

3. Escayola disuelta en agua de cola

«Está compuesta de yeso muy blanco y fino disuelto en agua de cola de Flandes ó de retal.»

Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859, p. 271 del facsímil.

MR-5214-03 · CEN-5214. La receta de escayola confirma el empleo de la cola como componente sistemático de acabados blancos y coloreados.

LECTURA COMPARADA

Fornés emplea agua de cola como aglutinante cromático en estucos; Espinosa la aplica al endurecimiento del yeso y a la preparación de escayola. En ambos casos la cola animal modifica el comportamiento de un material mineral finamente pulverizado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Se documentan «agua de cola», «cola de pergaminos», «cola de Flandes» y «cola de retal». Estas denominaciones señalan procedencia o calidad del adhesivo, no materiales completamente distintos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La voz aparece en varias fuentes del siglo XIX y en distintos procesos de acabado. Se integran las recetas que aportan funciones autónomas y se omiten repeticiones de formulación.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Es útil para comprender la tecnología de yesos y estucos antes de los polímeros modernos y para identificar por qué ciertas capas históricas contienen componentes orgánicos además del aglomerante mineral.

RELACIONADO CON

Cola animal; Yeso; Escayola; Estuco; Pigmento; Jaspe; Aglutinante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- P. C. Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.