

Allanar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0545 · Allanar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-042 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1788–1848 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Poner lisa, plana o nivelada una superficie o un terreno, suprimiendo desigualdades. En obra comprende desmontes y movimientos de tierra para regularizar pisos de zanjas, patios y jardines; también puede referirse al extendido y alisado de yeso con la llana.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1796

1. Allanar pisos de zanjas y patios

«...los desmontes necesarios para igualar y allanar los pisos de las zanjas, de los patios, jardines, &c. de las casas ó palacios.»

Arquitectura Civil, 1796, p. 207 del facsímil.

MR-A-01 · El verbo aparece ligado a movimiento de tierras y regularización de cotas.

Mariano Matallana · 1848

2. Poner lisa la superficie del terreno

«ALLANAR.=Poner lisa la superficie del terreno; derribar, nivelarla, quitar desigualdades.»

Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. 25 del facsímil.

MR-A-02 · La definición resume la acción material y sus equivalencias operativas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Allanar yeso con la llana

«LLANA, s. f. A. Plancha de hierro [...] para tender y allanar el yeso.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 144 del facsímil.

MR-A-03 · El uso extiende el verbo al acabado y regularización de revestimientos.

NÚCLEO CANÓNICO

Igualar y nivelar terreno o superficie eliminando desigualdades.

LECTURA COMPARADA

Matallana concentra la definición en poner lisa la superficie y quitar desigualdades. Bails la incorpora a desmontes de zanjas, patios y jardines, y Rejón documenta la llana como instrumento para tender y allanar yeso. El verbo mantiene la idea de regularización, aunque cambie la materia.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Allanar se relaciona con nivelar y aplanar. En el trabajo de revestimiento puede describir el alisado de yeso, mientras en movimiento de tierras se aplica al terreno.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las acepciones de 1788, 1796 y 1848 abarcan terreno y revestimiento. La extensión no es arbitraria: en ambos casos el resultado perseguido es una superficie regular.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir el allanar previo de un sitio de operaciones posteriores de pavimentación o enlucido y reconocer cuándo la voz se aplica al acabado de yeso.

RELACIONADO CON

Nivelar; aplanar; desmonte; llana; yeso; terreno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Benito Bails (1796). Arquitectura Civil, 1796.

Mariano Matallana (1848). Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848.

Diego Antonio Rejón de Silva (1788). Diccionario de las Nobles Artes, 1788.