

Cañón de Chimenea

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1933 · Cañón de Chimenea
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 182 del Catálogo
PRIORIDAD	FICHA MADRE · VOZ HISTÓRICA DOCUMENTADA
COBERTURA	1760–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	12 testimonios históricos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA PUBLICABLE · VERSIÓN VIGENTE

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Conducto de fábrica que parte del manto o campana de una chimenea, asciende por el edificio y conduce el humo hasta su salida sobre el tejado. Las definiciones del corpus oscilan entre llamar cañón a la parte situada por encima del manto y describirlo como todo el conducto interior comprendido entre la chimenea y el tejado; ambas formulaciones coinciden en su función de evacuación de humos.

La documentación técnica regula su trazado, luz, apoyo, agrupación, paso entre pisos y separación respecto de maderas y medianerías. Cañón pasante designa el que atraviesa uno o más pisos superiores; tronco o remate se refiere a la parte que emerge de la cubierta, y manto a la porción de la chimenea situada dentro de la habitación. Caño de chimenea aparece como remisión o variante, sin desplazar la denominación canónica del Catálogo Maestro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1933 · DEFINICIÓN, TRAZADO, SECCIÓN, SEGURIDAD Y REMATE · 12 TESTIMONIOS

Juan de Torija · 1760

1. Chimenea, medianería y prevención del daño

«Lábranse las chimeneas por comodidad del tiempo, y para el cotidiano ejercicio de las familias; y así son permitidas: mas como de ellas nacen algunos daños [...] es necesario dar el modo para elegir la parte y su fábrica...»

Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid, 1760, cap. XXVI, pp. 82–83; página de facsímil 49.

MR-CDC-01 · CEN-1933. Testimonio complementario que fija el marco de medianería y seguridad en que se construye el conducto.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Conducto interior desde la chimenea hasta el tejado

«CAÑÓN DE CHIMENEA. A. El conducto que se hace por lo regular en lo interior de una pared desde la chimenea á el texado para que salga el humo.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Cañón de chimenea», p. 49; página de facsímil 64.

MR-CDC-02 · CEN-1933. Define recorrido, posición habitual y función.

Benito Bails · 1796

3. Altura del remate para evitar que humee la chimenea

«...es providencia esencial sacar estos cañones como unos quatro pies, porque no se les meta el ayre y sea causa de que humeen las chimeneas.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, p. 131; página de facsímil 146.

MR-CDC-03 · CEN-1933. Relaciona altura exterior, viento y funcionamiento del tiro.

Benito Bails · 1796

4. Agrupación de cañones y salida común

«...cuyos cañones van engauchados al lado unos de otros, á lo largo de la pared medianera ó de traviesa. El cañon de la chimenea g va engauchado á la izquierda; el de la chimenea b, á la derecha; el de la chimenea l sube á plomo por entre los dos, para formar una salida comun...»

Arquitectura civil, 1796, p. 249; página de facsímil 272.

MR-CDC-04 · CEN-1933. Documenta agrupación, engauchado y continuidad vertical.

Benito Bails · 1796

5. Luz del conducto y posibilidad de limpieza

«Lo que se les ha de dar de luz á los cañones de las chimeneas tiene límites señalados [...] cuyas dimensiones dexan bastante campo para limpiar las chimeneas.»

Arquitectura civil, 1796, p. 279; página de facsímil 304.

MR-CDC-05 · CEN-1933. *Las dimensiones históricas se registran como prescripción del tratado, no como regla vigente.*

Benito Bails · 1796

6. Separación de la madera y macizo protector

«...no puede ni atravesar ni arrimarse mucho á los cañones de las chimeneas ningun madero [...] no podrá menos de hacer un macizo ó forjado de yeso de siete pulgadas entre los maderos, y lo interior de los cañones.»

Arquitectura civil, 1796, p. 278; página de facsímil 305.

MR-CDC-06 · CEN-1933. *Testimonio central sobre incompatibilidad con entramados combustibles.*

Benito Bails · 1802

7. Parte superior al manto y cañón pasante

«CAÑON DE CHIMENEA. La parte mas arriba del manto por donde sale el humo fuera del edificio. [...] CAÑON PASANTE. Todo cañon de chimenea que pasa por algun piso mas alto que el de la pieza donde está la chimenea.»

Diccionario de arquitectura civil, Madrid, 1802, entradas «Cañón de chimenea» y «Cañón pasante», p. 20; página de facsímil 23.

MR-CDC-07 · CEN-1933. *Delimita el inicio sobre el manto y registra la variante pasante.*

Mariano Matallana · 1848

8. Conducto de fábrica desde la campana y variante pasante

«De chimenea.=El conducto de fábrica que sube desde la campana de la chimenea, sirviendo oportunamente de cómodo respiradero para que salga el humo. [...] Pasante.=El cañon de chimenea que atraviesa uno ó mas pisos mas altos que el correspondiente á la pieza en que está la chimenea.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Cañón», p. 80; página de facsímil 77.

MR-CDC-08 · CEN-1933. *Confirma materialidad de fábrica, función y paso entre pisos.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Codillos, hollín, limpieza y alejamiento de la madera

«...escusar en los cañones codillos ni resaltos, porque estos recojen el hollín de que proceden muchos incendios [...] deshollinen cada mes los cañones de las chimeneas [...] No se puede en la pared medianera rozar cosa alguna para el cañon de la chimenea...»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, página de facsímil 42.

MR-CDC-09 · CEN-1933. *Reúne trazado, limpieza, incendio y medianería.*

P. C. Espinosa · 1859

10. Tubos de barro aplicados a cañones de chimenea

«Los caños ó tubos de barro tienen aplicacion para conducir aguas, para bajadas de letrinas, cañones de chimeneas, saneamientos de terrenos, etc.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. 190; página de facsímil 212.

MR-CDC-10 · CEN-1933. *Aporta una solución material de conducto cerámico en el siglo XIX.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Cañones interiores o aparentes

«Los cañones de las chimeneas, unas veces se hacen en el interior del muro, si éste es de fábrica, y otras quedan aparentes; en el primer caso, al construir aquellos se forma la caja según las dimensiones, y luego se cierran por delante con un tabique de ladrillo de sogá...»

Manual del albañil, 1879, p. impresa 203 (PDF p. 103).

MR-CDC-11 · CEN-1933. *Distingue el conducto embebido en muro de fábrica del cañón aparente y describe el cierre de la caja con tabique de ladrillo.*

Luis Gaztelu · 1899

12. Brochales, paso del cañón y exclusión del entramado de madera

«Los brochales se colocan debajo de las chimeneas para dejar el hueco necesario en el entramado de madera [...] por la necesidad de dejar paso á los cañones de chimeneas.»

Carpintería de armar, 1899, p. 45; página de facsímil 47.

MR-CDC-12 · CEN-1933. *La fuente añade la coordinación estructural entre el conducto y el entramado; en p. 138 excluye entramados de madera en muros que contienen cañones.*

LECTURA COMPARADA

Rejón describe el cañón como conducto interior desde la chimenea hasta el tejado; Bails 1802 lo inicia por encima del manto y Matallana desde la campana. La diferencia delimita de modo distinto el punto inferior,

pero no altera el núcleo común: evacuación ascendente del humo al exterior. Cañón pasante precisa el caso en que el conducto atraviesa pisos superiores.

Bails 1796 desarrolla el problema constructivo: trazado a plomo o engauchado, agrupación, luz suficiente para limpieza, altura del remate y separación de maderas. Fornés acentúa el peligro de codillos, hollín y medianería; Espinosa documenta tubos de barro y Gaztelu coordina el paso con brochales y entramados. No se identifica contradicción sustantiva, sino diferencias de alcance definitorio y evolución de soluciones materiales. Marcos y Bausa añade la distinción entre cañones embebidos en muros de fábrica y cañones aparentes, completando la lectura de su implantación constructiva.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías históricas conservadas en cita: cañon, cañones, chimenea y texado. La entrada canónica mantiene Cañón de Chimenea.
- Caño de chimenea remite expresamente a cañón de chimenea en Rejón; se registra como variante documental.
- Cañón pasante es el que atraviesa uno o más pisos superiores; no designa todo cañón de chimenea.
- Manto o campana señala la parte interior inferior desde la cual algunas fuentes hacen comenzar el cañón; tronco, remate, salida o caperuza corresponden a su exteriorización sobre la cubierta.
- Cañón de bóveda y cañón de letrina son voces homónimas diferenciadas por función y no se fusionan con CEN-1933.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La ficha integra 12 testimonios históricos sustantivos entre 1760 y 1899, con evidencia de Torija, Rejón de Silva, Bails, Matallana, Fornés y Gurrea, Espinosa, Marcos y Bausa y Gaztelu.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar planos, secciones, ordenanzas y expedientes de incendio o medianería distinguiendo hogar, manto, cañón, cañón pasante y remate. También documenta la interacción del conducto con muros, suelos, entramados, brochales y cubierta.

Para restauración y lectura constructiva, los testimonios históricos orientan la identificación de trazados, agrupaciones, obstrucciones, manchas de hollín y separaciones respecto de madera. Las medidas y periodicidades antiguas se preservan como evidencia histórica, no como prescripción contemporánea.

RELACIONADO CON

Campana; Caperuza; Chimenea; Conducto; Cañón pasante; Caño de chimenea; Deshollinar; Engauchado; Hollín; Lengüeta; Manto; Medianería; Remate; Tejado; Tronco; CEN-1677 · Balcón; CEN-4315 · Sumidero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid. Madrid, 1760.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición, 1857.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Trad. José Ramón Mélida. 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.