

Cuerda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2409 · Cuerda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-041 · posición 26 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1802–1879 · siglos XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Voz altamente polisémica. En cantería puede nombrar la línea de arranque de un arco o bóveda; en carpintería antigua puede expresar grueso o escuadría de madera; como objeto físico, la cuerda tensada sirve para alinear y atirantar trabajos. La geometría emplea además cuerda en el sentido de segmento que une dos puntos de una curva.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Cuerda como línea de arranques

«CUERDA. s. f. En la Cantería es la línea de los arranques de una bóveda ó arco.»

Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, entrada «Cuerda», p. 127 del facsímil.

MR-C-01 · La acepción es geométrico-constructiva y no designa un objeto de fibra.

Eduardo Mariátegui · 1876

2. Cuerda como grueso de madera

«CUERDA. Grueso de maderas.=ESCUADRÍA.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Cuerda», p. 36 del facsímil.

MR-C-02 · El glosario conserva una acepción dimensional propia de carpintería.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

3. Cuerda física de atirantar

«...cuerda de atirantar...»

Manual del Albañil, 1879, p. 70 del facsímil.

MR-C-03 · El manual atestigua el objeto material empleado para tensar o alinear durante la ejecución.

NÚCLEO CANÓNICO

Línea, medida o elemento tensado según el contexto de trazado y construcción.

LECTURA COMPARADA

Bails fija el sentido estereotómico de línea de arranques; Mariátegui conserva el uso de cuerda como grueso de madera en carpintería; Marcos y Bausa documenta la cuerda física de atirantar. La coexistencia de acepciones muestra cómo un mismo nombre enlaza línea geométrica, dimensión y herramienta de alineación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

La forma permanece estable, pero cambia de acepción según cantería, carpintería, geometría o práctica de obra. La polisemia exige conservar el contexto y no reducirla a la cuerda material.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Bails (1802) documenta cuerda como línea geométrica relacionada con los arranques; Mariátegui (1876) registra cuerda como dimensión de una pieza de madera; Marcos y Bausa (1879) conserva la cuerda física usada para atirantar. La polisemia queda repartida entre geometría, medida y herramienta de obra.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Impide errores de lectura en tratados donde cuerda no es necesariamente una sogá. Es especialmente útil al interpretar trazas de arcos, escuadrías de madera y operaciones de aplomado o alineación.

RELACIONADO CON

Arranque; arco; bóveda; escuadría; acordelar; tirante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Benito Bails (1802). Diccionario de Arquitectura Civil.

Eduardo Mariátegui (1876). Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares.

Ricardo Marcos y Bausa (1879). Manual del Albañil.