

Repellar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4096 · Repellar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-041 · posición 4 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1788–1802 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 2 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Recargar o arrojar pelladas de yeso o mezcla sobre la cara de una pared para guarnecerla y preparar una superficie que después puede recibir regla y revoco. La operación pertenece a la secuencia de revestimiento y regularización de la fábrica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Recargar pelladas para guarnecer

«REPELLAR, v. a. Recargar las pelladas de yeso que se echan en una pared para guarnecerla.»

Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, entrada «Repellar», p. 93 del facsimil.

MR-R-01 · El verbo queda definido como acción de carga previa sobre la pared.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Repellar dentro del enfoscado

«ENFOSCAR, v. a. A. Repellar las frentes de la albañilería de mezcla, y corriendo la regla dexarla tosca para que agarren bien los revocos despues.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Enfoscarse», p. 103 del facsimil.

MR-R-02 · El testimonio integra repellar en una secuencia que termina con superficie tosca receptiva al revoco.

NÚCLEO CANÓNICO

Cargar la pared con pelladas como capa preparatoria de guarnecido.

LECTURA COMPARADA

Bails define repellar por la acumulación de pelladas de yeso; Rejón sitúa la acción en el enfoscado con mezcla y añade la pasada de regla y la aspereza necesaria para que agarre el revoco. La comparación revela una operación de base más que un acabado final.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Repellar aparece como verbo técnico. Rejón lo usa dentro de la definición de enfoscarse, lo que muestra proximidad funcional entre ambas operaciones sin hacerlas necesariamente idénticas en todos los contextos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Rejón (1788) sitúa repellar dentro del enfoscado de las frentes de albañilería, seguido del paso de la regla y de la preparación tosca para el revoco; Bails (1802) concreta la acción en recargar pelladas de yeso para guarnecer. La documentación delimita una fase preparatoria del revestimiento, anterior al acabado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Ayuda a diferenciar fases históricas del revestimiento mural: carga inicial, regularización y revoco posterior. También permite interpretar cuentas de obra donde pelladas, guarnecido y enfoscado aparecen como acciones encadenadas.

RELACIONADO CON

Pellada; enfoscar; guarnecer; revocar; yeso; mezcla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Benito Bails (1802). Diccionario de Arquitectura Civil.

Diego Antonio Rejón de Silva (1788). Diccionario de las Nobles Artes.