

Robar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4147 · Robar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-041 · posición 6 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1802–1859 · siglos XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Quitar material a una fábrica o a una pieza. En albañilería puede significar retirar la mezcla que traba sillarejos, ladrillos o mampuestos; aplicado a una esquina, significa cortarla o achaflanarla para sustituir el ángulo por una cara plana o redondeada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Quitar la mezcla de trabazón

«ROBAR. v. a. Quitar á los sillarejos, ladrillos, ó piedra de mampostería con que está labrada una pared, la mezcla que los trababa.»

Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, entrada «Robar», p. 95 del facsímil.

MR-R-01 · La acepción se refiere a deshacer parcialmente la trabazón de la fábrica.

Benito Bails · 1802

2. Robar las esquinas

«ROBAR LAS ESQUINAS. fras. Quitar la esquina á un edificio, transformándola en superficie plana...»

Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, entrada «Robar las esquinas», p. 95 del facsímil.

MR-R-02 · La locución especializada convierte el ángulo en una cara nueva.

P. C. Espinosa · 1859

3. Ángulos achatlanados o redondeados

«...es lo mejor en estos casos robar los ángulos achatlanándolos con un corte plano, ó redondeándolos.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 77 del facsímil.

MR-R-03 · Espinosa confirma el uso operativo del verbo en la modificación de encuentros angulares.

NÚCLEO CANÓNICO

Sustracción controlada de material en juntas, piezas o esquinas.

LECTURA COMPARADA

Bails distingue dos aplicaciones: deshacer la trabazón retirando mezcla y transformar una esquina. Espinosa conserva el segundo uso al recomendar robar ángulos mediante corte plano o redondeado. El núcleo común es la pérdida deliberada de materia para modificar una condición constructiva.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

La voz desarrolla construcciones especializadas como robar las esquinas. Chaflán expresa el resultado geométrico de una de esas operaciones, pero no agota el sentido del verbo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Bails (1802) documenta dos aplicaciones constructivas de robar: quitar mezcla de trabazón en juntas y quitar materia a las esquinas. Espinosa (1859) desarrolla la segunda mediante ángulos achatlanados o redondeados. El conjunto muestra un verbo de sustracción controlada aplicado tanto a juntas como a aristas y piezas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Aclara documentos en los que robar no significa hurto, sino picar, descarnar o rebajar una fábrica. Es especialmente útil al interpretar reparaciones de juntas, chaflanes y encuentros de muros.

RELACIONADO CON

Chaflán; esquina; mampostería; junta; descarnar; rebajar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Benito Bails (1802). Diccionario de Arquitectura Civil.

P. C. Espinosa (1859). Manual de construcciones de albañilería.