

Tomiza

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4493 · Tomiza
PAQUETE Y POSICIÓN	P-041 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1788–1879 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cuerda o soguilla delgada de esparto. En construcción se arrolla alrededor de tablas o maderos para mejorar el agarre del yeso y también sirve como ligadura en haces o elementos ligeros.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Soguilla para dar agarre al yeso

«TOMIZA. s. f. Cuerda ó soguilla de esparto que se enrosca en una tabla ó madero que se quiere revestir de yeso, para que éste agarre.»

Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, entrada «Tomiza», p. 107 del facsímil.

MR-T-01 · El pasaje define material, soporte y función de adherencia.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

2. Constitución y uso de la tomiza

«...la tomiza, hecha de dos hilos dobles de esparto retorcido, empleada sólo como medio de que agarre mejor el yeso á la madera...»

Manual del Albañil, 1879, p. 62 del facsímil.

MR-T-02 · Marcos precisa la fabricación de la cuerda y confirma su uso exclusivo como llave para el yeso en ese contexto.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Verbo entomizar

«ENTOMIZAR, v. a. A. Rodear con tomiza un madero.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Entomizar», p. 107 del facsímil.

MR-T-03 · El derivado verbal demuestra que la tomiza forma parte de una operación constructiva establecida.

NÚCLEO CANÓNICO

Soguilla de esparto para ligar y dar agarre al yeso sobre madera.

LECTURA COMPARADA

Bails define el material y su uso sobre madera; Marcos describe incluso su constitución en hilos de esparto y la operación de entomizar. Rejón confirma el verbo derivado. Los testimonios muestran una solución sencilla de anclaje mecánico del revestimiento.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Tomiza da lugar al verbo entomizar, documentado como rodear con tomiza un madero. La función de adherencia es explícita en Bails y Marcos y Bausa.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Rejón (1788) documenta el verbo entomizar; Bails (1802) define tomiza como soguilla destinada a dar agarre al yeso, y Marcos y Bausa (1879) describe su constitución y empleo. La cobertura enlaza el material fibroso con la operación de colocarlo para mejorar la adherencia del revestimiento.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz explica sistemas históricos de guarnecido sobre soportes de madera y permite reconocer una preparación material que puede quedar oculta bajo el yeso en estructuras antiguas.

RELACIONADO CON

Entomizar; yeso; madero; esparto; guarnecido; adherencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Benito Bails (1802). Diccionario de Arquitectura Civil.

Ricardo Marcos y Bausa (1879). Manual del Albañil.

Diego Antonio Rejón de Silva (1788). Diccionario de las Nobles Artes.