

Cuña

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2421 · Cuña
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 47 de 30
PRIORIDAD	71/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 19 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pieza de madera, hierro u otro material, de sección progresivamente decreciente, que se introduce a golpe o presión para apretar, ajustar, separar, elevar, templar, calzar o bloquear elementos constructivos. Su acción es reversible o regulable en empalmes, armaduras, apeos, tirantes, vigas compuestas y mecanismos.

Por semejanza formal, cuña designa también la dovela o piedra de arco y bóveda, cuyas caras convergen hacia un centro. Esta acepción explica tanto la estabilidad de las piezas entre apoyos como el empuje lateral; la cuña central se identifica con la clave. La ficha mantiene separados el útil de ajuste y la pieza estereotómica, aunque la geometría triangular los relaciona.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2421 · PIEZA DE AJUSTE, FORMA CONVERGENTE, DOVELA, CLAVE Y EMPUJE · 19 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Apretar una abrazadera con cuñas

«Hezimos vna cinta de hierro o madera [...] con la qual ceñimos la columna abraçada [...] y la apretamos y atormamos con cuñas delgadas y largas con vn maço liviano.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro VI, p. impresa 178 (PDF p. 182).

MR-CUN-01 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Documenta la cuña como regulador de apriete en una operación de sujeción.

Diego López de Arenas · 1633

2. Corte menguante en forma de cuña

«En la dicha garganta por la parte alta, no le quites nada; sino de allí para abaxo, en forma de cuña.»

Carpintería de lo Blanco, 1633, pasaje de armaduras (PDF p. 14; página impresa no visible).

MR-CUN-02 · CEN-2421. Cotejo visual directo. La forma de cuña gobierna un corte progresivo en carpintería.

Tomás Vicente Tosca · 1727

3. Dovelas que imitan una cuña

«Las piedras de que se componen los Arcos, y Bóvedas, imitan la forma de vna cuña [...] Constan de seis superficies.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV, p. impresa 82 (PDF p. 3).

MR-CUN-03 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Formula la analogía geométrica que articula la nomenclatura de las dovelas.

Tomás Vicente Tosca · 1727

4. Forma de cuña y empuje lateral

«Los arcos, y bóvedas tienen gran fuerza contra las paredes de los lados: lo que proviene de tener sus piedras la figura de vna cuña, que con el ímpetu de su innata gravedad [...] rempujan [...] a las paredes colaterales.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV, p. impresa 116 (PDF p. 37).

MR-CUN-04 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Relaciona forma, gravedad, empuje y necesidad de estribos.

Juan García Berruguilla · 1747

5. Cuñas opuestas para cerrar un empalme

«Por abaxo meterás una cuña, y otra por arriba, y oprimiéndolas bien, la harás unir con rigor; porque estas dos cuñas verticalmente puestas, hacen ajustar los cortes con muchísimo rigor, siendo las cuñas de buena madera.»

Práctica de la geometría, 1747, p. impresa 113 (PDF p. 157).

MR-CUN-05 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Dos cuñas encontradas convierten el golpe y la presión en ajuste del empalme.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

6. Cortes radiales en arcos de descarga

«El otro modo es hacer sobre los vanos Arcos embobedados de Piedras labradas con los cortes en forma de cuñas, que correspondan á un centro.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 44 (PDF p. 59).

MR-CUN-06 · CEN-2421. Cotejo visual directo. La convergencia hacia un centro permite descargar el peso sobre los apoyos.

Christian Rieger · 1763

7. Materiales en forma de cuñas

«Si estos materiales están en forma de cuñas, y dispuestos de modo, que sus lados se dirijan ácia un centro comun, ninguna pieza de en medio podrá baxarse, sino es que cedan los pilares.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 239 (PDF p. 259).

MR-CUN-07 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Explica la estabilidad geométrica y simultáneamente advierte el empuje sobre los pilares.

Christian Rieger · 1763

8. Cuña central o clave

«Las partes menores, que componen una obra arqueada [...] son las siguientes: la cuña en medio se llama la Clave.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 245 (PDF p. 265).

MR-CUN-08 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Fija la relación terminológica entre cuña central y clave.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Ladrillos que buscan el centro como cuñas

«Los arcos [...] son de ladrillos [...] disminuido su grueso desde la dovela superior á la inferior, como se cortarian las piedras si la rosca fuese de cantería, buscando como cuñas el centro del arco.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro VI, p. impresa 129 (PDF p. 144).

MR-CUN-09 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Traslada la forma convergente desde la cantería a la fábrica de ladrillo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Cuña de ensamblado

«CUÑA. s. f. A. Zoquete que remata en corte para introducirle en la junta de un ensamblado, ó en otra parte á fin de darle mas firmeza.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Cuña», p. impresa 75 (PDF p. 90).

MR-CUN-10 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Define la pieza por su corte, su inserción y su efecto de firmeza.

Benito Bails · 1796

11. Dovela o cuña y sus seis caras

«Cada piedra de las que componen la bóveda se llama dovela ó cuña, y tiene seis caras ó superficies quando coge todo el grueso de la bóveda; es á saber, dos paramentos, dos lechos ó juntas, una superficie cóncava y otra convexa.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 386 (PDF p. 419).

MR-CUN-11 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Sistematiza la acepción estereotómica y la anatomía de la pieza.

Benito Bails · 1802

12. Útil de madera y piedra de arco a regla

«CUÑA. s. f. Pedazo de madera que sirve para los mismos usos que el tarugo, con la diferencia que el tarugo es redondo, y la cuña no. CUÑA. Qualquiera de las piedras de un arco á regla.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Cuña», p. impresa 31 (PDF p. 34).

MR-CUN-12 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Reúne en una entrada el útil de ajuste y la acepción de dovela.

Mariano Matallana · 1848

13. Definición instrumental

«CUÑA.=Herramienta de metal ó madera, en forma de prisma triangular con cinco caras planas y un filo, que sirve para hendir ó dividir algun cuerpo ó para ajustar ó apretar otros, introduciendo su filo en la rendija del objeto.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Cuña», p. impresa 106 (PDF p. 103).

MR-CUN-13 · CEN-2421. Cotejo visual directo. Precisa forma geométrica, material y acciones posibles.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Mampuestos de bóveda con forma aproximada

«Las bóvedas se construyen también de mampostería, eligiendo los mampuestos con cola suficiente y en forma de cuña aproximadamente, procurando enripiarlos bien y llenar por completo las juntas con mortero.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 180–181 (PDF p. 92).

MR-CUN-14 · CEN-2421. *Cotejo visual directo. Adapta la geometría de cuña a piezas irregulares de mampostería.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Piezas acunadas en los apeos

«Los apeos se hacen de madera, con diferentes piezas acunadas entre sí, para poderlos desarmar sin dificultad y sin resentimiento de las fábricas.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 224–225 (PDF p. 114).

MR-CUN-15 · CEN-2421. *Cotejo visual directo. La cuña permite tensar el apeo y después desmontarlo de forma controlada.*

Jules Adeline · 1887

16. Dovela tallada en forma de cuña

«Dovela.—(Claveau).—[Arq.]—Piedra tallada en forma de cuña cuya yuxtaposición sirve para formar bóvedas ó platabandas.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Dovela», p. impresa 205 (PDF p. 196).

MR-CUN-16 · CEN-2421. *Cotejo visual directo. Confirma la equivalencia geométrica en el vocabulario tardío.*

Rovira y Rabassa · 1897

17. Convergencia y estabilidad de las hiladas

«Las juntas que parten de a, b, d, c concurrirán hacia el punto x, resultando las dovelas en forma de cuña, y con esto la presión que este anillo transmitirá al siguiente [...] será bastante garantía para la completa estabilidad de las hiladas.»

Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 60–61 (PDF p. 30).

MR-CUN-17 · CEN-2421. *Cotejo visual directo. Relaciona el trazado convergente con la transmisión anular de presiones.*

Luis Gaztelu · 1899

18. Cuña de madera en viga compuesta

«En las vigas formadas de dos piezas acopladas á cremallera [...] en cada una de las extremidades de la junta se deja un agujero cuadrado, en el cual se hace penetrar á la fuerza una cuña de madera.»

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 49 (PDF p. 51).

MR-CUN-18 · CEN-2421. *Cotejo visual directo. La cuña asegura el acoplamiento junto con pernos o estribos.*

Calvo · 1899

19. Cuña pasador regulable

«La parte central del enlace [...] es una barra de hierro dividida en dos partes que se unen por medio de una cuña pasador G, lo que permite variar ligeramente su longitud.»

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 48 (PDF p. 46).

MR-CUN-19 · CEN-2421. *Cotejo visual directo. Documenta la cuña como pasador de precisión en un mecanismo móvil.*

LECTURA COMPARADA

Alberti, López de Arenas y García Berruguilla muestran la cuña como pieza activa: aprieta, conforma cortes y cierra empalmes. Rejón, Bails y Matallana convierten esas operaciones en definiciones, distinguiéndola del tarugo por la sección y destacando su inserción en una rendija.

Tosca, Perrault, Rieger, Ortiz y Bails desarrollan la acepción estereotómica: las piezas convergen al centro, se sostienen entre apoyos y producen empuje lateral; la central es la clave. En el siglo XIX continúan ambos sentidos: mampuestos y dovelas adoptan forma de cuña, mientras apeos, vigas y puentes aprovechan su capacidad de ajuste y desmontaje.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: cuña, cuñas, cuna y cunas por pérdida de tilde u OCR, cuño, acunar, encuniar, calzar y zoquete.
- Acepciones separadas: pieza instrumental de sección decreciente; dovola o piedra convergente de arco/bóveda; cuña pasador de mecanismo.
- Familia contextual: dovola, clave, lecho, sobrelecho, centro, arco, bóveda, empalme, mortaja, apeo, tirante, tarugo y calza.

- Se descartaron acuñar moneda y otros usos no constructivos, así como lecturas OCR de cuna sin valor técnico comprobable.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes se revisaron con grafías exactas, plurales, formas sin tilde, derivados verbales y equivalentes funcionales. Cada ocurrencia se clasificó como útil de ajuste, pieza arqueada, mecanismo o uso ajeno; las diecinueve unidades integradas se cotejaron en la página facsimilar.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 19 testimonios distintos integrados. El control separado documenta las fuentes sin pasaje pertinente y las coincidencias rechazadas por homonimia, repetición o sentido no arquitectónico.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ayuda a interpretar instrucciones de montaje, apeo y ensamblaje, y a reconocer cuándo la cuña es una pieza material regulable y cuándo una descripción geométrica de la dovela.

Su lectura comparada enlaza geometría, transmisión de esfuerzos y práctica de obra sin confundir clave, dovela, tarugo y calza.

RELACIONADO CON

Dovela; Clave; Arco; Bóveda; Estribo; Empuje; Lecho; Sobrelecho; Junta; Centro; Tarugo; Calza; Zoquete; Acuñar; Empalme; Mortaja; Apeo; Puntal; Tirante; Viga compuesta; Cuña pasador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- López de Arenas, Diego. Carpintería de lo Blanco. Sevilla, 1633.
- Tosca, Tomás Vicente. Montea y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto. Barcelona, 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.