

Mampostería

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3359 · Mampostería
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 52 del Catálogo · 22/30 del paquete
PRIORIDAD	70/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1761–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 16 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Fábrica construida con mampuestos o piedras irregulares, generalmente sin escuadrar, colocadas en seco o unidas con barro, yeso o mortero de cal. Su calidad depende de la elección y asiento de las caras, de la alternancia de sogá y tizón, de llaves o perpiaños, del acuñado, enripiado y relleno de huecos.

Las fuentes distinguen mampostería en seco, ordinaria o con mezcla, en hiladas iguales o desiguales, y rellena en el centro. La voz puede abarcar muros, cimientos, bóvedas y zócalos; no debe confundirse con sillería, donde las piezas se labran y regularizan, ni con la sola piedra de mampostería como material.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3359 · FÁBRICA DE PIEDRA IRREGULAR, MAMPOSTO, MORTERO, TRABAZÓN Y TIPOS · 16 TESTIMONIOS

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Cal de piedra dura para mampostería

«La cal se hace de piedras blancas ó guijarros; pero la mejor para la mampostería es la que se hace de la piedra mas dura.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 30 (PDF p. 45).

MR-MAM-01 · CEN-3359. Cotejo visual directo. El término se documenta como clase de fábrica con exigencia específica de mortero.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

2. Mampostería en hiladas y rellena

«La mampostería en hiladas iguales [...] solo difiere de la sillería enlazada, en que las piedras se ponen sin labrar. [...] La mampostería rellena en el centro [...] se hace de piedras sin labrar, y por hiladas; pero estas hiladas de piedras solo se ponen en los paramentos, y lo interior se llena de ripio.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 41 (PDF p. 56).

MR-MAM-02 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Distingue isódomo, pseudisódomo y emplecton por hiladas, labra y relleno.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Piedra irregular y continuidad con la estructura antigua

«La incierta tambien era cementicia, por componerse ambas de piedra irregular ó en bruto [...] Fuera de tierra solian meter piedras mayores, y formaban una estructura poco ó nada diferente de nuestra mampostería.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. Ortiz y Sanz, 1787, libro II, p. impresa 42, nota 2 (PDF p. 58).

MR-MAM-03 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Usa la voz moderna para explicar una técnica antigua de piedra irregular.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Muro de mampostería y tamaño de piedra

«Si estas paredes fueren de mampostería, será bien que la piedra sea menuda [...] estando unas de medio á medio sobre las juntas de las otras, las atarán y harán mas firme toda la fábrica.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro IV, p. impresa 95 (PDF p. 110).

MR-MAM-04 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Integra tamaño, juntas encontradas y firmeza.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Definición por piedra irregular, argamasa y trabazón

«MAMPOSTERÍA. s. f. A. La obra de piedra irregular, con argamasa ó mezcla de cal y arena, en la qual con respeto á los tamaños de las piedras se procura guardar la mejor trabazón, enlazándolas unas con otras, ya de sogá, ó ya de tizón.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Mampostería», p. impresa 133 (PDF p. 148).

MR-MAM-05 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Reúne material, ligante, aparejo y selección de paramentos.

Benito Bails · 1796

6. Hiladas guiadas por cordeles

«Servirán estos maderos para echar unos cordeles permanentes muy tirantes, cuyo oficio será señalar el grueso de las paredes, y la altura de las hiladas de sillares ó mampostería, al paso que se fueren asentando unas encima de otras.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 191 (PDF p. 205).

MR-MAM-06 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Documenta el control geométrico de espesor y altura durante la ejecución.

Benito Bails · 1796

7. Aceras, tizones y macizo interior

«Quando la obra es de mampostería, se obra casi como la pasada, sentando aceras á una y otra parte, con sus tizones, y el medio macizarlo como está dicho. Este género de edificar es muy fuerte.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 209 (PDF p. 228).

MR-MAM-07 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Describe una pared de dos caras enlazadas y núcleo macizado.

Andrea Palladio · 1797

8. Mampostería como piedras inciertas

«El quarto modo es la mampostería, ó de piedras inciertas [...] Las paredes de mampostería llevarán á cada dos pies por lo menos las tres filas de ladrillo grande, unidas y arregladas como queda dicho.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, cap. IX, p. impresa 11 (PDF p. 29).

MR-MAM-08 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Define la fábrica y prescribe verdugadas de ladrillo para atarla.

Benito Bails · 1802

9. Definición lexicográfica y material

«MAMPOSTERÍA. s. f. Fábrica hecha de piedras pequeñas y mal formadas, con baño de mezcla y sin orden. [...] PIEDRA DE MAMPOSTERÍA. Toda piedra de cantera informe, que no puede esquadrase, y se gasta en las fábricas con puchada de mezcla [...] con barro ó á hueso.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Mampostería» y «Piedra de mampostería», pp. impresas 64 y 80 (PDF pp. 67 y 83).

MR-MAM-09 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Separa la fábrica del material informe que la compone.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

10. Soga, tizón y puntas encontradas

«Si las paredes se construyen de ladrillo ó mampostería, [se observarán] las reglas [...] de sogá y tizón, encontradas sus puntas horizontales y verticales, para mayor trabazón.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 8 (PDF p. 15).

MR-MAM-10 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Formula la trabazón como regla común de fábricas murarias.

Mariano Matallana · 1848

11. Obra de cal y canto con piedra sin labrar

«MAMPOSTERÍA.=Obra hecha de cal y canto, que colocadas las piedras en el lugar conveniente, no se ha reparado en tamaños ni medidas, y sí solo á que formen trabazón los pedernales.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Mampostería», p. impresa 181 (PDF p. 178).

MR-MAM-11 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Subraya irregularidad dimensional y obligación de trabazón.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

12. Segunda edición: materiales y trabazón

«[Si] las paredes se construyen de ladrillo ó mampostería, [se seguirán] las reglas [...] de sogá y tizón [...] para mayor trabazón.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, sección «De la construcción de paredes» (PDF p. 5).

MR-MAM-12 · CEN-3359. Cotejo visual directo. La segunda edición conserva la prescripción y se computa como fuente independiente.

P. C. Espinosa · 1859

13. Mamposterías en seco y ordinaria

«La piedra que se emplea en las mamposterías son fragmentos ó trozos irregulares, como se extraen de la cantera [...] Las mamposterías en seco se construyen con piedras sin mortero [...] La mampostería ordinaria ó con mezcla, ó de cal y canto, se une con mortero.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 287 (PDF p. 308).

MR-MAM-13 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Establece la clasificación material básica del siglo XIX.

P. C. Espinosa · 1859

14. Llaves, bancos, acuñaado y enripiado

«Se colocan de trecho en trecho piedras de mayor entrada ó entrega llamadas llaves ó perpiaños [...] se procura resulten [...] en bancos horizontales [...] los huecos que dejan entre sí los mampuestos, se acuñaan y enripián con piedras mas pequeñas y ripio.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 288 (PDF p. 309).

MR-MAM-14 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Sistematiza los recursos de trabazón y asiento.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Definición amplia según ligante

«Se entiende por fábricas de mampostería, las construidas con piedras más ó menos grandes, irregulares y angulosas, calizas ó de pedernal, sentadas en seco [...] ó con barro, yeso en los parajes secos, y finalmente, con mortero.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 176–177 (PDF p. 90).

MR-MAM-15 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Amplía la definición a las variantes de ligante y de material.

Jules Adeline · 1887

16. Obra de piedra sin labrar y mezcla

«Obra de mampostería.—La compuesta de piedra sin labrar y mezcla de cal y arena.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Obra de mampostería», p. impresa 385 (PDF p. 376).

MR-MAM-16 · CEN-3359. Cotejo visual directo. Condensa la oposición respecto de la cantería labrada.

LECTURA COMPARADA

Perrault diferencia fábricas por regularidad de hiladas y por relleno; Ortiz aproxima las estructuras antiguas de piedra irregular a la mampostería contemporánea. Rejón y Bails fijan el papel de argamasa, sogá, tizón, aceras y núcleo; Palladio añade las filas de ladrillo que atan el muro.

Espinosa y Marcos y Bausa ofrecen la clasificación más desarrollada: en seco, ordinaria o con mezcla, con bancos, llaves, acuñaado y enripiado. Bails, Matallana y Adeline conservan definiciones más breves, pero coinciden en el carácter irregular de la piedra. El término describe un sistema de fábrica, no una calidad única de piedra ni un grado menor de ejecución.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: mampostería, mamposterías, mampostear, mampostero, mampuesto, piedra de mampostería, obra de mampostería y cal y canto.
- Tipos controlados: en seco, ordinaria, con mezcla, en hiladas iguales, en hiladas desiguales, rellena, mixta y bóveda de mampostería.
- Elementos asociados: sogá, tizón, perpiaño, llave, acera, paramento, banco, tanda, acuñaar, enripiar, ripio, mortero, barro y yeso.
- Se descartaron menciones profesionales sin descripción de fábrica y usos figurados; se mantuvieron como incidencia separada las alusiones estructurales sin desarrollo técnico autónomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes con el lema, flexiones, familia derivativa, equivalentes de cal y canto y contextos de muros, cimientos, zócalos y bóvedas. Cada pasaje integrado fue contrastado con la imagen del PDF.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 16 testimonios distintos integrados. Ausencias, menciones incidentales y repeticiones internas constan por fuente en el control documental independiente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar qué entiende cada autor por mampostería y reconstruir sus variantes de material, ligante, aparejo y ejecución.

Evita equiparar automáticamente mampostería con obra deficiente: varias fuentes la presentan como fábrica resistente cuando la trabazón y el asiento son correctos.

RELACIONADO CON

Mampuesto; Mampostero; Piedra de mampostería; Cal y canto; Sillería; Sillarejo; Piedra irregular; Mortero; Argamasa; Soga; Tizón; Llave; Perpiaño; Ripio; Enripiar; Acuñar; Paramento; Hilada; Banco; Verdugada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841 y 2.^a ed., 1857.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.