

Alma de madera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5209 · Alma de madera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 6 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1787–1859 · siglos XVIII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 4 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Núcleo o soporte interior de madera que da forma, consistencia o guía de ejecución a piezas fabricadas con otro material. En Ortiz y Sanz sirve de mandril sólido para formar cañas de plomo; en Fornés refuerza piezas sueltas de yeso y facilita el torneado de jarros o columnas pequeñas; en Espinosa constituye el alma sobre la que se fabrican caños de barro de gran grueso.

La documentación distingue dos configuraciones: madera entamizada, embebida en ménsulas, canes, marcos, cornisas y jarros de yeso; y madera sólida o simple, alternativa al hierro en operaciones de conformación o torneado. Las fuentes no autorizan a identificar como idénticas todas sus geometrías ni a atribuirles medidas no expresadas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5209 · NÚCLEO INTERIOR DE MADERA PARA FORMAR, REFORZAR O TORNEAR PIEZAS · 6 TESTIMONIOS

José Ortiz y Sanz · 1787

1. Alma sólida para formar cañas de plomo

«Se tiene por seguro, que los plomeros antiguos no hacían las cañas á pulso, sino sobre almas de hierro ó madera sólida, para evitar toda injusticia, como se hacen actualmente.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 11.

MR-AM-01 · Primera documentación localizada; presenta madera e hierro como soportes alternativos de conformación.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

2. Alma de madera entamizada en piezas de yeso

«Las demas piezas sueltas de mensulas, canes, marcos, cornisas de chimeneas y jarros, de yeso solo amasado, segun queda dicho, pero en su interior una alma de madera entamizada.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 92.

MR-AM-02 · Primera documentación literal singular del lema; especifica el entamizado y la posición interior.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Alma central para facilitar el torneado

«Las columnas pequeñas ó jarros pueden ser de la misma; pero en su centro irá una alma de hierro ó madera, para tornearlos con facilidad.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 93.

MR-AM-03 · Documenta la función de eje o núcleo de torno y la alternativa material.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

4. Persistencia de la madera entamizada

«Las demas piezas sueltas de mensulas, canes, marcos, cornisas de chimeneas y jarros, de yeso solo amasado, segun queda dicho, pero en su interior una alma de madera entamizada.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 31.

MR-AM-04 · La segunda edición conserva íntegramente la solución de refuerzo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Reiteración del núcleo para torno

«Las columnas pequeñas ó jarros pueden ser de la misma; pero en su centro irá una alma de hierro ó madera, para tornearlos con facilidad.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 31.

MR-AM-05 · Confirma la función de torneado y la alternancia hierro/madera.

P. C. Espinosa · 1859

6. Alma para fabricar caños de barro gruesos

«Los caños se fabrican á mano con el torno de alfarero [...] ó en almas de madera ó hierro cuando son de mucho grueso y magnitud.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 212.

MR-AM-06 · Última documentación localizada; extiende el uso del núcleo a la fabricación de conducciones cerámicas.

LECTURA COMPARADA

La serie mantiene el valor técnico de alma como cuerpo interior auxiliar. Cambian el material envolvente y la operación: plomo conformado, yeso reforzado o torneado y barro modelado.

Fornés aporta la especificación entamizada, ausente en Ortiz y Espinosa. En las menciones de hierro ó madera, la conjunción marca alternativas; no demuestra que una sola pieza combinara necesariamente ambos materiales.

Otras acepciones técnicas de alma en escaleras, armaduras, columnas, cables y entramados quedaron fuera cuando no había madera pertinente ni identidad funcional comprobable.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: alma de madera; alma de madera entamizada; almas de madera; almas de hierro ó madera sólida; almas de madera ó hierro.
- Alternancias: singular/plural; hierro ó madera / madera ó hierro; madera entamizada / madera sólida.
- Funciones documentadas: refuerzo interior, mandril de conformación y núcleo para torneado. No son variantes formales idénticas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para alma(s) de madera, madera entamizada, alma(s) de hierro ó madera, núcleo interior, soporte de conformación, torno y variantes pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 6 testimonios no redundantes procedentes de 4 fuentes. Primera documentación localizada: 1787. Primera documentación literal singular alma de madera: 1841. Última documentación localizada: 1859.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite interpretar alma como elemento oculto de fabricación y no como parte visible o sustancia del material envolvente.

La comparación delimita tres tecnologías históricas y evita trasladar automáticamente a todas ellas el entamizado propio de ciertas piezas de yeso.

RELACIONADO CON

Alma de hierro; Alma de yeso; Madera entamizada; Jarro de yeso; Tornear; Caña de plomo; Caño de barro; Núcleo; Mandril.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.