

Arco Apaynelado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1024 · Arco Apaynelado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 19 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, geométrico, constructivo y resistente
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco Apaynelado equivale históricamente a arco carpanel o apainelado: curva rebajada compuesta por tres, cinco o más arcos de círculo con centros distintos. Rejón, Bails, Matallana y Adeline coinciden en este núcleo.

San Nicolás ofrece una montea por arcos parciales y juntas; Bails desarrolla el caso de tres arcos, explica que el número aumenta con el rebajamiento y señala su facilidad de traza frente a la vuelta de cordel. Espinosa precisa que las juntas de cada parte de rosca concurren a su centro respectivo.

El arco se documenta en huecos de puertas, puentes y fábricas de sillería o ladrillo. Bails advierte que la unión de porciones debe ser continua para evitar garrote y atribuye al carpanel y a la vuelta de cordel empujes elevados en determinadas comparaciones.

Sarpanel o zarpanel aparece como variante histórica de carpanel en Mariátegui. La vuelta de cordel es semejante en perfil rebajado, pero no idéntica: la primera se compone de arcos circulares; la segunda se traza como semielipse.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1024 · ARCO CARPANEL REBAJADO COMPUESTO POR PORCIONES CIRCULARES DE CENTROS DISTINTOS · 14 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Montea de la vuelta apaynelada

«La buelta A.D.C.B. denota la parte concaba del arco, y la buelta S.X.T. la combexa del arco. Los paramentos se labran á esquadra, como en capitalzado. Las juntas que denotan H.G. se labran haziendo cercha, como demuestra la G.H.A.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, vuelta apaynelada; facsímil PDF, p. 143.

MR-AAP-01 · CEN-1024. Cotejo visual directo: intradós, extradós, paramentos y juntas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Equivalencia y definición de carpanel

«ARCO APAYNELADO. Lo mismo que Arco Carpanel. [...] ARCO CARPANEL. El arco cuya curva consta de tres porciones de círculo con tres diversos centros; y quanto mas rebaxado es, mas centros ha de tener.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voces «Arco apaynelado» y «Arco carpanel»; facsímil PDF, p. 38.

MR-AAP-02 · CEN-1024. Cotejo visual directo: remisión y estructura geométrica.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Contraste con vuelta de cordel

«ARCO VUELTA DE CORDEL. Llámase así el arco cuya curva es una semielipse [...] Es la vuelta de cordel muy semejante á la pasada (el arco apaynelado) en su gracia.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Arco vuelta de cordel»; facsímil PDF, p. 40.

MR-AAP-03 · CEN-1024. Cotejo visual directo: semejanza formal sin identidad geométrica.

Simonin · 1795

4. Definición de carpanel

«Carpnel. Arco cuya curva consta de tres porciones de círculo con tres diversos centros, y quanto mas rebaxado es, mas centros ha de tener, porque tendrá mas curvas.»

Arte de la monte, 1795, diccionario de términos; facsímil PDF, p. 11.

MR-AAP-04 · CEN-1024. Cotejo visual directo: composición policéntrica.

Benito Bails · 1796

5. Aplicación en hueco de puerta

«Alzado del edificio. A, tienda que remata en arco apainelado [...] D, arco apainelado cuyas dovelas cogen todo el grueso del muro.»

Arquitectura civil, 1796, explicación de figuras de sillería y ladrillo; facsímil PDF, p. 263.

MR-AAP-05 · CEN-1024. Cotejo visual directo: aplicación y profundidad de dovelas.

Benito Bails · 1796

6. Tres arcos y proporción

«Aquí solo consideramos el arco apainelado formado de tres arcos de círculo de 60 grados cada uno, siendo siempre iguales, entre sí los dos extremos [...] El radio de cada uno de los arcos extremos vale quince veces la montea menos quatro veces la mitad del diámetro.»

Arquitectura civil, 1796, trazado del arco carpanel; facsímil PDF, p. 415.

MR-AAP-06 · CEN-1024. Cotejo visual directo: caso de tres centros y regla proporcional.

Benito Bails · 1796

7. Número de centros y uso

«El arco carpanel ó apainelado se compone por lo dicho de dos grandes arcos de círculo de centros diferente, y es vuelta muy usada en la fábrica de los puentes, y por ser mucho mas fácil de trazar que no la vuelta de cordel [...] El arco carpanel se compondrá de tres arcos [...] en el día se hace por lo regular de cinco.»

Arquitectura civil, 1796, arco carpanel; facsímil PDF, p. 416.

MR-AAP-07 · CEN-1024. Cotejo visual directo: variación de centros y aplicación en puentes.

Benito Bails · 1796

8. Empuje comparado

«Las bóvedas apuntadas tienen menos empuje que las otras, las de medio punto tienen mas; y mas que todas, las de vuelta de cordel y arco apainelado.»

Arquitectura civil, 1796, empuje de bóvedas; facsímil PDF, p. 573.

MR-AAP-08 · CEN-1024. Cotejo visual directo: contraste resistente dentro del sistema de Bails.

Benito Bails · 1802

9. Remisión lexicográfica

«ARCO APAYNELADO. Lo mismo que ARCO CARPANEL.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Arco apaynelado»; facsímil PDF, p. 9.

MR-AAP-09 · CEN-1024. Cotejo visual directo: equivalencia explícita.

Benito Bails · 1802

10. Garrote como defecto

«GARROTE. Se echa de ver que el garrote es un defecto; pues el arco total no parece entonces [...] una curva continua, y suele repararse en los arcos apaynelados.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Garrote»; facsímil PDF, p. 53.

MR-AAP-10 · CEN-1024. Cotejo visual directo: continuidad en la unión de porciones.

Mariano Matallana · 1848

11. Apainelado y carpanel

«APAINELADO.=CARPANEL. V. ARCO. [...] ARCO.=Carpnel.=Apainelado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voces «Apainelado» y «Arco»; facsímil PDF, pp. 30 y 35.

MR-AAP-11 · CEN-1024. Cotejo visual directo: equivalencia terminológica.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Dirección de las juntas

«Los arcos carpaneles se diferencian [...] en que cada parte de rosca correspondiente á las distintas curvaturas, tiene su centro al cual deben concurrir las juntas respectivas.»

Construcciones de albañilería, 1859, arcos carpaneles; facsímil PDF, p. 297.

MR-AAP-12 · CEN-1024. Cotejo visual directo: aparejo policéntrico.

Eduardo de Mariátegui · 1876

13. Sarpanel o zarpanel

«ARCO SARPANEL ó ZARPANEL.=Arco carpanel.—«...harás el arco sarpanel de la manera que está en la traza...» [...] «El carpanel sino te constriñe...»»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Arco sarpanel ó zarpanel»; facsímil PDF, p. 23.

MR-AAP-13 · CEN-1024. Cotejo visual directo: variante histórica y testimonios de cantería.

Jules Adeline · 1887

14. Definición policéntrica tardía

«Arco carpanel.—Aquel cuya curva está compuesta por tres, cinco ó más porciones de círculos, las cuales suponen otros tantos centros.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Arco carpanel»; facsímil PDF, p. 39.

MR-AAP-14 · CEN-1024. Cotejo visual directo: continuidad de la definición policéntrica.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails, Matallana y Adeline hacen equivalentes apaynelado, apainelado y carpanel; Mariátegui añade sarpanel y zarpanel como formas históricas.

Bails pasa de la definición a la regla de tres arcos y reconoce prácticas de cinco; Adeline generaliza tres, cinco o más porciones.

Espinosa vincula cada tramo de rosca con su centro, condición constructiva que complementa la monte de San Nicolás.

La vuelta de cordel se parece por su rebajamiento, pero Rejón la identifica como semielipse; no se registra como sinónimo geométrico.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Arco Apaynelado: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Arco apaynelado / apainelado: variantes gráficas históricas.
- Arco carpanel / carpané: equivalentes principales.
- Vuelta apaynelada: denominación de San Nicolás.
- Arco sarpanel / zarpanel: variantes históricas recogidas por Mariátegui.
- Vuelta de cordel / arco elíptico: términos de comparación, no equivalentes absolutos.
- Garrote: defecto de enlace entre porciones circulares.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Nueve aportan catorce testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Una fuente aporta aplicación contextual de carpanel sin testimonio autónomo; veinticinco fueron revisadas sin ocurrencia pertinente de la voz o sus variantes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha distingue composición policéntrica, trazado, aparejo, uso, empuje y defectos de continuidad.

Preserva la separación documental entre carpanel y vuelta de cordel a pesar de su semejanza visual.

RELACIONADO CON

Arco carpanel; Arco apainelado; Sarpanel; Zarpanel; Arco rebajado; Vuelta de cordel; Elipse; Centro; Monte; Dovel; Junta; Rosca; Garrote; Empuje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.

- Simonin. Arte de la montea. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.