

Pie de Tercia

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3816 · Pie de Tercia
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, dimensional, comercial y constructivo
COBERTURA	1663–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pie de Tercia designa una clase histórica de viga cuya escuadría es un pie por tabla y una cuarta por canto. Rejón añade que su largo comienza en treinta pies; Fornés confirma la escuadría y regula el precio por pie lineal hasta y más allá de treinta pies.

El sintagma convive con tercia como nombre comercial de la pieza. Bails y Matallana definen esta forma abreviada por la misma escuadría, pero sin largo determinado; la tabla de Gaztelu fija para la tercia treinta pies de longitud, dieciséis dedos de tabla y doce de canto.

San Nicolás documenta desde 1663 el pie de viga de a tercia y quarta como unidad de medición y tasación en bovedillas y armaduras. Este testimonio no es una definición lexicográfica, pero acredita la combinación dimensional y su uso contractual anterior.

Las numerosas apariciones de tercia como fracción, intervalo, tercera parte u orden se excluyeron como falsos positivos; la ficha solo integra las que identifican la escuadría maderera o su precio.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3816 · VIGA DE UN PIE DE TABLA Y UNA CUARTA DE CANTO, DOCUMENTADA COMO CLASE COMERCIAL · 9 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

1. Medición y precio de la escuadría

«El pie de viga de a tercia y quarta con bovedilla rematada de yeso negro [...] el pie de tercia y quarta en armadura [...] y el pie de tercia y quarta labrada.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, ordenanzas y tasaciones de obra; facsímil PDF, p. 410.

MR-PTE-01 · CEN-3816. Cotejo visual directo: uso dimensional, constructivo y comercial temprano.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Escuadría y longitud

«PIE DE TERCIA. A. La viga que tiene un pie de tabla, y una quarta de canto. Su largo de 30 pies adelante.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Pie de tercia»; facsímil PDF, p. 177.

MR-PTE-02 · CEN-3816. Cotejo visual directo: sección y umbral longitudinal.

Benito Bails · 1802

3. Definición dimensional

«PIE DE TERCIA. La viga que tiene un pie de tabla, y una quarta de canto.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Pie de tercia»; facsímil PDF, p. 82.

MR-PTE-03 · CEN-3816. Cotejo visual directo: definición lexicográfica de la escuadría.

Benito Bails · 1802

4. Tercia sin largo determinado

«TERCIA. Llámase así al madero que tiene un pie de ancho, y una quarta ó doce dedos de grueso, sin largo determinado.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Tercia»; facsímil PDF, p. 105.

MR-PTE-04 · CEN-3816. Cotejo visual directo: forma abreviada, escuadría y ausencia de longitud fija.

Mariano Matallana · 1848

5. Persistencia de la forma abreviada

«TERCIA.=Madero que tiene un pié de ancho y una cuarta ó doce dedos de grueso, pero sin largo determinado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Tercia»; facsímil PDF, p. 252.

MR-PTE-05 · CEN-3816. Cotejo visual directo: *equivalencia de cuarto y doce dedos, sin largo fijo.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Regulación del precio lineal

«Cada pie de tertia ha de tener un pie por tabla, y una cuarta por el canto; ésta, hasta llegar la viga á treinta pies de largo, vale á dos reales y cuartillo, y si escede á treinta y ocho, á dos reales y medio.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, capítulo XVII; facsímil PDF, p. 49.

MR-PTE-06 · CEN-3816. Cotejo visual directo: *sección, longitud y escala de precio.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

7. Escuadría en andamios

«[Los andamios] están compuestos de gruesas almas de escuadría de tertia, generalmente hablando, introducidos sus raigales en el suelo [...] á estas almas se unen por sus caras otras más cortas.»

Manual del albañil, 1879, andamios de carpinteros de armar; facsímil PDF, p. 54.

MR-PTE-07 · CEN-3816. Cotejo visual directo: *uso de tercias como almas de andamio.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Tercias en emparrillado

«Esto se consigue formando un emparrillado con gruesos maderos, sexmas ó tercias, segun los casos, tendidos á nivel en el terreno, pero en sentido atravesado de las zanjás.»

Manual del albañil, 1879, cimentaciones sobre terreno mediano; facsímil PDF, p. 66.

MR-PTE-08 · CEN-3816. Cotejo visual directo: *selección de tercias como durmientes o traviesas.*

Luis Gaztelu · 1899

9. Dimensiones comerciales de la tertia

«Tercia: largo, 30 pies; tabla ó ancho, 16 dedos; canto ó grueso, 12 dedos.»

Carpintería de armar, 1899, tabla de dimensiones de las maderas escuadradas del comercio; facsímil PDF, p. 18.

MR-PTE-09 · CEN-3816. Cotejo visual directo: *equivalencia de la sección tradicional con medidas antiguas y métricas.*

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Fornés coinciden exactamente en la escuadría de un pie por tabla y una cuarta por canto.

Bails y Matallana documentan tertia sin largo determinado; Gaztelu expresa la misma sección como dieciséis por doce dedos y fija treinta pies para su tabla comercial.

San Nicolás acredita el uso de la combinación tertia y quarta en precios de bovedillas y armaduras más de un siglo antes de las entradas lexicográficas.

Marcos y Bausa documenta el empleo de piezas de escuadría de tertia en almas de andamios y emparrillados de cimentación.

La longitud de treinta pies aparece como comienzo o módulo comercial en Rejón, Fornés y Gaztelu; el corpus no autoriza extenderla a toda pieza mencionada solo como tertia.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Pie de Tercia: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Pie de tertia: forma ordinaria en las entradas lexicográficas.
- Pie de tertia y quarta / pie de viga de a tertia y quarta: forma dimensional temprana.
- Tercia: nombre comercial abreviado de la pieza en la tabla de 1899.
- Un pie por tabla y una cuarta por canto: paráfrasis definitoria.
- Dieciséis por doce dedos: equivalencia dimensional documentada.
- Tercia como fracción, intervalo o tercera parte: falso positivo no terminológico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Siete aportan nueve testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Veintisiete fuentes contienen tercia o tercera en sentidos fraccionarios, ordinales, musicales o geométricos y se clasificaron como coincidencias ajenas; una fuente no produjo ocurrencia.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha fija la escuadría histórica y conecta definición, longitud, precio y nomenclatura comercial.

Evita convertir la elevada frecuencia de tercia en evidencia terminológica cuando la palabra funciona como simple fracción.

RELACIONADO CON

Tercia; Viga; Madero; Pie castellano; Cuarta; Tabla; Canto; Escuadría; Armadura; Bovedilla; Pie lineal; Madera escuadrada; Precio de obra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Segunda parte. Madrid, 1663.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.