

Piedra Perdida

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3828 · Piedra Perdida
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 13 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, material, fundacional, hidráulico y constructivo
COBERTURA	1738–1848 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedra Perdida designa, según el contexto, piedra arrojada o colocada sin orden regular para formar cimientos, rellenos o macizos. Brizguz la identifica con enrocamento en fundaciones bajo agua; Bails extiende el procedimiento a ríos y mar y Matallana lo registra para muelles.

En obra terrestre, Ortiz describe una estructura cementicia en la que mortero y piedra irregular se arrojan en confuso. Bails y Matallana relacionan obra de piedra perdida con piedra muerta: mampostería echada sin orden, acompañada de puchada de mezcla y asentada a golpe o rebote de porrillo.

Existe una discrepancia documental importante. Rejón y la entrada Piedra Perdida de Bails hablan de piedras en cimientos sin trabazón ni cal; Matallana define el cimiento a piedra perdida con piedras mezcladas con mortero por tongadas. Las fuentes no permiten reducir ambas descripciones a un único procedimiento universal.

La voz abarca tanto el material o cantidad de piedras como la acción de fabricar y el tipo de obra resultante. La selección mantiene separados el enrocamento marítimo, la masa cementicia y la obra de mampostería irregular, aunque las fuentes los enlazan terminológicamente.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3828 · PIEDRA DISPUESTA SIN ORDEN REGULAR EN CIMIENTOS, MACIZOS Y OBRAS HIDRÁULICAS · 11 TESTIMONIOS

Agustín González Brizguz y Bru · 1738

1. Enrocamento bajo agua

«Quando se haze algun edificio en el agua, y esta no puede agotarse, como en el mar [...] Este género de fundamentos se llama a piedra perdida, o enrocamento [...] Comienzase llenando de piedras muchas barcas.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro III, fundaciones en agua; facsímil PDF, p. 227.

MR-PPE-01 · CEN-3828. Cotejo visual directo: denominación, medio hidráulico y procedimiento con barcas.

José Ortiz y Sanz · 1787

2. Masa cementicia en confuso

«En los cimientos donde se podía apisonar, se arrojaba la argamasa de mortero y piedra sin orden particular, en confuso y á piedra perdida como dicen.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, traducción y notas de José Ortiz y Sanz, 1787, libro II, capítulo IV, nota; facsímil PDF, p. 50.

MR-PPE-02 · CEN-3828. Cotejo visual directo: mortero, piedra irregular y ausencia de orden particular.

José Ortiz y Sanz · 1787

3. Contraste con estructura arreglada

«Esta interior estructura no siendo á piedra perdida, sino arreglada, podrá eternizar la fábrica sin vicio: pues estando por sus lechos y juntas alternativamente travadas y aseguradas, no causarán impulso.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, libro II, capítulo VIII; facsímil PDF, p. 59.

MR-PPE-03 · CEN-3828. Cotejo visual directo: oposición entre disposición perdida y fábrica trabada.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Piedras sin trabazón ni cal

«PIEDRA PERDIDA. A. La cantidad de piedras que se ponen en los cimientos, en algunos casos, sin trabazón ni cal que las una.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Piedra perdida»; facsímil PDF, p. 177.

MR-PPE-04 · CEN-3828. Cotejo visual directo: cantidad, lugar y ausencia de ligante.

Benito Bails · 1802

5. Fabricación en río o mar

«FABRICAR Á PIEDRA PERDIDA. Arrojar piedra de varios tamaños en aquel parage ó extensión de un río, del mar, &c. que se quiere macizar ó elevar hasta superar las aguas, á fin de construir sobre estos cimientos algun edificio ó fábrica.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Fabricar á piedra perdida»; facsímil PDF, p. 50.

MR-PPE-05 · CEN-3828. Cotejo visual directo: acción, tamaño variable, medio hidráulico y finalidad fundacional.

Benito Bails · 1802

6. Equivalencia con piedra muerta

«OBRA DE PIEDRA MUERTA. La que se hace de piedra de mampostería echada sin orden, con puchada de mezcla y á rebote de porrillo. OBRA DE PIEDRA PERDIDA. Lo mismo que OBRA DE PIEDRA MUERTA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voces «Obra de piedra muerta» y «Obra de piedra perdida»; facsímil PDF, p. 74.

MR-PPE-06 · CEN-3828. Cotejo visual directo: colocación irregular, mezcla, porrillo y equivalencia terminológica.

Benito Bails · 1802

7. Entrada Piedra Perdida

«PIEDRA PERDIDA. La cantidad de piedras, que se ponen en los cimientos, en algunos casos; sin trabazon ni cal que las una. Véase FABRICAR Á PIEDRA PERDIDA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Piedra perdida»; facsímil PDF, p. 83.

MR-PPE-07 · CEN-3828. Cotejo visual directo: definición seca y remisión al procedimiento hidráulico.

Benito Bails · 1802

8. Material apto para la fábrica

«[El moellón] es pequeño y de mala figura, de modo que solo se puede gastar en fábricas de piedra perdida con puchada de mezcla y á rebote de porrillo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, observación sobre piedra de mampostería; facsímil PDF, p. 99.

MR-PPE-08 · CEN-3828. Cotejo visual directo: selección material y modo de puesta en obra.

Mariano Matallana · 1848

9. Cimiento por tongadas

«CIMIENTO [...] A piedra perdida.=El que se hace echando sin orden en una zanja piedras, tanto naturales como artificiales ó manipuladas, mezcladas con mortero por tongadas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Cimiento»; facsímil PDF, p. 87.

MR-PPE-09 · CEN-3828. Cotejo visual directo: zanja, mezcla con mortero y ejecución estratificada.

Mariano Matallana · 1848

10. Muelle a piedra perdida

«MUELLE [...] con cajones ó á piedra perdida en una costa; para contener la mar, resguardar un puerto y facilitar el embarco y desembarco.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Muelle»; facsímil PDF, p. 188.

MR-PPE-10 · CEN-3828. Cotejo visual directo: aplicación costera y función portuaria.

Mariano Matallana · 1848

11. Piedra perdida y piedra muerta

«OBRA [...] De piedra muerta.=La que se hace de piedra de mampostería echada sin orden con puchada de mezcla á golpe de porrillo. —De piedra perdida.=De piedra muerta.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Obra»; facsímil PDF, p. 194.

MR-PPE-11 · CEN-3828. Cotejo visual directo: equivalencia y procedimiento de mampostería irregular.

LECTURA COMPARADA

Brizguz, Bails y Matallana documentan el enrocamento o macizado hidráulico; Ortiz, Bails y Matallana describen masas o fábricas terrestres sin orden regular.

Rejón y Bails definen la cantidad de piedras sin cal ni trabazón; Ortiz, Bails y Matallana documentan también mezclas con mortero. La contradicción se conserva explícitamente.

La oposición de Ortiz entre piedra perdida y estructura arreglada aclara que la ausencia de orden no equivale a la fábrica de lechos y juntas trabados.

Bails y Matallana enlazan piedra perdida con piedra muerta y porrillo; el corpus no autoriza hacer de esta equivalencia una descripción exhaustiva de todos los enrocamientos marítimos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Piedra Perdida: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Piedra perdida / a piedra perdida: forma nominal y locución técnica.
- Fabricar a piedra perdida: denominación de la acción.
- Obra de piedra perdida: nombre del resultado constructivo.
- Piedra muerta: equivalente explícito para una obra de mampostería irregular con mezcla.
- Enrocamento: equivalente hidráulico en Brizguz.
- Sin trabazón ni cal / con mortero por tongadas: variantes documentales contradictorias que no se fusionan.
- Piedra irregular, moellón y mampostería: materiales relacionados, no sinónimos universales.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Cinco aportan once testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Las treinta fuentes restantes no contienen ocurrencia pertinente de la voz ni de sus variantes documentadas; las apariciones aisladas de piedra sin el modificador se descartaron como nominales.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir el núcleo común —piedra dispuesta sin orden regular— de las diferencias entre obra seca, mezcla con mortero y enrocamento hidráulico.

Documenta conjuntamente material, acción, obra resultante y aplicaciones fundacionales y portuarias.

RELACIONADO CON

Piedra muerta; Enrocamento; Cimiento; Muelle; Macizado; Mampostería; Moellón; Mortero; Puchada; Porrillo; Zanja; Tongada; Fábrica cementicia; Obra hidráulica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- González Brizguz y Bru, Agustín. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de arquitectura. Traducción y notas de José Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.