

Alaveo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0379 · Alaveo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-043 · posición 26 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1788–1802 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Defecto de planitud de una superficie que presenta salientes, hoyos, torsión o desviaciones respecto de un plano. En cantería y carpintería se reconoce mediante reglas y puede corregirse por la operación de desalavear.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Defecto de una superficie que debía ser plana

«ALAVEO. s. m. A. El defecto que se advierte en una superficie, que debiendo ser exactamente plana, tiene eminencias ú hoyos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 27 del facsímil.

MR-A-01 · CEN-0379. Fija el término como desviación respecto de la planitud esperada.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

2. Comprobación y corrección del alaveo

«Para saber si un Paramento ó superficie tiene alaveo, y lo que se le ha de quitar para desalavearle; se sientan de canto dos reglas...»

Arte de la Montea, 1795, p. 14 del facsímil.

MR-A-02 · CEN-0379. Documenta un método práctico de diagnóstico y material a retirar.

Benito Bails · 1802

3. Desalavear como quitar el defecto

«DESALAVEAR. v. a. Quitar el alaveo.»

Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. 35 del facsímil.

MR-A-03 · CEN-0379. Confirma la familia verbal que nombra la corrección del defecto.

NÚCLEO CANÓNICO

Defecto de planitud o torsión de una superficie que debe ser plana.

LECTURA COMPARADA

Rejón formula el defecto como eminencias u hoyos en una superficie que debía ser plana. Simonin explica el procedimiento para comprobar si un paramento tiene alaveo y cuánto material debe retirarse. Bails define desalavear como quitar el alaveo. Definición, diagnóstico y corrección forman una secuencia técnica completa.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Alaveo es la forma documentada; Bails registra una errata impresa «ALABEO» corregida a «ALAVEO». Desalavear nombra la operación de quitar el defecto.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La voz y su familia se documentan entre 1788 y 1802, con desarrollo operativo en Simonin de 1795. Los contextos pertenecen a superficies y paramentos de trabajo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer una patología geométrica de piezas y paramentos y distinguirla de desplome, que afecta a la verticalidad del conjunto, o de simples irregularidades de acabado.

RELACIONADO CON

Desalavear; paramento; superficie; regla; planitud; desplome; labra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Diego Antonio Rejón de Silva (1788). Diccionario de las Nobles Artes, 1788

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795). Arte de la Montea, 1795

Benito Bails (1802). Diccionario de Arquitectura Civil, 1802