

Batir

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1733 · Batir
PAQUETE Y POSICIÓN	P-047 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1802–1859 · siglos XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 4 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Operación técnica que varía con el material. En morteros significa revolver o mover enérgicamente la mezcla para incorporar sus componentes; aplicada a greda o arcilla implica amasarla o macearla; en la fabricación de ladrillos y baldosas puede consistir en golpear caras y cantos para perfeccionar su forma.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Batir mezcla

«BATIR. v. a. Revolver, quando se habla de mezcla.»

1802 Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil(9), 1802, p. 16 del facsimil consultado.

MR-P047-10-01 · CEN-1733. *Fija el sentido de agitación e incorporación de los componentes del mortero.*

Benito Bails · 1802

2. Batir greda

«BATIR. Quando se habla de greda, es macearla mucho.»

1802 Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil(9), 1802, p. 17 del facsimil consultado.

MR-P047-10-02 · CEN-1733. *Distingue una operación específica de amasado o maceado sobre material terroso.*

P. C. Espinosa · 1859

3. Batido del mortero

«Es mas cómodo y mas conveniente el batir la mezcla en noques ó albercas [...] para que resulte una mezcla íntima de la cal con la arena.»

1859 P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería(9), 1859, p. 113 del facsimil consultado.

MR-P047-10-03 · CEN-1733. *Explica la finalidad material del batido: homogeneizar los constituyentes.*

P. C. Espinosa · 1859

4. Batir ladrillos y baldosas

«Se perfilan y baten, operacion que consiste en golpear ó batir las caras con una paleta de madera.»

1859 P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería(9), 1859, p. 214 del facsimil consultado.

MR-P047-10-04 · CEN-1733. *Documenta un segundo campo operativo, ligado al acabado geométrico de piezas cerámicas.*

LECTURA COMPARADA

Bails distingue el valor de batir según se trate de mezcla o greda; Espinosa mantiene el primero en la preparación de morteros y añade el batido de ladrillos y baldosas como golpeo de conformación. La voz conserva la idea de acción repetida sobre un material, pero el mecanismo concreto puede ser mezcla, maceado o golpeo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Batir se relaciona con batido y batidera, pero no todas las ocurrencias pertenecen al mismo procedimiento. El objeto directo —mezcla, greda, ladrillo— determina la acepción técnica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La documentación de 1802 y 1859 reúne definición lexicográfica y aplicaciones de obra en morteros y piezas cerámicas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Es útil para reconstruir operaciones de preparación y acabado que una traducción moderna por “mezclar” podría simplificar en exceso.

RELACIONADO CON

Mezcla; Mortero; Greda; Arcilla; Ladrillo; Baldosa; Batidera

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid: Viuda de Ibarra, 1802.
- Espinosa, P. C. Manual de construcciones de albañilería. Madrid: Imprenta a cargo de Severiano Baz, 1859.