

Hueso

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3149 · Hueso
PAQUETE Y POSICIÓN	P-047 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1802–1879 · siglos XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 4 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Voz con varias acepciones constructivas. Como sustantivo puede equivaler a machón o encadenado; en la cal designa la porción de piedra que quedó sin calcinar; y en la locución asentar a hueso indica colocar sillares o piezas sin mezcla, o con un tendel mínimo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Hueso como machón o encadenado

«HUESO. s. m. Lo mismo que MACHON ó ENCADENADO.»

1802 Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil(9), 1802, p. 58 del facsímil consultado.

MR-P047-12-01 · CEN-3149. Registra una acepción estructural del término.

Benito Bails · 1802

2. Hueso en la cal

«HUESO. En la cal es la parte de la piedra que no está calcinada.»

1802 Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil(9), 1802, p. 58 del facsímil consultado.

MR-P047-12-02 · CEN-3149. Documenta la acepción material como defecto de cocción.

Benito Bails · 1802

3. Asentar a hueso

«ASENTAR Á HUESO. Asentar los sillares sin mezcla alguna.»

1802 Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil(9), 1802, p. 58 del facsímil consultado.

MR-P047-12-03 · CEN-3149. Fija la locución de cantería o albañilería para junta seca.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

4. Huesos de caliza sin calcinar

«huesos, es decir, partes de caliza sin calcinar.»

1879 Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil(9), 1879, p. 17 del facsímil consultado.

MR-P047-12-04 · CEN-3149. Confirma la pervivencia de la acepción material en la enseñanza práctica del XIX.

LECTURA COMPARADA

Bails reúne tres valores que pertenecen a operaciones diferentes: estructura, calcinación y asiento de sillares. Marcos y Bausa confirma el de la cal sin cocer. La unidad figurativa de “hueso” como parte dura o desnuda no autoriza a fusionar las acepciones: cada una posee un contexto técnico específico.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

La locución a hueso conserva valor propio y no debe confundirse con el sustantivo hueso aplicado a la cal o al encadenado. En repertorios posteriores también aparece la expresión con muy poco tendel, lo que muestra una graduación práctica de la junta seca.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La evidencia se concentra en los repertorios de los siglos XVIII–XIX y en manuales de materiales. La polisemia queda explícitamente documentada.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Es especialmente útil para evitar errores en fuentes de obra: un “hueso” puede señalar cal mal cocida, un miembro de fábrica o una técnica de asiento sin mortero.

RELACIONADO CON

Cal; Calcinación; Machón; Encadenado; Asentar a hueso; Tendel; Sillar

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid: Viuda de Ibarra, 1802.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid: Dirección y Administración de la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, 1879.