

Tendel

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4429 · Tendel
PAQUETE Y POSICIÓN	P-047 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1802–1879 · siglos XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

En albañilería designa la capa horizontal de mortero colocada sobre una hilada para recibir la siguiente; también puede nombrar la cuerda que se tensa entre extremos de la fábrica para mantener nivel y alineación. Las dos acepciones pertenecen a la ejecución de hiladas, una como junta material y otra como guía geométrica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Tendel como capa de mortero

«TENDEL. s. m. La capa de cal que se echa sobre cada hilada de ladrillo para sentar la siguiente.»

1802 Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil(9), 1802, p. 105 del facsímil consultado.

MR-P047-16-01 · CEN-4429. Define la junta horizontal material entre hiladas.

Benito Bails · 1802

2. Tendel como cuerda

«TENDEL. La cuerda que los Albañiles tiran y fixan de una esquina á otra, para que suban iguales las paredes.»

1802 Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil(9), 1802, p. 105 del facsímil consultado.

MR-P047-16-02 · CEN-4429. Documenta la herramienta-guía de alineación y nivelación.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

3. Espesor del tendel

«El grueso del tendel no debe ser excesivo, porque [...] la obra baja mucho, es decir, hace mucho asiento.»

1879 Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil(9), 1879, p. 72 del facsímil consultado.

MR-P047-16-03 · CEN-4429. Añade un criterio práctico sobre el espesor de la junta y sus efectos en el asiento.

LECTURA COMPARADA

Bails registra dos sentidos vinculados a una misma operación: la capa de mortero que separa hiladas y la cuerda que gobierna su regularidad. Marcos y Bausa desarrolla el primero mediante una advertencia sobre espesor y asiento. La distinción entre tendel-junta y tendel-cuerda debe mantenerse para interpretar documentos de obra.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

La forma tendel es estable; el plural tendeles se aplica a las juntas sucesivas. En la locución asentar a hueso puede aparecer tendel mínimo o ausente.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La documentación lexicográfica y manual de 1802–1879 aporta definición y control práctico de la ejecución.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Es central para leer fábricas de ladrillo: permite reconocer tanto la junta horizontal de mortero como la guía de cordel usada para subir paredes iguales.

RELACIONADO CON

Hilada; Ladrillo; Mortero; Junta; Cuerda; Asentar a hueso; Nivel

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid: Viuda de Ibarra, 1802.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid: Dirección y Administración de la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, 1879.